

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-anodowana-professional-z-magnes-150cm-schmith-spapm-1500-p-58948.html>

## Poziomnica anodowana professional z magnes 150cm Schmith SPAPM-1500



Cena brutto	<b>196,21 zł</b>
Cena netto	<b>159,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>SPAPM-1500</b>
Kod producenta	<b>SPAPM-1500</b>
Kod EAN	<b>5902004744230</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Poziomnica anodowana professional z magnesami 150 cm Schmith SPAPM-1500

Profesjonalna poziomnica aluminiowa o długości 150 cm z wbudowanymi magnesami mocującymi. Narzędzie do precyzyjnego wyznaczania poziomu i pionu w pracach budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych.

Długość 150 cm

Dokładność 0,5 mm/m

Konstrukcja Aluminium anodowane

Mocowanie Magnesy

### Charakterystyka

#### Dokładność pomiaru 0,5 mm/m

Odchylenie maksymalne to pół milimetra na metr długości. W praktyce oznacza to, że na całej długości 150 cm dopuszczalny błąd wynosi 0,75 mm, co spełnia wymagania większości prac budowlanych i wykończeniowych.

## Magnesy mocujące

Magnesy umieszczone na dolnej krawędzi umożliwiają mocowanie poziomiczy do metalowych powierzchni bez użycia rąk. Przydatne podczas montażu profili stalowych, rur czy elementów metalowych konstrukcji.

## Anodowana rama aluminiowa

Proces anodowania tworzy twardą warstwę ochronną na powierzchni aluminium, zwiększając odporność na zarysowania i korozję. Rama pozostaje lekka przy zachowaniu sztywności niezbędnej do dokładnych pomiarów.

## Libelki odporne na wstrząsy

Certyfikowane libelki w wzmocnionych obudowach wytrzymują upadki i uderzenia typowe na placu budowy. Konstrukcja zabezpiecza przed rozszczelnieniem i utratą dokładności po mechanicznych uszkodzeniach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPAPM-1500
Długość	150 cm
Dokładność pomiaru	0,5 mm/m
Materiał ramy	Aluminium anodowane
Mocowanie magnetyczne	Tak (magnesy na dolnej krawędzi)
Odporność na mróz	Tak
Pochodzenie	Polska
Kod EAN	5902004744230
Ilość w opakowaniu zbiorczym	5 szt.

## Zastosowanie

- Montaż ścianek działowych i zabudów z płyt gipsowo-kartonowych
- Ustawianie pionów i poziomów przy murowaniu ścian
- Montaż instalacji hydraulicznych i grzewczych
- Instalacja profili metalowych i konstrukcji stalowych
- Układanie płytek ceramicznych na dużych powierzchniach
- Montaż mebli kuchennych i szaf zabudowanych
- Instalacja okien i drzwi w otworach
- Kontrola poziomu fundamentów i wylewek betonowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Przechowywanie**

Poziomnicę należy przechowywać w pozycji poziomej lub pionowej, unikając obciążenia punktowego, które może doprowadzić do odkształcenia ramy. Mimo mrozoodporności libelek, zaleca się unikanie ekstremalnych temperatur podczas magazynowania.

### **Sprawdzanie dokładności**

Dokładność można zweryfikować metodą odwracania: umieścić poziomnicę na płaskiej powierzchni, zaznaczyć pozycję pęcherzyka, następnie obrócić narzędzie o 180° w tym samym miejscu. Jeśli pęcherzyk wskazuje tę samą pozycję, poziomnica jest wyregulowana prawidłowo.

### **Czyszczenie**

Do czyszczenia używać suchej lub lekko wilgotnej szmatki. Unikać agresywnych detergentów i rozpuszczalników, które mogą uszkodzić powłokę anodowaną lub okienka libelek.

...