

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-besser-100-cm-spf-1000-schmith-p-30906.html>

Poziomnica BESSER 100 cm SPF-1000 SCHMITH

Cena brutto	89,96 zł
Cena netto	73,14 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPF-1000
Kod producenta	SPF-1000
Kod EAN	5902004715599
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Poziomnica BESSER 100 cm SPF-1000 SCHMITH

Poziomnica aluminiowa o długości 100 cm do kontroli poziomu i pionu w pracach budowlanych i wykończeniowych. Produkt polskiej marki Schmith z wzmocnionym profilem aluminiowym i trzema libelkami pomiarowymi.

Długość 100 cm

Dokładność 0,5 mm/m

Liczba libelek 3 (poziom, pion, 45°)

Materiał Profil aluminiowy

Charakterystyka

Dokładność pomiaru 0,5 mm/m

Parametr oznacza maksymalne odchylenie wskazania na odcinku jednego metra. W praktyce przy pomiarze płaszczyzny długości 100 cm błąd nie przekroczy 0,5 mm. Taka precyzja wystarcza do większości prac wykończeniowych, montażu stolarki oraz instalacji.

Trzy libelki pomiarowe

Libelka pozioma kontroluje płaszczyzny horyzontalne, pionowa weryfikuje ustawienie ścian i słupów, a libelka kątowna pod 45° ułatwia wyznaczanie przekątnych i pochyleń. Wszystkie wskaźniki mają wzmocnioną obudowę odporną na upadki i wstrząsy.

Wzmocniony profil aluminiowy

Konstrukcja z aluminium zapewnia sztywność przy niewielkiej masie narzędzia. Materiał nie rdzewieje, co pozwala na użytkowanie w warunkach wilgotnych. Wzmocnienie profilu minimalizuje ryzyko deformacji przy uderzeniach mechanicznych.

Dożywotnia gwarancja na libelki

Producent gwarantuje trwałość i dokładność wskazań libelek przez cały okres użytkowania. Gwarancja obejmuje zachowanie kalibracji oraz szczelność komór z cieczą pomiarową. Warunek: użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	SPF-1000
Kod produktu (SKU)	SPF-1000
Długość	100 cm
Dokładność pomiaru	0,5 mm/m
Materiał korpusu	Wzmocniony profil aluminiowy
Liczba libelek	3 (poziom, pion, kąt 45°)
Odporność libelek	Odporne na wstrząsy i upadki
Gwarancja na libelki	Dożywotnia
Odporność na warunki	Mrozoodporna, odporna na wstrząsy
Kraj produkcji	Polska

Zastosowanie

- Kontrola poziomu podłoży betonowych i wylewek samopoziomujących
- Weryfikacja pionu ścian murowanych i z płyt gipsowo-kartonowych
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej
- Instalacja szafek kuchennych i mebli zabudowy
- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Montaż profili pod sufity podwieszane
- Instalacja elementów hydraulicznych i sanitarnych
- Kontrola poziomu fundamentów i ław fundamentowych

Użytkowanie i konserwacja

Kontrola kalibracji

Przed rozpoczęciem pracy sprawdź wskazania, obracając poziomnicę o 180° na tej samej płaszczyźnie. Bąbelek powietrza powinien zająć identyczną pozycję. Różnica wskazań oznacza rozkalibrowanie narzędzia.

Warunki przechowywania

Poziomnicę należy przechowywać w pozycji poziomej lub zawieszonej, unikając podpierania w jednym punkcie. Mimo odporności na mróz, nagłe zmiany temperatury mogą wpływać na dokładność wskazań — przed pomiarem odczekaj na wyrównanie temperatury narzędzia z otoczeniem.

Czyszczenie

Powierzchnię pomiarową czyść suchą szmatką. Unikaj rozpuszczalników, które mogą uszkodzić obudowy libelek. Po pracy w warunkach wilgotnych osusz narzędzie przed schowaniem.