

Dane aktualne na dzień: 19-04-2026 08:50

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-besser-60-cm-spf-600-schmith-p-30904.html>

## Poziomnica BESSER 60 cm SPF-600 SCHMITH



Cena brutto	<b>79,30 zł</b>
Cena netto	<b>64,47 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SPF-600</b>
Kod producenta	<b>SPF-600</b>
Kod EAN	<b>5902004715575</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Poziomnica BESSER 60 cm SPF-600 SCHMITH

Narzędzie pomiarowe z trzema libelkami, przeznaczone do kontroli poziomu i pionu w pracach budowlanych, instalacyjnych oraz stolarskich. Wzmocniony profil aluminiowy zapewnia trwałość w codziennym użytkowaniu na budowie.

Długość 60 cm

Dokładność 0,5 mm/m

Liczba libelek 3 (0°, 90°, 45°)

Produkcja Polska

### Charakterystyka techniczna

#### Dokładność pomiaru 0,5 mm/m

Oznacza maksymalne odchylenie 0,5 mm na każdy metr długości poziomicy. W praktyce przy pomiarze na długości 60 cm dopuszczalne odchylenie wynosi 0,3 mm. Parametr istotny przy pracach wymagających precyzji, takich jak montaż mebli czy instalacja okien.

#### Trzy libelki pomiarowe

Libelka pozioma (0°) do kontroli płaszczyzn poziomych, pionowa (90°) do sprawdzania ścian i słupów oraz libelka 45° do wyznaczania przekątnych i skosów. Wszystkie zabezpieczone przed wstrząsami i promieniowaniem UV, co przedłuża żywotność w warunkach budowlanych.

### Wzmocniony profil aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską wagą przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Profil odporny na korozję nie wymaga konserwacji, a konstrukcja zabezpiecza przed trwałymi odkształceniami po upadkach z typowych wysokości roboczych.

### Dożywotnia gwarancja na libelki

Producent gwarantuje sprawność libelek przez cały okres użytkowania narzędzia. Obejmuje to zachowanie czytelności płynu oraz dokładności wskazań przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

## Specyfikacja techniczna

Model	SPF-600
Długość	60 cm
Dokładność pomiaru	0,5 mm/m
Materiał profilu	Wzmocnione aluminium
Liczba libelek	3 (pozioma, pionowa, 45°)
Odporność libelek	Wstrząsy, upadki, promieniowanie UV
Odporność konstrukcji	Mrozoodporna, certyfikowana odporność na wstrząsy
Odporność na korozję	Tak
Gwarancja na libelki	Dożywotnia
Producent	Schmith
Kraj produkcji	Polska
Kod produktu	SPF-600

## Zastosowanie

- Wyznaczanie poziomu przy układaniu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
- Kontrola pionu ścian działowych i konstrukcyjnych podczas murowania
- Montaż mebli kuchennych, szaf i elementów stolarki budowlanej
- Instalacja okien i drzwi z zachowaniem prawidłowego poziomu i pionu
- Prace hydrauliczne - montaż rur, grzejników, umywalek
- Układanie podłóg, wyrównywanie wylewek betonowych
- Montaż konstrukcji stalowych i drewnianych
- Kontrola skosów przy pracach wykończeniowych

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### **Weryfikacja dokładności**

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić kalibrację poziomicy. Umieść narzędzie na płaskiej powierzchni, odczytaj położenie bańki w libelce, następnie obróć poziomnicę o 180° na tej samej powierzchni. Jeśli bańka zajmuje tę samą pozycję, narzędzie jest skalibrowane prawidłowo.

### **Warunki przechowywania**

Konstrukcja mrozoodporna pozwala na przechowywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z profilu. Unikać bezpośredniego kontaktu z agresywnymi chemikaliami budowlanymi, które mogą uszkodzić osłonę libelek.

### **Kontrola po upadku**

Po upadku z wysokości należy sprawdzić dokładność narzędzia metodą opisaną powyżej. Certyfikowana odporność na wstrząsy zabezpiecza przed uszkodzeniem, jednak weryfikacja eliminuje ryzyko błędnych pomiarów.