

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-besser-60-cm-spf-600-schmith-p-30904.html>

Poziomnica BESSER 60 cm SPF-600 SCHMITH



Cena brutto	79,30 zł
Cena netto	64,47 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPF-600
Kod producenta	SPF-600
Kod EAN	5902004715575
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Poziomnica BESSER 60 cm SPF-600 SCHMITH

Narzędzie pomiarowe z trzema libelkami, przeznaczone do kontroli poziomu i pionu w pracach budowlanych, instalacyjnych oraz stolarskich. Wzmocniony profil aluminiowy zapewnia trwałość w codziennym użytkowaniu na budowie.

Długość 60 cm

Dokładność 0,5 mm/m

Liczba libelek 3 (0°, 90°, 45°)

Produkcja Polska

Charakterystyka techniczna

Dokładność pomiaru 0,5 mm/m

Oznacza maksymalne odchylenie 0,5 mm na każdy metr długości poziomicy. W praktyce przy pomiarze na długości 60 cm dopuszczalne odchylenie wynosi 0,3 mm. Parametr istotny przy pracach wymagających precyzji, takich jak montaż mebli czy instalacja okien.

Trzy libelki pomiarowe

Libelka pozioma (0°) do kontroli płaszczyzn poziomych, pionowa (90°) do sprawdzania ścian i słupów oraz libelka 45° do wyznaczania przekątnych i skosów. Wszystkie zabezpieczone przed wstrząsami i promieniowaniem UV, co przedłuża żywotność w warunkach budowlanych.

Wzmocniony profil aluminiowy

Aluminium charakteryzuje się niską wagą przy zachowaniu sztywności konstrukcji. Profil odporny na korozję nie wymaga konserwacji, a konstrukcja zabezpiecza przed trwałymi odkształceniami po upadkach z typowych wysokości roboczych.

Dożywotnia gwarancja na libelki

Producent gwarantuje sprawność libelek przez cały okres użytkowania narzędzia. Obejmuje to zachowanie czytelności płynu oraz dokładności wskazań przy prawidłowym użytkowaniu zgodnym z przeznaczeniem.

Specyfikacja techniczna

Model	SPF-600
Długość	60 cm
Dokładność pomiaru	0,5 mm/m
Materiał profilu	Wzmocnione aluminium
Liczba libelek	3 (pozioma, pionowa, 45°)
Odporność libelek	Wstrząsy, upadki, promieniowanie UV
Odporność konstrukcji	Mrozoodporna, certyfikowana odporność na wstrząsy
Odporność na korozję	Tak
Gwarancja na libelki	Dożywotnia
Producent	Schmith
Kraj produkcji	Polska
Kod produktu	SPF-600

Zastosowanie

- Wyznaczanie poziomu przy układaniu płytek ceramicznych i kamienia naturalnego
- Kontrola pionu ścian działowych i konstrukcyjnych podczas murowania
- Montaż mebli kuchennych, szaf i elementów stolarki budowlanej
- Instalacja okien i drzwi z zachowaniem prawidłowego poziomu i pionu
- Prace hydrauliczne - montaż rur, grzejników, umywalek
- Układanie podłóg, wyrównywanie wylewek betonowych
- Montaż konstrukcji stalowych i drewnianych
- Kontrola skosów przy pracach wykończeniowych

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja dokładności

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić kalibrację poziomicy. Umieść narzędzie na płaskiej powierzchni, odczytaj położenie bańki w libelce, następnie obróć poziomnicę o 180° na tej samej powierzchni. Jeśli bańka zajmuje tę samą pozycję, narzędzie jest skalibrowane prawidłowo.

Warunki przechowywania

Konstrukcja mrozoodporna pozwala na przechowywanie w nieogrzewanych pomieszczeniach. Po zakończeniu pracy zaleca się usunięcie zanieczyszczeń z profilu. Unikać bezpośredniego kontaktu z agresywnymi chemikaliami budowlanymi, które mogą uszkodzić osłonę libelek.

Kontrola po upadku

Po upadku z wysokości należy sprawdzić dokładność narzędzia metodą opisaną powyżej. Certyfikowana odporność na wstrząsy zabezpiecza przed uszkodzeniem, jednak weryfikacja eliminuje ryzyko błędnych pomiarów.