Dane aktualne na dzień: 26-06-2026 03:25

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-elektroniczna-magnetyczna-15-cm-p-34823.html

Poziomnica elektroniczna magnetyczna 15 cm

Cena brutto	**102,49 zł**
Cena netto	**83,33 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**natychmiast**
Numer katalogowy	**YT-30395**
Kod producenta	**YT-30395**
Kod EAN	**5906083078002**
Producent	**YATO**

Opis produktu

Poziomnica elektroniczna magnetyczna YATO YT-30395 15 cm

Poziomnica elektroniczna z cyfrowym wyświetlaczem i funkcją magnetycznego mocowania do powierzchni metalowych. Kompaktowa konstrukcja 15 cm umożliwia pomiary w ograniczonej przestrzeni, gdzie standardowe narzędzia pomiarowe są trudne w użyciu.

Długość robocza 15 cm

Wyświetlacz LCD podświetlany

Mocowanie Magnesy neodymowe

Materiał korpusu Aluminium

Charakterystyka poziomicy elektronicznej

Cyfrowy pomiar kąta nachylenia

Wyświetlacz LCD prezentuje wartości w czterech jednostkach: stopniach (°), procentach (%), milimetrach na metr (mm/m) oraz calach na stopę (in/ft). Możliwość przełączania jednostek pozwala dostosować odczyt do wymagań branżowych lub preferencji użytkownika.

Magnetyczne mocowanie do metalu

Wbudowane magnesy neodymowe zapewniają stabilne przyleganie do stalowych elementów konstrukcyjnych, profili, rur czy maszyn. Poziomnica pozostaje w miejscu bez konieczności przytrzymywania, co umożliwia pracę obiema rękami podczas montażu.

Podświetlenie wyświetlacza LED

Funkcja podświetlenia zwiększa czytelność pomiarów w warunkach ograniczonego oświetlenia – w szafach instalacyjnych, pod maszynami, w pomieszczeniach bez dostępu do światła dziennego. Automatyczne wyłączanie po kilku minutach bezczynności przedłuża żywotność baterii AAA.

Sygnalizacja dźwiękowa poziomu

Dźwiękowy sygnał informuje o osiągnięciu poziomu (0°) lub pionu (90°). Funkcja przydatna podczas pracy w pozycjach, w których odczyt wyświetlacza jest utrudniony – użytkownik otrzymuje informację zwrotną bez konieczności ciągłego sprawdzania ekranu.

Specyfikacja techniczna

Model	YATO YT-30395
Długość poziomicy	15 cm
Materiał korpusu	Aluminium
Typ wyświetlacza	LCD z podświetleniem LED
Jednostki pomiaru	Stopnie (°), procenty (%), mm/m, in/ft
Funkcje dodatkowe	Blokada wyniku, sygnalizacja dźwiękowa, automatyczne wyłączanie
Mocowanie magnetyczne	Tak (magnesy neodymowe)
Zasilanie	2 baterie AAA 1,5V
Powierzchnie pomiarowe	Z wycięciem w kształcie litery V (pryzma)
Wyposażenie	Pokrowiec ochronny

Zastosowanie poziomicy magnetycznej

- Montaż profili stalowych i elementów konstrukcji metalowych
- Instalacja rur wodociągowych, kanalizacyjnych i grzewczych
- Sprawdzanie nachylenia rynien i odpływów liniowych
- Regulacja maszyn przemysłowych wymagających precyzyjnego wypoziomowania
- Montaż szaf sterowniczych i rozdzielni elektrycznych
- Ustawianie elementów stolarki budowlanej w ograniczonej przestrzeni
- Kontrola nachylenia powierzchni przy układaniu płytek i posadzek

- Prace serwisowe przy urządzeniach AGD wymagających stabilnego ustawienia

Powierzchnie pomiarowe z wycięciem V

Wyprofilowane powierzchnie robocze w kształcie litery V umożliwiają stabilne osadzenie poziomicy na rurach i profilach okrągłych. Konstrukcja ta zwiększa powtarzalność pomiarów na elementach cylindrycznych, eliminując ryzyko przechylenia narzędzia podczas odczytu.

Użytkowanie i konserwacja

Funkcja blokady wyniku pomiaru (HOLD) pozwala zamrozić wartość na wyświetlaczu po zdjęciu poziomicy z mierzonej powierzchni. Ułatwia to notowanie wyników w sytuacjach, gdy odczyt w miejscu pomiaru jest utrudniony.

Aluminiowy korpus zapewnia sztywność konstrukcji przy niewielkiej masie narzędzia. Wytrzymałość mechaniczna pozwala na wieloletnie użytkowanie w warunkach warsztatowych i budowlanych. Dołączony pokrowiec chroni poziomicę podczas transportu i przechowywania.

Automatyczne wyłączanie zasilania po okresie bezczynności przedłuża czas pracy na jednym zestawie baterii. Zaleca się wyjmowanie baterii przy dłuższych przerwach w użytkowaniu narzędzia, aby uniknąć uszkodzenia elektroniki w przypadku wycieku elektrolitu.

Kalibracja i weryfikacja dokładności

Przed pierwszym użyciem oraz po intensywnej eksploatacji warto sprawdzić wskazania poziomicy na płaskiej, wypoziomowanej powierzchni odniesienia. Większość modeli elektronicznych umożliwia kalibrację zerową – procedura opisana jest w instrukcji producenta.

Produkty powiązane

Do pracy z poziomnicą elektroniczną przydatne mogą być: dłutownice i pilniki do obróbki powierzchni montażowych, ścierki z mikrofibry do czyszczenia wyświetlacza, zestawy baterii AAA alkalicznych o przedłużonej żywotności, futerały narzędziowe z przegrodami na elektroniczne przyrządy pomiarowe.