

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-katowa-z-oczkiem-80x150-spk0-80-150-schmith-p-32224.html>

Poziomnica kąтова z oczkiem 80x150 SPKO-80 150 SCHMITH



Cena brutto	260,27 zł
Cena netto	211,60 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPKO-80/150
Kod producenta	SPKO-80/150
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Poziomnica kąтова z oczkiem 80x150 SPKO-80/150 SCHMITH

Kompaktowa poziomnica kąтова przeznaczona do kontroli poziomu i pionu na dwóch prostopadłych powierzchniach jednocześnie. Konstrukcja w kształcie kątownika umożliwia precyzyjne ustawianie elementów montowanych pod kątem 90 stopni, co eliminuje konieczność wielokrotnego przekładania narzędzia.

Wymiary ramion 80 × 150 mm

Typ konstrukcji Kąтова z oczkiem

Model SPKO-80/150

Producent Schmith

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja kąтова

Dwa ramiona ustawione pod kątem prostym pozwalają na jednoczesną kontrolę dwóch płaszczyzn. Rozwiązanie przyspiesza pracę przy montażu profili, rur czy elementów konstrukcyjnych wymagających zachowania kąta 90 stopni między powierzchniami.

Libella oczkowa

Okrągła libella umieszczona w płaszczyźnie poziomej umożliwia kontrolę wypoziomowania w dwóch kierunkach jednocześnie.

Wystarczy ustawić bańkę powietrzną w centrum oczka, aby potwierdzić prawidłowe wypoziomowanie powierzchni.

Kompaktowe wymiary

Ramiona o długościach 80 i 150 mm zapewniają wystarczającą powierzchnię przylegania do kontrolowanych elementów przy zachowaniu mobilności narzędzia. Rozmiar odpowiedni do pracy w ograniczonych przestrzeniach i przy montażu drobnych elementów.

Uniwersalność zastosowań

Narzędzie znajduje zastosowanie w pracach budowlanych, hydraulicznych i stolarskich. Przydatne zarówno na placu budowy, jak i w warsztacie czy podczas drobnych prac montażowych w domu.

Specyfikacja techniczna

Model / SKU	SPKO-80/150
Producent	Schmith
Typ poziornicy	Kątowa z oczkiem
Wymiary ramion	80 × 150 mm
Typ libelli	Oczkowa (okrągła)
Kod EAN	5902004737171

Zastosowanie

- Montaż profili metalowych i aluminiowych pod kątem prostym
- Ustawianie słupków ogrodzeniowych i elementów konstrukcji drewnianych
- Instalacja rur kanalizacyjnych, wodociągowych i grzewczych
- Montaż armatury sanitarnej i elementów instalacji hydraulicznych
- Składanie mebli i kontrola kątów w stolarce meblowej
- Układanie płytek ceramicznych w narożnikach
- Kontrola poziomu przy montażu listew, profili wykończeniowych
- Prace remontowe wymagające zachowania kątów prostych

Użytkowanie i konserwacja

Jak używać poziornicy kątowej

Przyłóż poziomnicę do dwóch prostopadłych powierzchni jednocześnie, tak aby ramiona przylegały do kontrolowanych płaszczyzn. Obserwuj libellę oczkową — bańka powietrzna powinna znaleźć się w centrum okręgu. Jeśli bańka jest przesunięta, skoryguj

ustawienie elementu. Przy montażu rur sprawdzaj zarówno pion, jak i poziom, obracając narzędzie o 90 stopni.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy oczyść poziomnicę z pyłu i zabrudzeń. Unikaj uderzeń i upuszczania narzędzia — mogą one spowodować rozkalibrowanie libelli. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpiecz przed kontaktem z wilgocią i agresywnymi substancjami chemicznymi.