

Link do produktu: [https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-magnetyczna-800-mm-profil-aluminiowy-lakierowany-dwie-
yt-30062-narzedzia-yato-p-47475.html](https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-magnetyczna-800-mm-profil-aluminiowy-lakierowany-dwie-
yt-30062-narzedzia-yato-p-47475.html)



poziomnica magnetyczna 800 mm, profil
aluminiowy, lakierowany, dwie YT-30062
NARZĘDZIA YATO

Cena brutto	25,80 zł
Cena netto	20,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-30062
Kod producenta	YT-30062
Kod EAN	5906083000775
Producent	YATO

Opis produktu

Poziomnica magnetyczna YATO YT-30062 800 mm

Poziomnica aluminiowa z funkcją magnetyczną do prac montażowych i budowlanych. Profil aluminiowy o długości 800 mm z dwoma libellami akrylowymi zapewnia precyzyjne wypoziomowanie na powierzchniach metalowych i niemagnetycznych.

Długość 800 mm
Dokładność pomiaru 0,5 mm/m
Liczba libell 2 szt.
Magnes Tak

Charakterystyka poziomnicy magnetycznej

Dokładność 0,5 mm/m
Parametr określa maksymalne odchylenie poziomnicy na odcinku jednego metra. Wartość 0,5 mm/m (równowartość 0,027°) oznacza, że na metrowej długości bąbelek libelli wskaże poziom z błędem nieprzekraczającym pół milimetra. Poziomnica spełnia wymagania prac wykończeniowych i montażu konstrukcji.

--

Profil aluminiowy 0,9 mm

Grubość ścianki profilu 0,9 mm zapewnia sztywność konstrukcji i odporność na skręcanie przy długości 800 mm. Powłoka proszkowa zabezpiecza aluminium przed zarysowaniami i korozją w warunkach budowlanych. Profil zachowuje geometrię podczas intensywnej eksploatacji.

Dwie libelle akrylowe

Szkoło akrylowe z żółtym płynem ułatwia odczyt w różnych warunkach oświetleniowych. Lustrzana powierzchnia pod libellą oraz efekt powiększający zwiększają czytelność bąbelka. Oprawa z tworzywa amortyzującego chroni libelle przed uszkodzeniem przy upadku.

Funkcja magnetyczna

Wbudowany magnes umożliwia stabilne mocowanie poziomnicy na powierzchniach stalowych bez użycia rąk. Przydatne przy montażu profili, rur, elementów stalowych i pracy na konstrukcjach metalowych. Poziomnica pozostaje w miejscu podczas zaznaczania lub regulacji elementów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-30062
Producent	YATO
Długość	800 mm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	800 x 28 x 59 mm
Materiał profilu	Aluminium
Grubość ścianki	0,9 mm
Wykończenie powierzchni	Lakierowanie proszkowe
Liczba libell	2 szt.
Materiał libell	Szkoło akrylowe z żółtym płynem
Dokładność pomiaru	0,5 mm/m (0,027°)
Magnes	Tak
Uchwyt ergonomiczny	Tak
Otwór do zawieszania	Tak
Odbojniki krańcowe	Tak
Odporność na wstrząsy	Tak

Zastosowanie poziomnicy 800 mm

- Montaż profili do zabudowy kartonowo-gipsowej
- Instalacja elementów stalowych i konstrukcji metalowych
- Ustawianie rur, przewodów i instalacji sanitarnych

-
- Montaż mebli, szafek ściennych i regałów
 - Prace wykończeniowe w budownictwie
 - Sprawdzanie poziomu ścian, podłogi i sufitów
 - Montaż płyt gipsowych, paneli i okładzin
 - Regulacja i kontrola konstrukcji spawanych

Użytkowanie i konserwacja

Weryfikacja dokładności

Przed rozpoczęciem prac zaleca się sprawdzenie kalibracji poziomnicy. Umieść narzędzie na płaskiej powierzchni, zanotuj położenie bąbelka, następnie obróć poziomnicę o 180° na tej samej powierzchni. Jeśli bąbelek wskazuje tę samą pozycję, poziomnica jest dokładna.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyść powierzchnię poziomnicy z zaprawy, farby i innych zanieczyszczeń. Unikaj uderzania libellami o twarde powierzchnie. Przechowuj w miejscu zabezpieczonym przed upadkiem i wysoką temperaturą. Regularnie sprawdzaj stan odbojników i opraw libell.

Praca z funkcją magnetyczną

Przed użyciem magnesu upewnij się, że powierzchnia stalowa jest czysta i pozbawiona rdzy. Magnes działa skutecznie na elementach stalowych i żeliwnych. Nie działa na aluminium, miedzi, stali nierdzewnej austenitycznej i innych materiałach niemagnetycznych.

Powiązane produkty

Do prac wymagających większej precyzji rozważ poziomnice laserowe. Przy pracach na dłuższych odcinkach przydatne będą poziomnice 120 cm lub 200 cm. Do weryfikacji kątów prostych niezbędny jest kątownik budowlany lub poziomnica z libellą kątową.

...