

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/poziomnica-poziomica-aluminiowa-1000mm-3-libelle-yt-30073-yato-p-46672.html>



POZIOMNICA POZIOMICA ALUMINIOWA 1000mm 3 libelle YT-30073 Yato

Cena brutto	40,16 zł
Cena netto	32,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-30073
Kod producenta	YT-30073
Kod EAN	5906083000836
Producent	YATO

Opis produktu

Poziomnica aluminiowa 1000mm YATO YT-30073

Poziomnica aluminiowa metrowej długości z trzema libellami do pomiaru poziomym, pionu oraz kąta 45°. Model YT-30073 z profilem aluminiowym zapewnia dokładność wskazań 0,5 mm/m przy pomiarach budowlanych i instalacyjnych.

Długość 1000 mm
Dokładność 0,5 mm/m
Liczba libelli 3 szt.
Materiał profilu Aluminium

Charakterystyka poziomicy aluminiowej

Dokładność 0,5 mm/m
Parametr dokładności oznacza maksymalne odchylenie wskazania na odcinku jednego metra. Wartość 0,5 mm/m pozwala na precyzyjne wypoziomowanie elementów konstrukcyjnych i wykończeniowych zgodnie z wymaganiami prac budowlanych.

--

Trzy libelle pomiarowe

Zestaw trzech libelli umożliwia pomiar w poziomie, pionie oraz pod kątem 45 stopni bez konieczności używania dodatkowych narzędzi. Libelle akrylowe z żółtym płynem ułatwiają odczyt w różnych warunkach oświetleniowych.

Profil aluminiowy

Aluminium łączy niską wagę z odpornością na odkształcenia. Metrowa długość przy zachowaniu sztywności profilu zapewnia stabilność pomiarów na większych powierzchniach bez ryzyka ugięcia.

Ochronne odbojniki

Gumowe lub plastikowe odbojniki na końcach poziomicy amortyzują uderzenia podczas pracy i składowania. Zabezpieczają krawędzie profilu przed uszkodzeniami mechanicznymi, które mogłyby wpłynąć na dokładność pomiarów.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-30073
Producent	YATO
Długość	1000 mm
Materiał profilu	Aluminium
Dokładność pomiaru	0,5 mm/m
Liczba libelli	3
Typy pomiarów	Poziom, pion, kąt 45°
Materiał libelli	Akryl
Kolor płynu w libellach	Żółty
Odbojniki ochronne	Tak

Zastosowanie poziomicy 1000mm

- Wypoziomowanie fundamentów i podłoży betonowych
- Kontrola pionu ścian murowanych i systemów suchej zabudowy
- Montaż konstrukcji stalowych i drewnianych
- Układanie płytek ceramicznych na ścianach i podłogach
- Instalacja okien i drzwi w otworach
- Montaż szafek kuchennych i mebli wiszących
- Ustawianie sprzętu AGD wymagającego wypoziomowania
- Prace instalacyjne przy rurociągach i kanałach wentylacyjnych

Jak sprawdzić dokładność poziomicy

Umieść poziomnicę na płaskiej powierzchni i zanotuj położenie bańki. Obróć narzędzie o 180° na tej samej powierzchni. Jeśli bańka wskazuje tę samą pozycję, poziomnica jest skalibrowana poprawnie. Różnica wskazań oznacza konieczność wymiany lub rekalkibracji.

Konserwacja i przechowywanie

Przechowuj poziomnicę w pozycji poziomej lub zawieszoną, unikając podpierania w jednym punkcie, co mogłoby spowodować trwałe odkształcenie profilu. Po zakończeniu pracy usuń zabrudzenia wilgotną szmatką. Unikaj kontaktu z rozpuszczalnikami, które mogą uszkodzić libelle akrylowe.

Regularnie kontroluj stan libelli. Pęknięcia lub wycieki płynu dyskwalifikują narzędzie z dalszego użytku pomiarowego. Sprawdzaj dokładność poziomicy przed rozpoczęciem prac wymagających precyzyjnego wypoziomowania.

Produkty uzupełniające

Do prac wymagających pomiarów na różnych długościach warto rozważyć poziomnice o innych wymiarach: 600 mm do prac w ograniczonej przestrzeni, 1200-2000 mm do kontroli większych powierzchni. Laserowe poziomnice obrotowe sprawdzają się przy pracach na całych pomieszczeniach.