

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prasa-adaptery-sciagacz-srubowy-piast-łożysk-piasty-tulei-zestaw-kd12517-p-63376.html>



PRASA ADAPTERY ŚCIĄGACZ ŚRUBOWY PIAST ŁOŻYSK PIASTY TULEI ZESTAW KD12517

Cena brutto	136,80 zł
Cena netto	111,22 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD12517
Kod producenta	KD12517
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prasa adaptery — ściągacz śrubowy piast, łożysk i tulei KD12517

KD12517 to zestaw narzędzi do śrubowego montażu i demontażu łożysk, piasty przedniej, tulei oraz innych zaklinowanych elementów układów napędowych. Metoda śrubowa eliminuje konieczność pobijania, co ogranicza ryzyko uszkodzenia gniazd i sąsiednich komponentów. Zestaw 19 elementów przechowywany jest w walizce z tworzywa sztucznego.

Liczba elementów **19 szt.**

Zakres dysków **55,5–84 mm**

Zakres tulei **76–91 mm**

Waga zestawu **8,1 kg**

Charakterystyka zestawu

Metoda śrubowa zamiast uderowej

Demontaż i montaż odbywa się przez stopniowe dokręcanie śruby napędowej o długości gwintu 270 mm. Eliminuje to naprężenia uderowe, które przy pobijaniu mogą prowadzić do pęknięcia gniazda łożyska lub deformacji piasty.

Szeroki zakres adapterów

9 dysków (55,5–84 mm) oraz 3 tuleje (76–91 mm) pozwalają dopasować narzędzie do różnych średnic łożysk i piasty. Przed przystąpieniem do pracy należy zmierzyć średnicę zewnętrzną łożyska lub gniazda i dobrać odpowiedni adapter.

Solidna konstrukcja elementów roboczych

Dyski wykonane z grubego materiału z głęboko naciętymi gwintami. Odpowiednia głębokość gwintu przekłada się na trwałość połączenia podczas pracy pod obciążeniem i ogranicza ryzyko ześlizgnięcia się nakrętki.

Walizka z tworzywa sztucznego

Wszystkie elementy zestawu mają przypisane miejsca w formowanym wkładzie walizki. Ułatwia to kontrolę kompletności zestawu po każdym użyciu oraz transport między stanowiskami pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	KD12517
Liczba elementów	19 szt.
Dyski — rozmiary (9 szt.)	55,5 mm / 59 mm / 62 mm / 65 mm / 66 mm / 71,5 mm / 73 mm / 78 mm / 84 mm
Tuleje — rozmiary (3 szt.)	76 mm / 86 mm / 91 mm
Śruby	6 szt.
Śruba napędowa — długość gwintu	270 mm
Akcesoria dodatkowe	Nakrętka, podkładki, dystans
Waga zestawu	8,1 kg
Opakowanie	Walizka z tworzywa sztucznego

Zastosowanie

Zestaw przeznaczony jest do prac wymagających wciskania lub wyciągania elementów osadzonych na wcisk. Typowe zastosowania w warsztacie samochodowym i mechanice ogólnej:

- Demontaż i montaż łożysk przedniej piasty koła
- Wymiana łożysk tylnej piasty koła
- Wyciskanie i wciskanie tulei wahacza lub zwrotnicy
- Demontaż kół zębatach i kół pasowych osadzonych na wałku
- Wymiana łożysk w skrzyniach biegów i mostach napędowych

-
- Montaż i demontaż łożysk w urządzeniach przemysłowych i maszynach rolniczych
 - Prace przy wałkach i zaklinowanych elementach w mechanice ogólnej

Dobór adaptera — jak sprawdzić kompatybilność

Przed doborem dysku lub tulei należy zmierzyć średnicę zewnętrzną łożyska (lub gniazda w piaście) suwmiarką. Wybrany adapter powinien opierać się na pierścieniu zewnętrznym łożyska podczas wyciągania lub na pierścieniu wewnętrznym podczas wciskania — nigdy jednocześnie na obu pierścieniach, aby nie przenosić obciążenia przez elementy toczne. Śruba napędowa o długości gwintu 270 mm umożliwia pracę z głęboko osadzonymi łożyskami bez konieczności stosowania przedłużeń.