

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prasa-hydrauliczna-20t-kd5875-p-63493.html>

PRASA HYDRAULICZNA 20T KD5875

Cena brutto	936,00 zł
Cena netto	760,98 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5875
Kod producenta	KD5875
Kod EAN	5903957015774
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prasa hydrauliczna 20T z przesuwным tłokiem KD5875

Prasa warsztatowa o nacisku 20 ton z mechanizmem przesuwu tłoka w poziomie, przeznaczona do pracy w serwisach samochodowych, warsztatach mechanicznych i zakładach produkcyjnych. Umożliwia prasowanie, prostowanie oraz montaż i demontaż elementów wymagających dużej siły nacisku.

Nacisk **20 ton**

Przedział roboczy **0-1020 mm**

Skok tłoka **185 mm**

Poziomy półki **9 pozycji**

Charakterystyka urządzenia

Przesuwany tłok w poziomie

Tłok można przesuwać w lewo i w prawo wzdłuż belki, co pozwala na precyzyjne ustawienie punktu nacisku względem obrabianego elementu. Eliminuje konieczność przekładania detalu i skraca czas operacji przy nieregularnych kształtach.

9-poziomowa półka robocza

Przestawna półka dostosowuje wysokość strefy roboczej do wymiarów obrabianego elementu. Dzięki temu skok tłoka (185 mm) jest efektywnie wykorzystywany niezależnie od gabarytów detalu.

Duży przedział roboczy

Przestrzeń robocza od 0 do 1020 mm umożliwia pracę z elementami o znacznej wysokości — od małych łożysk po większe podzespoły mechaniczne i konstrukcyjne.

Dwie żeliwne płyty robocze

W komplecie znajdują się dwie żeliwne płyty leżące na łożu prasy. Żeliwo charakteryzuje się wysoką twardością i odpornością na odkształcenia pod obciążeniem, co zapewnia stabilną i równomierną powierzchnię oparcia dla detali.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5875
Nacisk	20 ton
Przedział roboczy	0-1020 mm
Skok tłoka	185 mm
Szerokość tłoka	45 mm
Przesuw tłoka	w lewo i w prawo
Liczba poziomów półki roboczej	9
Płyty robocze	2 żeliwne płyty (w komplecie)
Gwarancja	12 miesięcy
Instrukcja obsługi	w języku polskim

Typowe zastosowania

- Wciskanie i wyciąganie łożysk tocznych
- Prostowanie wałów, sworzni i elementów stalowych
- Montaż i demontaż tulei, pierścieni uszczelniających i kół zębatach
- Wycinanie i kształtowanie blach metodą tłoczenia
- Demontaż przegubów i elementów zawieszenia w serwisach samochodowych
- Prasowanie złączy i połączeń wciskowych w produkcji seryjnej
- Gnięcie i kalibrowanie elementów metalowych

Zawartość zestawu

Prasa hydrauliczna KD5875 z przesuwным tłokiem 20T, dwie żeliwne płyty robocze, instrukcja obsługi w języku polskim, oryginalne opakowanie. Do zestawu dołączany jest dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) oraz 12-miesięczna gwarancja.