

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/praska-do-cofania-tloczkow-hamulcowych-kd10349-p-61881.html>



Praska do cofania tłoczków hamulcowych KD10349

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10349
Kod producenta	KD10349
Kod EAN	5901638112606
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Praska do cofania tłoczków hamulcowych KD10349

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do wciskania tłoczków w zaciskach hamulców tarczowych podczas wymiany klocków lub serwisowania układu hamulcowego w samochodach osobowych i motocyklach. Wykonana ze stali chromowo-wanadowej z gwintowanym mechanizmem prawostronnym i odwracalnym adapterem.

Model KD10349
Materiał Stal chromowo-wanadowa
Końcówka rączki 3/8"
Średnica szpilki 6 mm

Charakterystyka narzędzia

Stal chromowo-wanadowa

Stop Cr-V charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na odkształcenia przy dużych obciążeniach. W przypadku praski do tłoczków oznacza to, że gwint mechanizmu oraz korpus zachowują geometrię nawet przy wielokrotnym, intensywnym

użytkowaniu w warunkach warsztatowych.

Dwustronny, odwracalny adapter

Adapter można obrócić i zamontować w dwóch położeniach, co pozwala dopasować powierzchnię roboczą do różnych kształtów i średnic tłoczków. Rozszerza to kompatybilność narzędzia bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów przy większości popularnych zacisków.

Gwintowana praska prawostronna

Mechanizm śrubowy przenosi siłę nacisku równomiernie i kontrolowanie, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia uszczelnień tłoczka. Ruch obrotowy zgodny z ruchem wskazówek zegara (gwint prawy) jest standardem intuicyjnym w obsłudze dla większości użytkowników.

Końcówka 6-kątna 3/8"

Sześciokątna końcówka rączki w rozmiarze 3/8" umożliwia podłączenie standardowego klucza dynamometrycznego lub grzechotki z tym napędem. Pozwala to na precyzyjne kontrolowanie momentu wciskania i wygodniejszą pracę w ograniczonej przestrzeni komory silnika.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10349
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (Cr-V)
Typ mechanizmu	Gwintowana praska prawostronna
Adapter	Dwustronny, odwracalny
Średnica szpilki	6 mm
Końcówka rączki	3/8" (sześciokątna)
Zastosowanie	Zaciski hamulców tarczowych – samochody osobowe, motocykle

Zastosowanie

- Cofanie tłoczków jednootworowych zacisków stałych podczas wymiany klocków hamulcowych
- Serwisowanie zacisków przesuwnych (pływających) w samochodach osobowych
- Wciskanie tłoczków w zaciskach motocyklowych hamulców tarczowych

-
- Regeneracja zacisków hamulcowych po wymianie uszczelnień tłoczka
 - Prace przy układach hamulcowych podczas sezonowej wymiany klocków
 - Użytkowanie w warsztatach samochodowych i motocyklowych
 - Samodzielny serwis hamulców w warunkach garażowych

Jak sprawdzić kompatybilność z zaciskiem

Praska KD10349 współpracuje z zaciskami, w których tłoczek cofa się przez prosty docisk (bez konieczności jednoczesnego obracania). Zaciski wymagające wkręcania tłoczka (charakterystyczne dla hamulców tylnych w wielu pojazdach europejskich) wymagają narzędzi z funkcją obrotu. Przed zakupem należy sprawdzić w instrukcji pojazdu lub na podstawie numeru VIN, czy tylne zaciski pojazdu wymagają cofania przez wciskanie, czy przez wkręcanie.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy odkręcić korek zbiorniczka płynu hamulcowego, aby umożliwić swobodny powrót płynu wypychanego przez cofający się tłoczek. Adapter praski należy ustawić prostopadle do powierzchni tłoczka i równomiernie dokręcać mechanizm śrubowy, unikając bocznych obciążeń. Po użyciu narzędzie należy oczyścić z płynu hamulcowego, który jest agresywny chemicznie i może przyspieszyć korozję powierzchni metalowych. Gwint mechanizmu warto okresowo smarować smarem stałym, co zapewnia płynność pracy i wydłuża żywotność narzędzia.