

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prawa-raczka-z-regulatorem-do-kosy-spal-geko-g81068r-p-20273.html>

Prawa rączka z regulatorem do kosy spal. GEKO G81068R

Cena brutto	13,10 zł
Cena netto	10,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G81068R
Kod producenta	G81068R
Kod EAN	5901477124228
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Prawa rączka z regulatorem do kosy spalinowej GEKO G81068R

Kompletna prawa rączka z systemem sterowania gazem przeznaczona do kosy spalinowej. Element montowany do rurki o średnicy 19 mm, zawiera linkę gazu, manetkę sterującą oraz wyłącznik bezpieczeństwa.

Średnica rurki 19 mm

Strona montażu Prawa

Wyposażenie Linka + manetka + wyłącznik

Model G81068R

Charakterystyka techniczna

Kompletny układ sterowania

Zestaw zawiera wszystkie niezbędne elementy: linkę gazu odpowiedzialną za transmisję ruchu do gaźnika, manetkę sterującą obrotami silnika oraz wyłącznik bezpieczeństwa. Rozwiązanie umożliwia pełną kontrolę nad pracą urządzenia.

Montaż na rurce 19 mm

Uchwyt zaprojektowany do osadzenia na rurce o średnicy 19 mm, która stanowi standardowy wymiar w większości kosi spalinowych. Średnica ta zapewnia stabilne mocowanie i wyeliminowanie luz podczas pracy.

Szeroka kompatybilność

Konstrukcja uniwersalna, pasująca do kos spalinowych wielu producentów. Przed zakupem należy zweryfikować średnicę rurki oraz sposób mocowania w modelu, który wymaga naprawy lub modernizacji.

Zastosowanie naprawcze

Element stosowany jako zamiennik uszkodzonej lub zużytej rączki. Pozwala na przywrócenie pełnej funkcjonalności kosi bez konieczności wymiany całego układu sterowania czy zakupu nowego urządzenia.

Specyfikacja techniczna

Model	G81068R
Producent	GEKO
Typ	Prawa rączka z regulatorem gazu
Średnica rurki montażowej	19 mm
Wyposażenie	Linka gazu, manetka sterująca, wyłącznik
Przeznaczenie	Kosi spalinowe

Kompatybilność z markami

Rączka pasuje do kosi spalinowych następujących producentów (wymaga weryfikacji średnicy rurki w konkretnym modelu):

- GEKO
- JOHN GARDENER
- GAZELA
- GUDE
- Enchell
- TEKSAS
- WADER
- EUROTEC
- BASS POLSKA
- DEMON
- FALON TECH
- HUSQVARNA (wybrane modele)
- HONDA (wybrane modele)

-
- OLEMAK
 - STIHL (wybrane modele)
 - HOMELITE
 - NAC
 - OSA
 - MAKITA (wybrane modele)
 - UNISTAR
 - UNITECH
 - MARCH POWER

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zmierz średnicę rurki w miejscu montażu rączki. Standardowa średnica to 19 mm. Sprawdź także sposób mocowania manetki oraz długość linki gazu. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z serwisem lub producentem sprzętu.

Montaż i wymiana

Wymiana rączki wymaga odłączenia starej linki gazu od gaźnika, zdemontowania uszkodzonego uchwyty z rurki oraz zainstalowania nowego elementu. Linka gazu powinna być prowadzona zgodnie z trasą oryginalną, bez ostrych zagięć. Po montażu należy sprawdzić płynność działania manetki oraz poprawność działania wyłącznika bezpieczeństwa.

Podczas montażu warto zwrócić uwagę na:

- Prawidłowe napięcie linki gazu
- Brak uszkodzeń mechanicznych elementów
- Stabilne mocowanie uchwyty na rurce
- Swobodny ruch manetki bez zacinań
- Działanie wyłącznika bezpieczeństwa

Produkty powiązane

Podczas wymiany rączki warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów układu sterowania: linki gazu, gaźnika oraz układu zapłonowego. Zużyte komponenty mogą wpływać na komfort pracy i bezpieczeństwo użytkownika.