

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prawy-glowny-do-szlifierki-do-gipsu-i-glodzi-225mm-cg80268-89-geko-p-21133.html>

## Prawy główny do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-89 GEKO

Cena brutto	<b>33,80 zł</b>
Cena netto	<b>27,48 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>CG80268-89</b>
Kod producenta	<b>CG80268-89</b>
Kod EAN	<b>5901477145933</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Prawy główny do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-89 GEKO

Część zamienna przeznaczona do szlifierek ściennych GEKO o średnicy tarczy 225 mm. Komponent prawego układu głównego odpowiada za transmisję napędu i stabilność pracy urządzenia podczas szlifowania powierzchni gipsowych.

Producent GEKO

Model CG80268-89

Średnica tarczy 225 mm

Typ części Prawy główny

### Charakterystyka techniczna

#### Kompatybilność ze szlifierkami 225 mm

Część zaprojektowana do szlifierek GEKO z tarczą 225 mm. Średnica 225 mm to standard w profesjonalnych maszynach do gipsu, zapewniający równowagę między powierzchnią roboczą a manewrowalnością urządzenia.

## Funkcja prawego układu głównego

Prawy element główny odpowiada za prawidłowe przeniesienie napędu z silnika na tarczę szlifierską. Zapewnia stabilność mechaniczną podczas pracy pod obciążeniem i równomierne rozłożenie sił na konstrukcję maszyny.

## Przeznaczenie do pracy z gipsem

Konstrukcja dostosowana do specyfiki szlifowania gipsu i gładzi - materiałów wytwarzających dużą ilość pyłu i wymagających precyzyjnej kontroli nacisku. Odporna na ścieranie przez drobne cząstki mineralne.

## Wymiennność w ramach systemu GEKO

Standaryzowany element pasujący do szlifierek ściennych GEKO. Numer katalogowy CG80268-89 pozwala na jednoznaczną identyfikację części przy zamawianiu zamiennika lub konserwacji sprzętu.

## Specyfikacja techniczna

Producent	GEKO
Model	CG80268-89
Typ części	Prawy główny (układ napędowy)
Kompatybilność	Szlifierki GEKO 225 mm
Średnica tarczy	225 mm
Przeznaczenie	Szlifowanie gipsu i gładzi
Strona montażu	Prawa

## Zastosowanie

- Naprawa szlifierek ściennych GEKO po zużyciu układu napędowego
- Wymiana uszkodzonych elementów prawego układu głównego
- Konserwacja szlifierek do gipsu w firmach remontowo-budowlanych
- Przywrócenie sprawności maszyn po intensywnej eksploatacji
- Serwis sprzętu wykorzystywanego przy wykończeniach ścian i sufitów
- Utrzymanie pełnej funkcjonalności szlifierek w warsztatach stolarskich

## Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować model szlifiarki oraz średnicę tarczy (225 mm). Numer katalogowy CG80268-89 musi odpowiadać specyfikacji posiadanego urządzenia. W przypadku wątpliwości zaleca się kontakt z serwisem GEKO lub sprawdzenie dokumentacji technicznej maszyny.

---

## Konserwacja i montaż

---

Wymiana prawego głównego wymaga częściowego demontażu obudowy szlifierki oraz dostępu do układu napędowego. Przed rozpoczęciem prac należy odłączyć urządzenie od zasilania i upewnić się, że silnik jest całkowicie zatrzymany.

Podczas montażu nowej części należy zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie elementów napędowych oraz dokręcenie śrub mocujących zgodnie z momentem zalecanym przez producenta. Po wymianie zaleca się przeprowadzenie testu pracy bez obciążenia, aby sprawdzić płynność działania układu.

Regularna kontrola stanu prawego głównego pozwala na wczesne wykrycie zużycia i uniknięcie poważniejszych awarii. Objawy wymagające wymiany to: nadmierne wibracje podczas pracy, nietypowe odgłosy z układu napędowego, trudności w utrzymaniu stałych obrotów czy widoczne uszkodzenia mechaniczne elementów.

### Produkty powiązane

W przypadku wymiany prawego głównego warto rozważyć kontrolę stanu innych elementów eksploatacyjnych: tarcz szlifierskich, szczotek węglowych silnika, filtrów pyłowych oraz przewodów ssących. Kompleksowa konserwacja wydłuży żywotność całego urządzenia.