

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prawy-przedni-uchwyt-do-szlifierki-do-gipsu-i-gładzi-225mm-cg80268-83-geko-p-21132.html>



Prawy przedni uchwyt do szlifierki do gipsu i gładzi 225mm CG80268-83 GEKO

Cena brutto	24,69 zł
Cena netto	20,07 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	CG80268-83
Kod producenta	CG80268-83
Kod EAN	5901477145926
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Prawy przedni uchwyt do szlifierki GEKO CG80268-83

Część zamienna przeznaczona do szlifierek do gipsu i gładzi GEKO o średnicy tarczy 225 mm. Uchwyt montowany po prawej stronie urządzenia zapewnia ergonomiczny chwyt i kontrolę podczas szlifowania powierzchni.

Model CG80268-83

Kompatybilność Szlifierki 225 mm

Pozycja montażu Prawy przedni

Producent GEKO

Charakterystyka uchwytu

Pozycja montażu

Uchwyt montowany jest w przedniej części szlifierki po prawej stronie. Ta pozycja umożliwia naturalne prowadzenie narzędzia podczas pracy z materiałami ściennymi i sufitowymi, zapewniając równomierny docisk tarczy do powierzchni.

Kompatybilność z urządzeniami

Część zaprojektowana do współpracy ze szlifierkami do gipsu i gładzi GEKO wyposażonymi w tarcze o średnicy 225 mm. Przed zakupem należy zweryfikować model posiadanej szlifierki oraz sprawdzić system mocowania uchwytu.

Funkcja ergonomiczna

Przedni uchwyt umożliwia dwuręczną pracę ze szlifierką, co zwiększa stabilność prowadzenia narzędzia i redukuje zmęczenie operatora podczas długotrwałego szlifowania dużych powierzchni.

Wymiana i montaż

Element wymieniany w przypadku uszkodzenia mechanicznego lub zużycia. Montaż odbywa się zgodnie z instrukcją obsługi szlifierki, zazwyczaj za pomocą standardowych narzędzi montażowych.

Specyfikacja techniczna

Model produktu	CG80268-83
Producent	GEKO
Typ części	Uchwyt przedni prawy
Przeznaczenie	Szlifierki do gipsu i gładzi
Średnica tarczy	225 mm
Pozycja montażu	Prawy przedni

Zastosowanie

- Wymiana uszkodzonego lub zużytego uchwytu w szlifierce GEKO
- Przywrócenie pełnej funkcjonalności urządzenia po awarii
- Szlifowanie powierzchni gipsowych podczas prac wykończeniowych
- Wyrównywanie gładzi szpachlowych na ścianach i sufitach
- Przygotowanie podłoża pod malowanie lub tapetowanie
- Prace remontowe wymagające kontrolowanego szlifowania

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy sprawdzić numer modelu posiadanej szlifierki oraz system mocowania uchwytu. Numer modelu znajduje się na tabliczce znamionowej urządzenia lub w dokumentacji technicznej. W przypadku wątpliwości warto skonsultować się z serwisem lub producentem.

Montaż uchwytu

Montaż należy przeprowadzać przy odłączonym zasilaniu szlifierki. Uchwyt mocowany jest zazwyczaj za pomocą śrub lub systemu szybkiego montażu, zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia. Należy upewnić się, że element jest prawidłowo zamocowany przed rozpoczęciem pracy.

Produkty powiązane

Do szlifierek do gipsu i gładzi dostępne są również inne części zamienne: tarcze ścierne o różnej gradacji, szczotki węglowe, filtry do systemu odpylania, worki na pył, regulatory obrotów oraz lewy przedni uchwyt.