

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/preparat-do-myjek-wysokociśnieniowych-1kg-s0508-001-schmith-p-31644.html>



Preparat do myjek wysokociśnieniowych 1kg S0508-001 SCHMITH

Cena brutto	15,89 zł
Cena netto	12,92 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	S0508-001
Kod producenta	S0508-001
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Preparat do myjek wysokociśnieniowych 1kg S0508-001 SCHMITH

Uniwersalny, skoncentrowany środek myjący przeznaczony do stosowania z wysokociśnieniowymi urządzeniami czyszczącymi. Skutecznie usuwa zanieczyszczenia mineralne, organiczne oraz tłuszczowe z powierzchni odpornych na kontakt z wodą.

Gramatura	1 kg
Typ preparatu	Koncentrat
Model	S0508-001
Kompatybilność	Wszystkie myjki ciśnieniowe

Charakterystyka preparatu

Uniwersalne zastosowanie

Preparat kompatybilny ze wszystkimi typami myjek wysokociśnieniowych. Nie wymaga specjalnych adapterów ani dedykowanych urządzeń – można go stosować w standardowych zbiornikach na detergenty.

Formuła skoncentrowana

Postać koncentratu umożliwia ekonomiczne dozowanie oraz regulację stężenia roboczego w zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni. Opakowanie 1 kg wystarcza na wielokrotne zastosowania.

Szerokie spektrum działania

Skutecznie rozpuszcza i usuwa oleje techniczne, smary, zanieczyszczenia mineralne oraz organiczne pochodzenia roślinnego. Działa na różne typy zabrudzeń bez konieczności stosowania osobnych środków.

Bezpieczeństwo dla powierzchni

Preparat przeznaczony do czyszczenia wszystkich materiałów odpornych na działanie wody. Nie uszkadza struktur porowatych ani powłok lakierniczych przy prawidłowym stosowaniu.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model / Symbol	S0508-001
Gramatura netto	1 kg
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004758862

Zastosowanie

- Czyszczenie kostki brukowej i nawierzchni betonowych
- Mycie tarasów kamiennych i drewnianych
- Czyszczenie glazury i terakoty
- Mycie elewacji budynków i dachówki
- Czyszczenie samochodów osobowych i pojazdów użytkowych
- Mycie rowerów i motocykli
- Czyszczenie mebli ogrodowych z tworzyw sztucznych
- Mycie ogrodzeń i elementów małej architektury

Użytkowanie i przechowywanie

Sposób aplikacji

Preparat należy rozcieńczyć z wodą zgodnie z zaleceniami producenta myjki wysokociśnieniowej. Stężenie roztworu roboczego dostosować do rodzaju i stopnia zabrudzenia powierzchni. Aplikować przez system dozowania detergentu w myjce, następnie

spłukać czystą wodą pod ciśnieniem.

Warunki przechowywania

Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Trzymać z dala od dzieci i zwierząt domowych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej pielęgnacji powierzchni zaleca się stosowanie szczotek obrotowych, dysz pianowych oraz środków do impregnacji po umyciu. W przypadku czyszczenia drewna warto rozważyć dedykowane preparaty o neutralnym pH.