

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/preparat-multifunkcyjny-rd-40-500ml-sodr-500-schmith-p-58075.html>



Preparat multifunkcyjny RD-40 500ml SODR-500 SCHMITH

Cena brutto	22,92 zł
Cena netto	18,63 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SODR-500
Kod producenta	SODR-500
Kod EAN	5902004741345
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Preparat multifunkcyjny RD-40 500ml SCHMITH

Wielofunkcyjny spray penetrujący bez silikonu do usuwania rdzy, ochrony przed korozją i konserwacji elementów metalowych. Formuła oleista z właściwościami wodoodpornymi.

Pojemność 500 ml
Formuła Bez silikonu
Model SODR-500
Trwałość 36 miesięcy

Charakterystyka preparatu

Działanie penetrujące i rozluźniające

Formuła wnika w strukturę rdzy i warstwy utlenionej, rozluźniając zablokowane połączenia śrubowe. Skracza czas demontażu zardzewiałych elementów i ogranicza ryzyko uszkodzenia gwintów.

Warstwa ochronna bez silikonu

Tworzy oleistą powłokę zabezpieczającą przed wilgocią i korozją. Brak silikonu oznacza bezpieczne stosowanie w pobliżu elementów lakierowanych — nie pozostawia śladów utrudniających późniejsze malowanie.

Właściwości smarujące

Obniża współczynnik tarcia między powierzchniami metalowymi, redukuje hałas z zawiasów i mechanizmów ruchomych. Zapobiega puszczaniu i zacieraniu się elementów.

Odpychanie wilgoci

Hydrofobowa formuła wypiera wodę z powierzchni metalowych i układów elektrycznych. Przydatne przy osuszaniu zapłonów, włączników i styków po kontakcie z wilgocią.

Specyfikacja techniczna

Model	SODR-500
Symbol katalogowy	SODR-500-012
Pojemność	500 ml
Typ formuły	Spray bez silikonu
Temperatura przechowywania	+5°C do +25°C
Okres przydatności	36 miesięcy od daty produkcji
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Kod EAN	5902004741345

Zastosowanie

- Rozluźnianie zablokowanych śrub, nakrętek i połączeń gwintowanych
- Konserwacja zawiasów drzwiowych i bramowych
- Smarowanie sprężyn i mechanizmów ruchomych
- Ochrona antykorozyjna narzędzi i elementów metalowych
- Czyszczenie powierzchni metalowych z kurzu i zanieczyszczeń tłuszczowych
- Osuszanie układów zapłonowych i elektrycznych po kontakcie z wodą
- Konserwacja sprzętu gospodarstwa domowego
- Zabezpieczanie połączeń narażonych na wilgoć

Instrukcja użytkowania

Sposób aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć puszką 15-20 razy w celu wymieszania składników. Aplikować z odległości 15-20 cm od powierzchni. W przypadku zablokowanych połączeń odczekać 2-3 minuty, aby preparat wniknął w strukturę rdzy. Dla elementów ruchomych wystarczy krótkie spryskanie.

Warunki przechowywania

Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C w suchym, zacienionym miejscu z dala od źródeł ciepła i zapłonu. Data produkcji umieszczona na opakowaniu. Produkt zachowuje właściwości przez 36 miesięcy od daty wytworzenia.

Opakowanie zbiorcze

Produkt dostępny w opakowaniu zbiorczym zawierającym 12 sztuk pojemników 500 ml. Rozwiązanie dla warsztatów, zakładów przemysłowych i punktów sprzedaży.