

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/preparat-wielofunkcyjny-multi-40-400ml-sprmul-40-schmith-p-30900.html>



Preparat wielofunkcyjny multi-40 400ml SPRMUL-40 SCHMITH

Cena brutto	29,79 zł
Cena netto	24,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPRMUL-40
Kod producenta	SPRMUL-40
Kod EAN	5902004715254
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Preparat wielofunkcyjny Multi-40 400ml SCHMITH

Wielofunkcyjny spray konserwacyjno-smarujący do zastosowań mechanicznych i elektronicznych. Produkt łączy właściwości smarne, czyszczące i antykorozyjne, zapewniając ochronę elementów metalowych przed wilgocią i korozją.

Pojemność 400 ml
Zakres temperatur -35°C do +180°C
Model SPRMUL-40
Producent SCHMITH

Charakterystyka preparatu

Działanie wielofunkcyjne

Preparat łączy trzy podstawowe funkcje: smarowanie mechanizmów, czyszczenie powierzchni oraz zabezpieczenie antykorozyjne. Eliminuje potrzebę stosowania wielu osobnych środków w procesach konserwacyjnych.

Odporność termiczna

Zakres pracy od -35°C do +180°C pozwala na stosowanie w różnych warunkach klimatycznych i temperaturowych. Preparat zachowuje właściwości smarne zarówno w chłodniach, jak i w gorących maszynowniach.

Penetracja i rozpuszczanie rdzy

Formuła penetrująca dociera do trudno dostępnych miejsc, luzując zardzewiałe połączenia śrubowe. Rozpuszcza produkty korozji, ułatwiając demontaż zakleszczonych elementów.

Ochrona przed wilgocią

Tworzy warstwę hydrofobową, wypierając wilgoć z powierzchni metalowych. Zabezpiecza przed działaniem wody, soli i innych czynników korozyjnych, szczególnie w środowiskach o podwyższonej wilgotności.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol produktu	SPRMUL-40
Pojemność	400 ml
Zakres temperatur pracy	-35°C do +180°C
Jednostka sprzedaży	1 szt.
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 szt.
Kod EAN	5902004715254

Zastosowanie

- Konserwacja zawiasów, zamków i zasuw drzwiowych
- Smarowanie prowadnic, łożysk i mechanizmów przesuwnych
- Luzowanie zardzewiałych połączeń śrubowych i gwintowanych
- Eliminacja pisków i skrzypień w mechanizmach
- Czyszczenie i konserwacja elektronarzędzi
- Ochrona antykorozyjna narzędzi i maszyn
- Wypieranie wilgoci z układów elektrycznych i elektronicznych
- Konserwacja sprzętu w przemyśle, warsztatach i gospodarstwach domowych

Użytkowanie i przechowywanie

Sposób aplikacji

Przed użyciem wstrząsnąć pojemnikiem. Rozpylać z odległości 20-30 cm od konserwowanej powierzchni. W przypadku szczelin i trudno dostępnych miejsc można użyć przedłużki aplikacyjnej. Po aplikacji odczekać chwilę, aby preparat penetrował powierzchnię.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródeł ciepła i ognia. Pojemnik pod ciśnieniem — chronić przed przegrzaniem i uszkodzeniem mechanicznym. Nie przekłuwać ani nie spalać nawet po zużyciu.

Informacje dodatkowe

Preparat Multi-40 stanowi uniwersalne rozwiązanie do konserwacji mechanizmów w różnych branżach przemysłowych. Szeroki zakres temperatur pracy i właściwości penetrujące sprawiają, że nadaje się zarówno do bieżącej konserwacji, jak i do prac serwisowych wymagających luzowania zakleszczonych elementów.