

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/profesjonalna-lanca-do-myjki-wysokociśnieniowej-m22-280bar-geko-g73118-p-19740.html>



Profesjonalna lanca do myjki wysokociśnieniowej M22 280BAR GEKO G73118

Cena brutto	106,80 zł
Cena netto	86,83 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73118
Kod producenta	G73118
Kod EAN	5901477126246
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Profesjonalna lanca do myjki wysokociśnieniowej M22 280BAR GEKO G73118

Pistolet z lancą przeznaczony do profesjonalnych myjek wysokociśnieniowych. Wyposażony w gwint przyłączeniowy M22, stanowi bezpośredni zamiennik do urządzeń Kärcher serii HD i HDS oraz innych myjek z tym standardem połączenia.

Maksymalne ciśnienie 280 BAR

Gwint przyłączeniowy M22

Maksymalna temperatura 150°C

Przepływ maksymalny 25 l/min

Charakterystyka techniczna

Kompatybilność z myjkami Kärcher

Gwint M22 to standard stosowany w profesjonalnych urządzeniach Kärcher (serie HD, HDS) oraz innych producentów. Przed zakupem należy sprawdzić typ gwintu w posiadanej myjce – M22 ma średnicę zewnętrzną 22 mm i skok gwintu 1,5 mm.

Wytrzymałość ciśnieniowa 280 BAR

Parametr określa maksymalne ciśnienie robocze, przy którym pistolet zachowuje pełną szczelność i bezpieczeństwo użytkowania. Wartość 280 BAR odpowiada wymaganiom profesjonalnych myjek klasy HD.

Odporność termiczna do 150°C

Umożliwia pracę z gorącą wodą, co jest kluczowe w myjkach z podgrzewaniem (seria HDS). Uszczelki i materiały korpusu są dostosowane do długotrwałej pracy w podwyższonej temperaturze bez utraty właściwości.

Blokada spustu

Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem strumienia wody. Podczas przerw w pracy blokada pozwala odłożyć pistolet bez ryzyka niekontrolowanego wypływu wody pod ciśnieniem.

Specyfikacja techniczna

Model	G73118
Maksymalne ciśnienie robocze	280 BAR (28 MPa)
Gwint przyłączeniowy węża	M22 × 1,5 (wewnętrzny)
Maksymalna temperatura wody	150°C
Maksymalny przepływ wody	25 l/min
Blokada spustu	Tak
Przeznaczenie	Myjki profesjonalne HD/HDS

Zastosowanie

- Wymiana zużytego pistoletu w myjkach Kärcher serii HD (zimna woda)
- Wymiana pistoletu w myjkach Kärcher serii HDS (gorąca woda)
- Modernizacja myjek innych producentów z gwintem M22
- Mycie elewacji budynków i powierzchni betonowych
- Czyszczenie maszyn i pojazdów w warunkach profesjonalnych
- Prace w warsztatach, myjniach i zakładach przemysłowych
- Usuwanie zabrudzeń z powierzchni utwardzonych

Jak sprawdzić kompatybilność z myjką?

Gwint M22 × 1,5 ma średnicę zewnętrzną 22 mm. Można go rozpoznać po charakterystycznym szybkozłączu z nakrętką gwintowaną. W razie wątpliwości należy sprawdzić dokumentację techniczną myjki lub zmierzyć średnicę gwintu na wężu wysokociśnieniowym.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia z węzłem wysokociśnieniowym. Po każdym dniu pracy zaleca się przepłukanie pistoletu czystą wodą, szczególnie po kontakcie z detergentami. Podczas pracy z gorącą wodą nie przekraczać temperatury 150°C - wyższe wartości mogą uszkodzić uszczelki.

Blokadę spustu należy aktywować podczas każdej przerwy w pracy dłuższej niż kilka sekund. Regularna kontrola stanu uszczelek i gwintu przyłączeniowego pozwala uniknąć nieszczelności i utraty ciśnienia roboczego.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: węże wysokociśnieniowe M22, dysze rotacyjne, lanca teleskopowa, zestaw końcówek natryskowych o różnych kątach rozpylania.