

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/profesjonalna-lanca-do-myjki-wysokociśnieniowej-m22-345-bar-geko-g73115-p-20643.html>



Profesjonalna lanca do myjki wysokociśnieniowej M22 345 BAR GEKO G73115

Cena brutto	131,71 zł
Cena netto	107,08 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73115
Kod producenta	G73115
Kod EAN	5901477141034
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do myjki wysokociśnieniowej M22 345 BAR GEKO G73115

Profesjonalny pistolet ciśnieniowy przeznaczony do myjek serii HD/HDS z przyłączem M22x1.5. Konstrukcja z miedzianymi podzespołami zapewnia odporność na ciśnienie robocze do 345 bar i temperaturę do 150°C.

Maksymalne ciśnienie 345 bar

Gwint przyłączeniowy M22x1.5

Maksymalna temperatura 150°C

Przepływ wody 40 l/min

Charakterystyka techniczna

Miedziane podzespoły

Zastosowanie miedzi w kluczowych elementach konstrukcji zapewnia odporność na korozję i lepsze odprowadzanie ciepła. Materiał ten wytrzymuje wielokrotne cykle ciśnieniowe bez degradacji, co wydłuża okres użytkowania pistoletu w warunkach intensywnej eksploatacji.

Blokada spustu

Mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem strumienia wody pod ciśnieniem. Blokada zwiększa bezpieczeństwo podczas przerw w pracy i transportu urządzenia, zapobiegając niekontrolowanemu wypływowi wody.

Gwint M22x1.5

Standardowe przyłącze stosowane w profesjonalnych myjkach ciśnieniowych, obecne zarówno od strony lancy, jak i węża. Gwint ten zapewnia szczelne połączenie i kompatybilność z większością akcesoriów marki Kärcher oraz innych producentów używających tego standardu.

Parametry pracy

Pistolet obsługuje przepływ do 40 litrów na minutę przy maksymalnym ciśnieniu 345 bar. Odporność termiczna do 150°C umożliwia pracę z gorącą wodą, co jest niezbędne w profesjonalnych zastosowaniach wymagających mycia z podgrzewaniem.

Specyfikacja techniczna

Model	G73115
Maksymalne ciśnienie robocze	345 bar
Maksymalna temperatura wody	150°C
Maksymalny przepływ wody	40 l/min
Gwint przyłączeniowy (lanca)	M22x1.5 (gwint zewnętrzny)
Gwint przyłączeniowy (wąż)	M22x1.5 (gwint wewnętrzny)
Materiał podzespołów	Miedź, stal nierdzewna
Blokada spustu	Tak
Kompatybilność	Myjki z przyłączem M22x1.5
Przeznaczenie	Myjki serii HD/HDS

Zastosowanie

- Myjki wysokociśnieniowe Kärcher serii HD (zimna woda)
- Myjki wysokociśnieniowe Kärcher serii HDS (gorąca woda)
- Profesjonalne myjnie samochodowe
- Zakłady przemysłowe wymagające intensywnego czyszczenia
- Firmy sprzątające i konserwacyjne
- Gospodarstwa rolne i obiekty hodowlane
- Myjnie pojazdów ciężarowych i maszyn budowlanych

-
- Stacje paliw i warsztaty samochodowe

Kompatybilność i montaż

Sprawdzenie kompatybilności

Pistolet współpracuje z myjkami wyposażonymi w gwint M22x1.5. Aby sprawdzić zgodność, należy zweryfikować typ przyłącza na węży wysokociśnieniowym oraz lancy. Gwint M22 charakteryzuje się średnicą zewnętrzną 22 mm i skokiem gwintu 1,5 mm. Jest to standard stosowany w profesjonalnych urządzeniach ciśnieniowych klasy HD i HDS.

Montaż akcesoriów

Do gwintu M22x1.5 od strony lancy można podłączać końcówki natryskowe, lancy teleskopowe, szczotki rotacyjne oraz inne akcesoria z tym standardem przyłączeniowym. Przed każdym montażem należy sprawdzić stan uszczelek, aby zapewnić szczelność połączenia przy wysokim ciśnieniu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan wszystkich połączeń gwintowych i upewnić się, że uszczelki są prawidłowo osadzone. Podczas eksploatacji zaleca się okresowe odpowietrzanie układu poprzez krótkie uruchomienie przepływu bez podłączonej lancy.

Po zakończeniu pracy z gorącą wodą warto przepłukać układ zimną wodą, aby zmniejszyć termiczne obciążenie podzespołów. Pistolet należy przechowywać w suchym miejscu, z zabezpieczoną blokadą spustu.

Regularna kontrola stanu miedziane podzespołów pozwala na wczesne wykrycie śladów korozji lub zużycia mechanicznego. W przypadku nieszczelności należy wymienić uszczelki lub skontaktować się z serwisem.

Produkty powiązane

Do pistoletu można dokupić: lancy o różnej długości z gwintem M22, zestawy dysz obrotowych, końcówki pianowe, szczotki rotacyjne, przedłużacze węży wysokociśnieniowych oraz zestawy uszczelniające.