

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/profesjonalny-pistolet-do-pompowania-kol-z-manometrem-0-12bar-t00240-geko-p-34534.html>



Profesjonalny pistolet do pompowania kół z manometrem 0-12bar T00240 GEKO

Cena brutto	123,71 zł
Cena netto	100,58 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	T00240
Kod producenta	T00240
Kod EAN	5901477172762
Producent	Tvardy

Opis produktu

Pistolet do pompowania kół z manometrem GEKO T00240

Pneumatyczny pistolet pompujący z manometrem 80 mm, przeznaczony do kontrolowanego napełniania opon w pojazdach osobowych i ciężarowych. Wyposażony w elastyczny wężyk 95 cm i szybkozłącze 1/4" do kompresora.

Zakres pomiaru 0-12 bar

Średnica manometru 80 mm

Długość wężyka 95 cm

Przyłącze 1/4"

Charakterystyka techniczna

Manometr 80 mm z podwójną skalą

Duża tarcza manometru zapewnia czytelny odczyt ciśnienia w dwóch jednostkach: bar (0-12) i psi (0-170). Większa średnica zwiększa precyzję odczytu i ułatwia pracę w trudnych warunkach oświetleniowych.

Gumowa osłona manometru

Obudowa manometru zabezpieczona gumową osłoną chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas upadków i uderzeń. Zwiększa trwałość przyrządu w warunkach warsztatowych.

Wężyk 95 cm

Elastyczny przewód o długości 95 cm umożliwia swobodny dostęp do wszystkich kół pojazdu bez konieczności przestawiania kompresora. Długość wystarczająca do pracy z pojazdami osobowymi i dostawczymi.

Metalowy korpus z powłoką gumową

Stalowa konstrukcja pokryta grubą warstwą gumy zapewnia trwałość mechaniczną i komfort pracy. Gumowa warstwa zabezpiecza przed poślizgiem i tłumi wibracje podczas pompowania.

Specyfikacja techniczna

Model	T00240
Producent	GEKO
Średnica manometru	80 mm
Zakres pomiarowy	0-12 bar / 0-170 psi
Długość wężyka	95 cm
Typ przyłącza	Szybkozłącze 1/4"
Materiał korpusu	Metal z powłoką gumową
Zabezpieczenie manometru	Gumowa osłona

Zastosowanie

- Pompowanie opon w samochodach osobowych
- Napełnianie kół w pojazdach ciężarowych
- Kontrola ciśnienia w oponach pojazdów dostawczych
- Praca w warsztatach samochodowych
- Serwis opon w stacjach obsługi
- Użytek mobilny w pojazdach serwisowych
- Napełnianie kół w maszynach rolniczych

Użytkowanie i konserwacja

Wymagania systemowe

Pistolet wymaga podłączenia do kompresora wyposażonego w złącze 1/4". Kompresor powinien zapewniać ciśnienie robocze minimum 8 bar dla efektywnej pracy. Przed pierwszym użyciem sprawdź szczelność wszystkich połączeń.

Odczyt ciśnienia

Manometr pokazuje aktualne ciśnienie w oponie podczas pompowania. Zalecane ciśnienie dla poszczególnych pojazdów znajduje się w instrukcji obsługi pojazdu lub na tabliczce przy słupku drzwi kierowcy. Typowe wartości: samochody osobowe 2,0-2,5 bar, dostawcze 2,5-3,5 bar.

Konserwacja

Po zakończeniu pracy odłącz pistolet od kompresora i upewnij się, że wężyk jest całkowicie opróżniony z powietrza. Przechowuj w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Okresowo sprawdzaj stan gumowych uszczelek i w razie zużycia wymień na nowe.

Produkty powiązane

Do kompleksowej obsługi opon warto rozważyć: zestaw końcówek do pompowania, reduktory ciśnienia, pistolety do przedmuchiwania oraz regulatory ciśnienia z możliwością automatycznego odcięcia przy osiągnięciu zadanej wartości.