

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prostownik-samochodowy-1224v-30a-kd1908-kraftdele-p-60814.html>

Prostownik samochodowy 12/24V 30A KD1908 KRAFT&DELE

Cena brutto	164,02 zł
Cena netto	133,35 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1908
Kod producenta	KD1908
Kod EAN	5901638113948
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prostownik samochodowy Kraft&Dele KD1908 12/24V 30A

KD1908 to prostownik sieciowy przeznaczony do ładowania akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu 12 V i 24 V. Obsługuje szeroki zakres pojemności — od 90 do 250 Ah — co czyni go użytecznym zarówno przy akumulatorach osobowych, jak i ciężarowych czy maszynach rolniczych. Urządzenie zasilane jest ze standardowej sieci 230 V / 50 Hz i wyposażone w amperomierz analogowy umożliwiającą bieżącą kontrolę prądu ładowania.

Napięcie ładowania 12 V / 24 V

Prąd ładowania 30 A

Pojemność akumulatora 90–250 Ah

Zasilanie 230 V / 50 Hz

Charakterystyka urządzenia

Obsługa napięć 12 V i 24 V

Możliwość przełączania między napięciem 12 V a 24 V pozwala na ładowanie akumulatorów stosowanych w pojazdach osobowych,

dostawczych, ciężarowych oraz maszynach rolniczych i budowlanych. Jeden prostownik obsługuje szeroki park maszynowy warsztatu.

Prąd ładowania 30 A i funkcja szybkiego ładowania

Prąd 30 A umożliwia sprawne ładowanie akumulatorów o dużej pojemności. Funkcja szybkiego ładowania skraca czas potrzebny do naładowania rozładowanego akumulatora przed uruchomieniem pojazdu — przydatna szczególnie w warunkach serwisowych, gdzie czas pracy ma znaczenie.

Amperomierz analogowy

Wbudowany amperomierz wskazuje bieżący prąd ładowania. Umożliwia ręczną kontrolę przebiegu procesu i wykrycie nieprawidłowości — np. braku poboru prądu przez uszkodzony akumulator lub nadmiernego obciążenia sieci.

Zabezpieczenie bezpiecznikowe

Urządzenie wyposażono w bezpiecznik topikowy oraz bezpiecznik płytkowy (po dwie sztuki każdego w zestawie). Zabezpieczenia chronią zarówno prostownik, jak i ładowany akumulator przed skutkami zwarcia lub przeciążenia.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1908
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Napięcie ładowania	12 V / 24 V
Prąd ładowania (bezpiecznik)	30 A
Obsługiwana pojemność akumulatora	90–250 Ah
Amperomierz	Tak (analogowy)
Waga	5,5 kg
Wymiary opakowania	24,5 × 30 × 25 cm
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Ładowanie akumulatorów samochodów osobowych i dostawczych (12 V, 90–250 Ah)
- Ładowanie akumulatorów pojazdów ciężarowych i autobusów (24 V)
- Obsługa akumulatorów maszyn rolniczych — ciągniki, kombajny

-
- Ładowanie akumulatorów maszyn budowlanych i wózków widłowych
 - Profesjonalne serwisy i warsztaty samochodowe — stanowisko ładowania
 - Warsztaty przydomowe i użytkownicy indywidualni z kilkoma pojazdami
 - Przywracanie sprawności głęboko rozładowanym akumulatorom przed rozruchem silnika

Jak sprawdzić kompatybilność z akumulatorem?

Na etykiecie akumulatora podane są dwa kluczowe parametry: napięcie nominalne (12 V lub 24 V) oraz pojemność w Ah. KD1908 obsługuje akumulatory z zakresu 90–250 Ah. Akumulatory o mniejszej pojemności (np. motocyklowe, 20–80 Ah) wymagają prostownika z niższym prądem ładowania — ładowanie ich prądem 30 A grozi uszkodzeniem ogniw.

Zawartość zestawu

- Prostownik KD1908 Kraft&Dele
- Zaciski biegunowe
- Przewód zasilający
- Bezpiecznik topikowy × 2
- Bezpiecznik płytkowy × 2
- Instrukcja obsługi w języku polskim