

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prostownik-z-rozruchem-180a-1224v-kd1901-kraftdele-p-60639.html>

Prostownik z rozruchem 180A 12/24V KD1901 KRAFT&DELE

Cena brutto	287,50 zł
Cena netto	233,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1901
Kod producenta	KD1901
Kod EAN	5901638113870
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Prostownik z rozruchem 180A 12/24V Kraft&Dele KD1901

KD1901 to sieciowy prostownik akumulatorowy z wbudowaną funkcją rozruchu awaryjnego, przeznaczony do obsługi akumulatorów 12 V i 24 V o pojemności od 20 Ah do 350 Ah. Urządzenie pracuje na napięciu jednofazowym 230 V i oferuje dwa tryby ładowania — szybki oraz wolny — co pozwala dostosować proces do stanu i typu akumulatora.

Prąd rozruchu **180 A**

Prąd ładowania **30 A**

Napięcie ładowania **12 V / 24 V**

Pojemność akumulatora **20-350 Ah**

Charakterystyka urządzenia

Funkcja rozruchu awaryjnego 180 A

Prąd rozruchowy 180 A umożliwia uruchomienie silnika pojazdu z rozładowanym akumulatorem bez konieczności użycia kabli rozruchowych i drugiego pojazdu. Funkcja przydatna szczególnie w warsztacie, na parkingu lub w miejscu, gdzie brak dostępu do

innego samochodu.

Dwa tryby ładowania

Przełącznik trybu szybkiego i wolnego ładowania pozwala dopasować parametry do sytuacji. Wolne ładowanie jest korzystniejsze dla akumulatora i zalecane przy regularnej konserwacji, szybkie — gdy czas jest priorytetem i akumulator wymaga doładowania przed wyjazdem.

Amperomierz analogowy

Wbudowany amperomierz wskazuje bieżący prąd ładowania, co pozwala na bieżąco ocenić stan procesu ładowania. Gdy wskazanie amperomierza spada, oznacza to, że akumulator zbliża się do pełnego naładowania.

Zabezpieczenia i mobilność

Urządzenie wyposażono w bezpiecznik płytkowy i topikowy, chroniące zarówno prostownik, jak i akumulator przed skutkami zwarcia lub przeciążenia. Uchwyt transportowy i kółka ułatwiają przemieszczanie urządzenia ważącego około 13 kg.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1901
Zasilanie	1-fazowe, 230 V, 50/60 Hz
Napięcie ładowania	12 V / 24 V
Prąd ładowania	30 A
Prąd rozruchu	180 A
Obsługiwane akumulatory	20–350 Ah
Tryby ładowania	Szybkie / wolne
Wskaźnik	Amperomierz analogowy
Zabezpieczenia	Bezpiecznik płytkowy i topikowy
Waga	Okolo 13 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Ładowanie akumulatorów samochodów osobowych (12 V)
- Ładowanie akumulatorów pojazdów ciężarowych i autobusów (24 V)

-
- Awaryjny rozruch silnika pojazdu z rozładowanym akumulatorem
 - Obsługa akumulatorów w maszynach rolniczych i budowlanych
 - Konserwacyjne ładowanie akumulatorów sezonowych pojazdów (motocykle, quady, łodzie)
 - Zastosowania warsztatowe — stanowisko do ładowania i rozruchu
 - Doładowanie akumulatorów wózków widłowych i urządzeń magazynowych (24 V)

Dobór pojemności akumulatora

KD1901 obsługuje akumulatory w zakresie 20–350 Ah. Pojemność akumulatora podana jest na etykiecie lub obudowie baterii. Akumulatory samochodów osobowych mieszczą się najczęściej w przedziale 45–110 Ah, pojazdy ciężarowe i maszyny robocze — 100–350 Ah. Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie nominalne akumulatora (12 V lub 24 V) odpowiada wybranemu ustawieniu prostownika.

Zawartość zestawu

- Prostownik Kraft&Dele KD1901
- Zaciski biegunowe
- Przewód zasilający
- Instrukcja obsługi w języku polskim