

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-0043-4-c-yt-84914-yato-p-49984.html>

## prowadnica 0.043" 4" C YT-84914 YATO



Cena brutto	<b>10,18 zł</b>
Cena netto	<b>8,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84914</b>
Kod producenta	<b>YT-84914</b>
Kod EAN	<b>5906083091292</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica 0.043" 4" C YT-84914 YATO

Prowadnica łańcucha typu C o długości 4 cale, dedykowana do profesjonalnych pilarek spalinowych YATO. Wykonana ze stali 65Mn, zapewnia precyzyjne prowadzenie łańcucha w warunkach intensywnej eksploatacji.

Długość prowadnicy 4" (100 mm)

Grubość ogniwa 0.043" (1.1 mm)

Podziałka łańcucha 0.3" (7.62 mm)

Typ mocowania C

### Charakterystyka prowadnicy do pilarki YATO

#### Kompatybilność z pilarkami YATO

Prowadnica zaprojektowana do współpracy z pilarkami spalinowymi YATO YT-828135 i YT-828136. Typ mocowania C zapewnia stabilne połączenie z korpusem pilarki, eliminując luz i wibracje podczas pracy.

#### Stal 65Mn o wysokiej wytrzymałości

Materiał 65Mn to stal sprężynowa o zawartości manganu około 0.6%, charakteryzująca się wysoką odpornością na ścieranie i

odkształcenia. Zapewnia długotrwałą pracę nawet przy intensywnym użytkowaniu w warunkach profesjonalnych.

### Precyzyjne parametry łańcucha

Podziałka 0.3" (7.62 mm) określa odległość między trzema kolejnymi nitami łańcucha podzieloną przez dwa. Grubość ogniwa prowadzącego 0.043" (1.1 mm) musi być dokładnie dopasowana do rowka prowadnicy – sprawdź zgodność przed montażem.

### Kompaktowa konstrukcja 4 cale

Długość 4 cale (100 mm) z 26 ogniwami łańcucha sprawdza się w precyzyjnych pracach wymagających manewrowania w ograniczonej przestrzeni. Grubość prowadnicy 0.322" (8.2 mm) gwarantuje sztywność konstrukcji przy zachowaniu umiarkowanej wagi.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84914
Marka	YATO
Długość prowadnicy	4" (100 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.043" (1.1 mm)
Podziałka łańcucha	0.3" (7.62 mm)
Liczba ogniw	26
Grubość prowadnicy	0.322" (8.2 mm)
Materiał	Stal 65Mn
Typ mocowania	C
Kompatybilność	YATO YT-828135, YT-828136

## Zastosowanie prowadnicy 4 cale

- Cięcie gałęzi i cienkich pni drzew w pracach ogrodniczych
- Przycinanie koron drzew i krzewów w trudno dostępnych miejscach
- Prace porządkowe na działkach i w sadach
- Przygotowywanie drewna opałowego z mniejszych elementów
- Cięcie materiałów drewnianych w pracach modelarskich
- Prace konserwacyjne przy infrastrukturze leśnej

### Sprawdzenie kompatybilności łańcucha i prowadnicy

Przed zakupem łańcucha do prowadnicy YT-84914 należy zweryfikować trzy kluczowe parametry: podziałkę łańcucha (0.3"), grubość ogniwa prowadzącego (0.043") oraz liczbę ogniw (26). Niezgodność któregokolwiek z parametrów uniemożliwi prawidłowy montaż i może prowadzić do uszkodzenia sprzętu. Podziałkę można zmierzyć odlegością trzech kolejnych nitów podzieloną przez dwa,

---

grubość ogniwa – szczelinomierzem lub suwmiarką.

## Użytkowanie i konserwacja prowadnicy

---

Podczas pracy z pilarką wyposażoną w prowadnicę YT-84914 stosowanie środków ochrony osobistej jest obowiązkowe. Zaleca się używanie okularów ochronnych z filtrem UV, ochronników słuchu tłumiących hałas o natężeniu minimum 25 dB oraz rękawic antyprzecięciowych spełniających normę EN 381.

Prowadnica wymaga regularnego smarowania specjalnym olejem do łańcuchów, który zmniejsza tarcie i temperaturę pracy. Rowek prowadzący należy okresowo oczyszczać z zanieczyszczeń – nagromadzenie trocin i żywicy powoduje przyspieszenie zużycia łańcucha i prowadnicy. Po zakończeniu pracy zaleca się kontrolę wizualną stanu rowka oraz sprawdzenie luzu łańcucha – nadmierne naciągnięcie prowadzi do deformacji prowadnicy.

### Wymiana zużytej prowadnicy

Prowadnica wymaga wymiany, gdy rowek prowadzący wykazuje nierównomierne zużycie przekraczające 0.5 mm, występują widoczne pęknięcia lub deformacje korpusu, albo końcówka prowadnicy wykazuje nadmierne wygięcie. Kontynuowanie pracy ze zużytą prowadnicą zwiększa ryzyko zerwania łańcucha i obniża precyzję cięcia.

### Produkty powiązane

Do prowadnicy YT-84914 zaleca się dobór łańcucha o parametrach: podziałka 0.3", grubość ogniwa 0.043", liczba ogniw 26. Wymagany jest także olej do smarowania łańcuchów pilarek oraz pilnik okrągły o średnicy 4.0 mm do ostrzenia zębów łańcucha.

...