

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-15-325-058-64-ogniwa-do-husqvarny-geko-k02402-keltin-p-34449.html>

Prowadnica 15 325 058 64 ogniwa do Husqvarny GEKO K02402 Keltin

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 14,33 zł |
| Cena netto | 11,65 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | K02402 |
| Kod producenta | K02402 |
| Kod EAN | 5901477172809 |
| Producent | Keltin |

Opis produktu

Prowadnica 15" 0,325" 0,058" 64 ogniwa do pilarek Husqvarna

Prowadnica GEKO o długości roboczej 38 cm, zaprojektowana do współpracy z pilarkami spalinowymi i elektrycznymi marki Husqvarna oraz innych producentów stosujących identyczne parametry montażowe. Wykonana z hartowanej stali odpornej na ścieranie i wysoką temperaturę.

Długość robocza 15" / 38 cm

Podziałka łańcucha 0,325"

Szerokość rowka 0,058" / 1,5 mm

Liczba ogniw 64

Charakterystyka techniczna

Materiał i konstrukcja

Prowadnica wykonana z hartowanej stali o zwiększonej odporności na ścieranie. Rowek prowadzący utwardzony powierzchniowo, co wydłuża żywotność w warunkach intensywnej pracy. Końcówka zębata z 9 zębami zapewnia płynne prowadzenie łańcucha i równomierny rozkład sił podczas cięcia.

Parametry montażowe

Rozstaw otworów mocujących 22 mm przy średnicy 7,5 mm to standard stosowany w pilarkach Husqvarna oraz wielu innych producentów. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z posiadanym modelem, sprawdzając odległość między otworami i ich średnicę w instrukcji pilarki.

Podziałka i szerokość rowka

Podziałka 0,325" (8,25 mm) to odległość między trzema kolejnymi nitami łańcucha podzielona przez dwa. Szerokość rowka 0,058" (1,5 mm) określa grubość prowadnicy łańcucha. Oba parametry muszą być zgodne z używanym łańcuchem — niezgodność uniemożliwia montaż lub powoduje niestabilną pracę.

Długość i zastosowanie

Długość robocza 38 cm (15") przy całkowitej długości 45 cm. Taki rozmiar sprawdza się przy cięciu drewna o średnicy do około 35 cm, przy zachowaniu rezerwy na bezpieczne prowadzenie pilarki. Uniwersalny wymiar do prac porządkowych, przycinania gałęzi i obróbki drewna opałowego.

Specyfikacja techniczna

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Model | K02402 |
| Producent | GEKO |
| Długość całkowita | 450 mm |
| Długość robocza (cięcia) | 380 mm / 15" |
| Podziałka łańcucha | 0,325" (8,25 mm) |
| Szerokość rowka prowadzącego | 0,058" (1,5 mm) |
| Liczba ogniw łańcucha | 64 |
| Rozstaw otworów mocujących | 22 mm |
| Średnica otworu mocującego | 7,5 mm |
| Liczba zębów końcówki | 9 |
| Kompatybilność | Husqvarna, zamiennik 158SLBK095 |

Zastosowanie

- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 35 cm
- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
- Prace porządkowe w sadzie i ogrodzie
- Obróbka drewna budowlanego na działce
- Przygotowanie materiału do kominka lub pieca
- Wycinka niewielkich drzew i krzewów

-
- Formowanie żywopłotów z grubszych gałęzi

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką

Przed zakupem zweryfikuj cztery kluczowe parametry: podziałkę łańcucha (0,325"), szerokość rowka (0,058"), rozstaw otworów mocujących (22 mm) oraz liczbę ogniw łańcucha (64). Dane te znajdziesz w instrukcji obsługi pilarki lub na tabliczce znamionowej. Niezgodność któregokolwiek parametru uniemożliwi prawidłowy montaż.

Konserwacja prowadnicy

Regularnie sprawdzaj stan rowka prowadzącego i końcówki zębatej. Przed każdym użyciem smaruj końcówkę smarem do łożysk, aby zapobiec przegrzewaniu. Po pracy czyść rowek z trocin i żywicy. Okresowo obracaj prowadnicę o 180 stopni, aby wyrównać zużycie obu krawędzi rowka. Unikaj kontaktu prowadnicy z gruntem i kamieniami.

Produkty powiązane

Do tej prowadnicy pasują łańcuchy tnące o podziałce 0,325", szerokości 0,058" i liczbie 64 ogniw. Zalecane są również tarcze sprzęgłowe i bębny łańcuchowe dedykowane dla pilarek Husqvarna z rozstawem otworów 22 mm.