

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-15-325-2x-lancuch-058-64-ogniwa-do-husqvarny-opakowanie-blister-geko-k02410-keltin-p-34451.html>



## Prowadnica 15 325 + 2x łańcuch 058 64 ogniwa do Husqvarny opakowanie blister GEKO K02410 Keltin

Cena brutto	<b>36,19 zł</b>
Cena netto	<b>29,42 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>K02410</b>
Kod producenta	<b>K02410</b>
Kod EAN	<b>5901477172823</b>
Producent	<b>Keltin</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica 15" z dwoma łańcuchami do pilarek Husqvarna – zestaw GEKO K02410

Kompletny zestaw wymienny składający się z prowadnicy 15" (38 cm) oraz dwóch łańcuchów tnących 64-ogniowych. Przeznaczony do pilarek spalinowych Husqvarna oraz innych modeli o zgodnych parametrach montażowych.

Długość robocza 38 cm / 15"

Podziałka łańcucha 0,325"

Szerokość rowka 1,5 mm / 0.058"

Zawartość zestawu Prowadnica + 2 łańcuchy

### Charakterystyka techniczna

#### Konstrukcja prowadnicy

Wykonana z materiału odpornego na ścieranie i wysoką temperaturę powstającą podczas pracy. Końcówka zębata z 9 zębami zapewnia stabilne prowadzenie łańcucha i efektywne przenoszenie mocy z silnika na układ tnący.

## Parametry łańcuchów

Dwa łańcuchy 64-ogniowe o podziałce 0,325" i szerokości ogniwa 1,5 mm. Podziałka określa odległość między ogniwami i musi być zgodna z kołem napędowym pilarki – 0,325" to standard dla pilarek o mocy 35-55 cm<sup>3</sup>.

## Kompatybilność montażowa

Rozstaw otworów mocujących 22 mm i średnica 7,5 mm odpowiadają standardowi Husqvarna. Prowadnica stanowi zamiennik oryginalnej 158SLBK095 i pasuje również do innych marek stosujących te same wymiary mocowania.

## Zestaw gotowy do pracy

Komplet zawiera wszystkie elementy układu tnącego – nie wymaga dokupowania łańcuchów. Drugi łańcuch w zestawie pozwala na szybką wymianę po stępieniu lub podczas prac wymagających ciągłości.

## Specyfikacja techniczna

Model	K02410
Długość całkowita prowadnicy	450 mm
Długość robocza (cięcia)	380 mm / 15"
Podziałka łańcucha	0,325"
Szerokość rowka prowadnicy	1,5 mm / 0.058"
Ilość ogniw łańcucha	64
Rozstaw otworów mocujących	22 mm
Średnica otworu mocującego	7,5 mm
Ilość zębów końcówki zębatej	9
Zawartość zestawu	1 prowadnica + 2 łańcuchy 64 ogniwa
Zamiennik	158SLBK095

## Zastosowanie

- Wymiana zużytej prowadnicy i łańcuchów w pilarkach Husqvarna
- Modernizacja pilarek innych marek o zgodnych parametrach montażowych
- Przycinka drzew i krzewów o średnicy do 35 cm
- Cięcie drewna opałowego
- Prace leśne – pozyskiwanie drewna o średnich przekrojach
- Pielęgnacja sadów i terenów zielonych
- Przygotowanie materiału budowlanego z drewna

---

## Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zweryfikuj 3 parametry: podziałkę łańcucha (0,325"), szerokość rowka prowadnicy (1,5 mm) oraz rozstaw i średnicę otworów mocujących (22 mm / 7,5 mm). Te dane znajdziesz w instrukcji pilarki lub na tabliczce znamionowej. Podziałka musi być zgodna z kołem napędowym – nie można używać łańcucha 0,325" z kołem 3/8".

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym użyciem należy namoczyć łańcuch w oleju do smarowania łańcuchów na minimum 2 godziny. Podczas pracy regularnie sprawdzać napięcie łańcucha – prawidłowo napięty łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale dać się odciągnąć o 3-5 mm w środkowej części.

Po każdym użyciu oczyścić rowek prowadnicy z trocin i zanieczyszczeń. Kontrolować stan otworów smarujących – zatkane otwory mogą prowadzić do przegrzania i szybkiego zużycia. Regularnie obracać prowadnicę górą do dołu, aby wyrównać zużycie rowka.

Łańcuchy ostrzyć przy pomocy pilnika okrągłego o średnicy dostosowanej do podziałki 0,325" (zwykle 4,8 mm). Wszystkie zęby powinny mieć jednakową długość – różnice powodują nierównomierne obciążenie i wibracje. Wymienić łańcuch gdy zęby są skrócone o więcej niż 50% długości oryginalnej.

### Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: olej do smarowania łańcuchów, pilniki okrągłe 4,8 mm do ostrzenia, szablon do ostrzenia łańcuchów 0,325", koło napędowe (sprawdzić zużycie przy wymianie prowadnicy).