

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-15325-058-64-do-husqvarny-k02402-geko-p-34449.html>



Prowadnica 15"325,058 64 do Husqvarny K02402 GEKO

Cena brutto	14,33 zł
Cena netto	11,65 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02402
Kod producenta	K02402
Kod EAN	5901477172809
Producent	Keltin

Opis produktu

Prowadnica 15" 0,325" 0,058" 64 ogniwa do pilarek Husqvarna

Prowadnica GEKO o długości roboczej 38 cm, zaprojektowana do współpracy z pilarkami spalinowymi i elektrycznymi marki Husqvarna oraz innych producentów stosujących identyczne parametry montażowe. Wykonana z hartowanej stali odpornej na ścieranie i wysoką temperaturę.

Długość robocza 15" / 38 cm
Podziałka łańcucha 0,325"
Szerokość rowka 0,058" / 1,5 mm
Liczba ogniw 64

Charakterystyka techniczna

Materiał i konstrukcja
Prowadnica wykonana z hartowanej stali o zwiększonej odporności na ścieranie. Rowek prowadzący utwardzony powierzchniowo, co wydłuża żywotność w warunkach intensywnej pracy. Końcówka zębata z 9 zębami zapewnia płynne prowadzenie łańcucha i równomierny rozkład sił podczas cięcia.

--

Parametry montażowe

Rozstaw otworów mocujących 22 mm przy średnicy 7,5 mm to standard stosowany w pilarkach Husqvarna oraz wielu innych producentów. Przed zakupem należy zweryfikować zgodność z posiadanym modelem, sprawdzając odległość między otworami i ich średnicę w instrukcji pilarki.

Podziałka i szerokość rowka

Podziałka 0,325" (8,25 mm) to odległość między trzema kolejnymi nitami łańcucha podzielona przez dwa. Szerokość rowka 0,058" (1,5 mm) określa grubość prowadnicy łańcucha. Oba parametry muszą być zgodne z używanym łańcuchem — niezgodność uniemożliwia montaż lub powoduje niestabilną pracę.

Długość i zastosowanie

Długość robocza 38 cm (15") przy całkowitej długości 45 cm. Taki rozmiar sprawdza się przy cięciu drewna o średnicy do około 35 cm, przy zachowaniu rezerwy na bezpieczne prowadzenie pilarki. Uniwersalny wymiar do prac porządkowych, przycinania gałęzi i obróbki drewna opałowego.

Specyfikacja techniczna

Model	K02402
Producent	GEKO
Długość całkowita	450 mm
Długość robocza (cięcia)	380 mm / 15"
Podziałka łańcucha	0,325" (8,25 mm)
Szerokość rowka prowadzącego	0,058" (1,5 mm)
Liczba ogniw łańcucha	64
Rozstaw otworów mocujących	22 mm
Średnica otworu mocującego	7,5 mm
Liczba zębów końcówki	9
Kompatybilność	Husqvarna, zamiennik 158SLBK095

Zastosowanie

- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 35 cm
- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
- Prace porządkowe w sadzie i ogrodzie
- Obróbka drewna budowlanego na działce
- Przygotowanie materiału do kominka lub pieca
- Wycinka niewielkich drzew i krzewów

-
- Formowanie żywopłotów z grubszych gałęzi

Jak sprawdzić kompatybilność z pilarką

Przed zakupem zweryfikuj cztery kluczowe parametry: podziałkę łańcucha (0,325"), szerokość rowka (0,058"), rozstaw otworów mocujących (22 mm) oraz liczbę ogniw łańcucha (64). Dane te znajdziesz w instrukcji obsługi pilarki lub na tabliczce znamionowej. Niezgodność któregokolwiek parametru uniemożliwi prawidłowy montaż.

Konserwacja prowadnicy

Regularnie sprawdzaj stan rowka prowadzącego i końcówki zębatej. Przed każdym użyciem smaruj końcówkę smarem do łożysk, aby zapobiec przegrzewaniu. Po pracy czyść rowek z trocin i żywicy. Okresowo obracaj prowadnicę o 180 stopni, aby wyrównać zużycie obu krawędzi rowka. Unikaj kontaktu prowadnicy z gruntem i kamieniami.

Produkty powiązane

Do tej prowadnicy pasują łańcuchy tnące o podziałce 0,325", szerokości 0,058" i liczbie 64 ogniw. Zalecane są również tarcze sprzęgłowe i bębny łańcuchowe dedykowane dla pilarek Husqvarna z rozstawem otworów 22 mm.