

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-15325-2xlancuch-058-64-do-husqvarnyopblister-k02410-geko-p-34451.html>



Prowadnica 15"325 + 2xłańcuch 058 64 do Husqvarny/op.blister K02410 GEKO

Cena brutto	36,19 zł
Cena netto	29,42 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	K02410
Kod producenta	K02410
Kod EAN	5901477172823
Producent	Keltin

Opis produktu

Prowadnica 15" z dwoma łańcuchami do pilarek Husqvarna – zestaw GEKO K02410

Kompletny zestaw wymienny składający się z prowadnicy 15" (38 cm) oraz dwóch łańcuchów tnących 64-ogniwowych. Przeznaczony do pilarek spalinowych Husqvarna oraz innych modeli o zgodnych parametrach montażowych.

Długość robocza 38 cm / 15"
Podziałka łańcucha 0,325"
Szerokość rowka 1,5 mm / 0.058"
Zawartość zestawu Prowadnica + 2 łańcuchy

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja prowadnicy

Wykonana z materiału odpornego na ścieranie i wysoką temperaturę powstającą podczas pracy. Końcówka zębata z 9 zębami zapewnia stabilne prowadzenie łańcucha i efektywne przenoszenie mocy z silnika na układ tnący.

Parametry łańcuchów

Dwa łańcuchy 64-ogniowe o podziałce 0,325" i szerokości ogniwa 1,5 mm. Podziałka określa odległość między ogniwami i musi być zgodna z kołem napędowym pilarki – 0,325" to standard dla pilarek o mocy 35-55 cm³.

Kompatybilność montażowa

Rozstaw otworów mocujących 22 mm i średnica 7,5 mm odpowiadają standardowi Husqvarna. Prowadnica stanowi zamiennik oryginalnej 158SLBK095 i pasuje również do innych marek stosujących te same wymiary mocowania.

Zestaw gotowy do pracy

Komplet zawiera wszystkie elementy układu tnącego – nie wymaga dokupowania łańcuchów. Drugi łańcuch w zestawie pozwala na szybką wymianę po stępieniu lub podczas prac wymagających ciągłości.

Specyfikacja techniczna

Model	K02410
Długość całkowita prowadnicy	450 mm
Długość robocza (cięcia)	380 mm / 15"
Podziałka łańcucha	0,325"
Szerokość rowka prowadnicy	1,5 mm / 0.058"
Ilość ogniw łańcucha	64
Rozstaw otworów mocujących	22 mm
Średnica otworu mocującego	7,5 mm
Ilość zębów końcówki zębatej	9
Zawartość zestawu	1 prowadnica + 2 łańcuchy 64 ogniwa
Zamiennik	158SLBK095

Zastosowanie

- Wymiana zużytej prowadnicy i łańcuchów w pilarkach Husqvarna
- Modernizacja pilarek innych marek o zgodnych parametrach montażowych
- Przycinka drzew i krzewów o średnicy do 35 cm
- Cięcie drewna opałowego
- Prace leśne – pozyskiwanie drewna o średnich przekrojach
- Pielęgnacja sadów i terenów zielonych
- Przygotowanie materiału budowlanego z drewna

Jak sprawdzić kompatybilność?

Przed zakupem zweryfikuj 3 parametry: podziałkę łańcucha (0,325"), szerokość rowka prowadnicy (1,5 mm) oraz rozstaw i średnicę otworów mocujących (22 mm / 7,5 mm). Te dane znajdziesz w instrukcji pilarki lub na tabliczce znamionowej. Podziałka musi być zgodna z kołem napędowym – nie można używać łańcucha 0,325" z kołem 3/8".

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy namoczyć łańcuch w oleju do smarowania łańcuchów na minimum 2 godziny. Podczas pracy regularnie sprawdzać napięcie łańcucha – prawidłowo napięty łańcuch powinien przylegać do prowadnicy, ale dać się odciągnąć o 3-5 mm w środkowej części.

Po każdym użyciu oczyścić rowek prowadnicy z trocin i zanieczyszczeń. Kontrolować stan otworów smarujących – zatkane otwory mogą prowadzić do przegrzania i szybkiego zużycia. Regularnie obracać prowadnicę górą do dołu, aby wyrównać zużycie rowka.

Łańcuchy ostrzyć przy pomocy pilnika okrągłego o średnicy dostosowanej do podziałki 0,325" (zwykle 4,8 mm). Wszystkie zęby powinny mieć jednakową długość – różnice powodują nierównomierne obciążenie i wibracje. Wymienić łańcuch gdy zęby są skrócone o więcej niż 50% długości oryginalnej.

Produkty powiązane

Do kompletu warto rozważyć: olej do smarowania łańcuchów, pilniki okrągłe 4,8 mm do ostrzenia, szablon do ostrzenia łańcuchów 0,325", koło napędowe (sprawdzić zużycie przy wymianie prowadnicy).