

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-12-45-0043-p-yt-84917-yato-p-49999.html>

## prowadnica 3/8" 12" 45 0.043" p YT-84917 YATO

Cena brutto	<b>18,14 zł</b>
Cena netto	<b>14,75 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84917</b>
Kod producenta	<b>YT-84917</b>
Kod EAN	<b>5906083087967</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica do pilarki łańcuchowej YATO YT-84917 – 12 cali, 45 ogniw, podziałka 3/8"

Prowadnica łańcucha YATO YT-84917 o długości 12 cali (300 mm) stanowi kluczowy element układu tnącego pilarek łańcuchowych. Wykonana ze stali manganowej 65Mn, zapewnia precyzyjne prowadzenie łańcucha oraz długotrwałą eksploatację w warunkach intensywnej pracy.

Długość prowadnicy 12" (300 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Liczba ogniw 45

Grubość ogniwa 0.043" (1.1 mm)

### Charakterystyka prowadnicy łańcuchowej YATO YT-84917

#### Materiał konstrukcyjny - stal manganowa 65Mn

Stal 65Mn charakteryzuje się podwyższoną zawartością manganu, co zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Prowadnica wytrzymuje długotrwałą pracę pod obciążeniem, zachowując stabilność geometryczną rowka prowadzącego łańcuch.

### System automatycznego smarowania łańcucha

Wbudowany system smarowania dostarcza olej bezpośrednio do rowka prowadnicy, redukując tarcie między ogniwami łańcucha a powierzchnią prowadzącą. Obniża to temperaturę pracy i wydłuża żywotność zarówno łańcucha, jak i samej prowadnicy.

### Łożysko wałeczkowe na końcówce prowadnicy

Wałeczkowe łożysko na szynie końcowej minimalizuje opory podczas obrotu łańcucha, szczególnie przy cięciach wgłębnych. Zmniejsza to zużycie ogniw prowadzących i poprawia efektywność cięcia w trudnych warunkach.

### Mocowanie typu P - 7 zębów, 1 nit

Rodzaj mocowania P oznacza sposób osadzenia prowadnicy w korpusie pilarki. Konstrukcja z 7 zębami i pojedynczym nitem zapewnia stabilne połączenie i prawidłowe napięcie łańcucha. Przed zakupem należy zweryfikować kompatybilność z modelem pilarki.

## Specyfikacja techniczna prowadnicy YATO YT-84917

Symbol produktu	YT-84917
Marka	YATO
Długość prowadnicy	12" (300 mm)
Liczba ogniw łańcucha	45
Podziałka łańcucha	3/8" (9.52 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.043" (1.1 mm)
Grubość prowadnicy	0.322" (8.2 mm)
Materiał	Stal manganowa 65Mn
Rodzaj mocowania	P
Liczba zębów	7
Liczba nitów	1
Łożysko	Tak (wałeczkowe)
Automatyczne smarowanie	Tak
Kompatybilność z łańcuchami	YATO YT-849474 i inne o zgodnych parametrach

## Zastosowanie prowadnicy 12 cali w pilarce łańcuchowej

- Przycinanie gałęzi i pielęgnacja drzew w ogrodach przydomowych
- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 25 cm

- 
- Prace porządkowe w sadach i na działkach leśnych
  - Przygotowanie materiału budowlanego z drewna
  - Usuwanie powalonych drzew po wichurach
  - Formowanie żywopłotów i krzewów ozdobnych
  - Cięcie desek i belek podczas prac stolarskich

### **Dobór łańcucha do prowadnicy YATO YT-84917**

Przy wyborze łańcucha należy zwrócić uwagę na trzy kluczowe parametry: podziałkę (3/8"), grubość ogniwa prowadzącego (0.043") oraz liczbę ogniw (45). Niezgodność któregokolwiek z tych parametrów uniemożliwi prawidłowy montaż i pracę układu tnącego. Prowadnica współpracuje z łańcuchem YATO YT-849474 oraz innymi o identycznych wymiarach.

### **Konserwacja prowadnicy łańcuchowej**

---

Regularna konserwacja prowadnicy przedłuży jej żywotność i zapewni bezpieczną pracę pilarki. Po każdym użyciu należy oczyścić rowek prowadzący z trocin i zanieczyszczeń, które mogą blokować przepływ oleju. Zaleca się okresowe obracanie prowadnicy o 180 stopni, co wyrównuje zużycie obu stron rowka.

Kontrola poziomu oleju w systemie smarowania powinna odbywać się przed każdym uruchomieniem pilarki. Otwory smarujące w prowadnicy należy regularnie oczyszczać sprężonym powietrzem lub miękką szczotką. Zużycie rowka prowadzącego można sprawdzić, przesuwając łańcuch w poprzek prowadnicy – nadmierna luz oznacza konieczność wymiany.

### **Bezpieczeństwo podczas pracy z pilarką łańcuchową**

Podczas eksploatacji pilarki z prowadnicą YATO YT-84917 należy stosować środki ochrony osobistej: rękawice antyprzecięciowe, okulary ochronne, hełm z osłoną twarzy oraz obuwie z wzmocnionymi noskami. Przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić napięcie łańcucha i stan ostrzy tnących.

### **Produkty powiązane z prowadnicą YATO YT-84917**

Do kompletu z prowadnicą warto rozważyć zakup łańcucha YATO YT-849474, oleju do smarowania łańcuchów pilarek oraz pilnika do ostrzenia łańcuchów o podziałce 3/8". Regularne ostrzenie łańcucha zmniejsza obciążenie prowadnicy i poprawia jakość cięcia.