

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-16-55-005-g-yt-849301-yato-p-48968.html>

prowadnica 3/8" 16" 55 0.05" G YT-849301 YATO



Cena brutto	16,53 zł
Cena netto	13,44 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-849301
Kod producenta	YT-849301
Kod EAN	5906083088063
Producent	YATO

Opis produktu

Prowadnica do pilarki łańcuchowej YATO YT-849301 - 16 cali, podziałka 3/8"

Prowadnica do pilarki łańcuchowej o długości 16 cali (400 mm) z systemem automatycznego smarowania. Wykonana ze stali manganowej 65Mn, wyposażona w łożysko wałeczkowe. Przeznaczona do łańcuchów o podziałce 3/8" i grubości ogniwa 0.05".

Długość prowadnicy 16" (400 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm)

Liczba ogniw 55

Charakterystyka prowadnicy do pilarki łańcuchowej

Stal manganowa 65Mn

Materiał prowadnicy charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie i odkształcenia termiczne. Stal 65Mn zawiera 0.62-0.70% węgla i 0.90-1.20% manganu, co zapewnia twardość przy zachowaniu elastyczności. Prowadnica wytrzymuje intensywną pracę bez deformacji rowka prowadzącego.

System automatycznego smarowania

Prowadnica posiada kanały doprowadzające olej do rowka prowadzącego podczas pracy pilarki. Automatyczne smarowanie redukuje tarcie między łańcuchem a prowadnicą, obniża temperaturę pracy i wydłuża żywotność obu elementów. Wymaga podłączenia do układu smarowania pilarki.

Łożysko wałeczkowe na końcówce

Wałeczkowe łożysko zamontowane w gwieździe napędowej na końcu prowadnicy zmniejsza opory podczas prowadzenia łańcucha. Konstrukcja z łożyskiem zapobiega nadmiernemu zużyciu końcówki prowadnicy, która jest najbardziej obciążona podczas cięcia.

Mocowanie typu G

Rodzaj mocowania G oznacza uniwersalny system montażu prowadnicy do korpusu pilarki. Przed zakupem należy sprawdzić kompatybilność z posiadanym modelem pilarki - weryfikując typ mocowania, rozstaw otworów oraz średnicę otworu centralnego pod wał napędowy.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-849301
Marka	YATO
Długość prowadnicy	16" (400 mm)
Grubość prowadnicy	0.322" (8.2 mm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9.52 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.05" (1.3 mm)
Liczba ogniw łańcucha	55
Materiał	Stal manganowa 65Mn
Rodzaj mocowania	G
Liczba nitów mocujących	1
Liczba zębów gwiazdy	9
Łożysko	Wałeczkowe
Automatyczne smarowanie	Tak
Rekomendowany łańcuch	YATO YT-849529

Zastosowanie prowadnicy 16 cali

- Przycinanie gałęzi o średnicy do 30 cm
- Ścinanie drzew o średnicy pnia do 35 cm
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Przygotowanie drewna opałowego

-
- Pielęgnacja drzewostanu
 - Usuwanie wywrotów po wichurach
 - Cięcie drewna budowlanego
 - Prace konserwacyjne w leśnictwie

Weryfikacja kompatybilności łańcucha

Aby dobrać łańcuch do prowadnicy, należy sprawdzić trzy parametry: podziałkę ($3/8" = 9.52$ mm - odległość między trzema kolejnymi nitami podzielona przez dwa), grubość ogniwa prowadzącego ($0.05" = 1.3$ mm - szerokość elementu wchodzącego w rowek prowadnicy) oraz liczbę ogniw (55 sztuk). Wszystkie trzy wartości muszą być zgodne z parametrami łańcucha.

Użytkowanie i konserwacja prowadnicy

Przed pierwszym użyciem należy zweryfikować prawidłowość montażu prowadnicy oraz napięcie łańcucha - poprawnie napięty łańcuch nie powinien odstawać od prowadnicy więcej niż 3-5 mm w środkowej części. Sprawdzenie wykonuje się poprzez lekkie pociągnięcie łańcucha w dół.

Podczas pracy system automatycznego smarowania wymaga regularnego uzupełniania oleju w zbiorniku pilarki. Należy stosować dedykowany olej do smarowania łańcuchów - oleje uniwersalne lub przepracowane mogą powodować zapychanie kanałów smarujących.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie rowka prowadzącego z trocin i zanieczyszczeń. Nagromadzony materiał ogranicza dopływ oleju i przyspiesza zużycie łańcucha. Rowek czyści się za pomocą cienkiego narzędzia, np. śrubokręta płaskiego.

Regularnie należy kontrolować stan łożyska na końcówce prowadnicy - uszkodzone łożysko powoduje zwiększone opory i przegrzewanie się układu tnącego. Oznaki zużycia to utrudnione obracanie się gwiazdy lub nadmierne luzy.

Produkty powiązane

Do prowadnicy YATO YT-849301 rekomendowany jest łańcuch YATO YT-849529 o zgodnych parametrach: podziałka $3/8"$, grubość ogniwa $0.05"$, 55 ogniw. Prowadnica współpracuje również z łańcuchami innych producentów o identycznych specyfikacjach technicznych.

...