

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-16-56-005-u-yt-849383-yato-p-50005.html>

prowadnica 3/8" 16" 56 0.05" u YT-849383 YATO



| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 20,14 zł |
| Cena netto | 16,37 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-849383 |
| Kod producenta | YT-849383 |
| Kod EAN | 5906083088018 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Prowadnica do pilarki łańcuchowej 16" 3/8" YATO YT-849383

Prowadnica do pilarek łańcuchowych z hartowanej stali 65Mn, wyposażona w system automatycznego smarowania i łożysko wałeczkowe. Długość 16 cali (400 mm), podziałka 3/8", grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm), 56 ogniw prowadzących.

Długość prowadnicy 16" (400 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm)

Liczba ogniw 56

Charakterystyka techniczna prowadnicy YATO YT-849383

Stal manganowa 65Mn

Materiał prowadnicy to hartowana stal 65Mn o zwiększonej zawartości manganu. Zapewnia odporność na ścieranie i odkształcenia podczas intensywnej pracy, minimalizuje przegrzewanie się szyny prowadzącej.

System automatycznego smarowania

Wbudowany układ smarowania łańcucha redukuje tarcie między ogniwami a rowkiem prowadzącym. Zmniejsza opory pracy, obniża temperaturę podczas cięcia i wydłuża żywotność zarówno prowadnicy, jak i łańcucha.

Łożysko wałeczkowe

Łożysko wałeczkowe w końcówce prowadnicy zapewnia płynny ruch łańcucha wokół nosa szyny. Konstrukcja z 9 zębami i 4 nitami zwiększa stabilność prowadzenia łańcucha podczas cięcia.

Mocowanie typu U

Rodzaj mocowania U oznacza uniwersalny system montażu kompatybilny z większością pilarek łańcuchowych o odpowiednich parametrach. Ważne jest dopasowanie podziałki łańcucha i grubości ogniwa do pilarki.

Specyfikacja techniczna

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Model | YT-849383 |
| Producent | YATO |
| Długość prowadnicy | 16" (400 mm) |
| Podziałka łańcucha | 3/8" (9.52 mm) |
| Grubość ogniwa prowadzącego | 0.05" (1.3 mm) |
| Liczba ogniw | 56 |
| Grubość prowadnicy | 0.322" (8.2 mm) |
| Materiał | Stal 65Mn hartowana |
| Rodzaj mocowania | U (uniwersalne) |
| Automatyczne smarowanie | Tak |
| Liczba nitów | 4 |
| Liczba zębów | 9 |
| Łożysko | Wałeczkowe |
| Kompatybilne łańcuchy YATO | YT-84953, YT-84954 |

Zastosowanie prowadnicy 16 cali

- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Przycinanie gałęzi drzew o średnicy do 35 cm
- Cięcie drewna opałowego
- Wycinka młodych drzew i krzewów

-
- Obróbka drewna budowlanego
 - Prace leśne przy drzewach o małej i średniej średnicy
 - Formowanie żywopłotów i zadrzewień

Kompatybilność i dobór łańcucha

Prowadnica YATO YT-849383 wymaga łańcucha o parametrach: podziałka 3/8" (9.52 mm), grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm), liczba ogniwa 56. Producent rekomenduje łańcuchy YATO YT-84953 i YT-84954, ale prowadnica współpracuje również z łańcuchami innych marek o identycznych parametrach.

Sprawdzanie kompatybilności z pilarką

Przed zakupem należy zweryfikować dane techniczne pilarki łańcuchowej: typ mocowania prowadnicy (U), podziałkę łańcucha (3/8"), grubość ogniwa (0.05") oraz długość prowadnicy obsługiwanej przez silnik pilarki. Niezgodność parametrów uniemożliwi montaż lub spowoduje nieprawidłową pracę.

Konserwacja i użytkowanie

Prowadnica wymaga regularnego czyszczenia rowka prowadzącego z wiórów i żywicy. Należy kontrolować stan łożyska wałeczkowego i stopień zużycia rowka. Automatyczny system smarowania działa przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu oleju do łańcuchów w zbiorniku pilarki.

Równomierne zużycie prowadnicy uzyskuje się przez okresowe odwracanie jej o 180 stopni. Podczas pracy konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: rękawic, okularów ochronnych, ochraniaczy słuchu i odzieży roboczej.

Sygnaty konieczności wymiany prowadnicy

Prowadnicę należy wymienić, gdy rowek prowadzący jest wyraźnie wyrobiony (nierówna głębokość), łożysko wałeczkowe zużyte lub zablokowane, szyna wygięta lub pęknięta. Uszkodzona prowadnica powoduje nieprawidłowe prowadzenie łańcucha i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

Produkty powiązane

Do prowadnicy YATO YT-849383 zaleca się łańcuchy YATO YT-84953 i YT-84954. Niezbędny jest również olej do smarowania łańcuchów oraz pilnik do ostrzenia łańcucha o odpowiedniej średnicy dla podziałki 3/8".