

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-38-16-56-005-u-yt-849383-yato-p-50005.html>

## prowadnica 3/8" 16" 56 0.05" u YT-849383 YATO



Cena brutto	<b>20,14 zł</b>
Cena netto	<b>16,37 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>YT-849383</b>
Kod producenta	<b>YT-849383</b>
Kod EAN	<b>5906083088018</b>
Producent	<b>YATO</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica do pilarki łańcuchowej 16" 3/8" YATO YT-849383

Prowadnica do pilarek łańcuchowych z hartowanej stali 65Mn, wyposażona w system automatycznego smarowania i łożysko wałeczkowe. Długość 16 cali (400 mm), podziałka 3/8", grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm), 56 ogniw prowadzących.

Długość prowadnicy 16" (400 mm)

Podziałka łańcucha 3/8" (9.52 mm)

Grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm)

Liczba ogniw 56

#### Charakterystyka techniczna prowadnicy YATO YT-849383

##### Stal manganowa 65Mn

Materiał prowadnicy to hartowana stal 65Mn o zwiększonej zawartości manganu. Zapewnia odporność na ścieranie i odkształcenia podczas intensywnej pracy, minimalizuje przegrzewanie się szyny prowadzącej.

### System automatycznego smarowania

Wbudowany układ smarowania łańcucha redukuje tarcie między ogniwami a rowkiem prowadzącym. Zmniejsza opory pracy, obniża temperaturę podczas cięcia i wydłuża żywotność zarówno prowadnicy, jak i łańcucha.

### Łożysko wałeczkowe

Łożysko wałeczkowe w końcówce prowadnicy zapewnia płynny ruch łańcucha wokół nosa szyny. Konstrukcja z 9 zębami i 4 nitami zwiększa stabilność prowadzenia łańcucha podczas cięcia.

### Mocowanie typu U

Rodzaj mocowania U oznacza uniwersalny system montażu kompatybilny z większością pilarek łańcuchowych o odpowiednich parametrach. Ważne jest dopasowanie podziałki łańcucha i grubości ogniwa do pilarki.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-849383
Producent	YATO
Długość prowadnicy	16" (400 mm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9.52 mm)
Grubość ogniwa prowadzącego	0.05" (1.3 mm)
Liczba ogniw	56
Grubość prowadnicy	0.322" (8.2 mm)
Materiał	Stal 65Mn hartowana
Rodzaj mocowania	U (uniwersalne)
Automatyczne smarowanie	Tak
Liczba nitów	4
Liczba zębów	9
Łożysko	Wałeczkowe
Kompatybilne łańcuchy YATO	YT-84953, YT-84954

## Zastosowanie prowadnicy 16 cali

- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Przycinanie gałęzi drzew o średnicy do 35 cm
- Cięcie drewna opałowego
- Wycinka młodych drzew i krzewów

- 
- Obróbka drewna budowlanego
  - Prace leśne przy drzewach o małej i średniej średnicy
  - Formowanie żywopłotów i zadrzewień

## Kompatybilność i dobór łańcucha

---

Prowadnica YATO YT-849383 wymaga łańcucha o parametrach: podziałka 3/8" (9.52 mm), grubość ogniwa 0.05" (1.3 mm), liczba ogniwa 56. Producent rekomenduje łańcuchy YATO YT-84953 i YT-84954, ale prowadnica współpracuje również z łańcuchami innych marek o identycznych parametrach.

### Sprawdzanie kompatybilności z pilarką

Przed zakupem należy zweryfikować dane techniczne pilarki łańcuchowej: typ mocowania prowadnicy (U), podziałkę łańcucha (3/8"), grubość ogniwa (0.05") oraz długość prowadnicy obsługiwanej przez silnik pilarki. Niezgodność parametrów uniemożliwi montaż lub spowoduje nieprawidłową pracę.

## Konserwacja i użytkowanie

---

Prowadnica wymaga regularnego czyszczenia rowka prowadzącego z wiórów i żywicy. Należy kontrolować stan łożyska wałeczkowego i stopień zużycia rowka. Automatyczny system smarowania działa przy zapewnieniu odpowiedniego poziomu oleju do łańcuchów w zbiorniku pilarki.

Równomierne zużycie prowadnicy uzyskuje się przez okresowe odwracanie jej o 180 stopni. Podczas pracy konieczne jest stosowanie środków ochrony osobistej: rękawic, okularów ochronnych, ochraniaczy słuchu i odzieży roboczej.

### Sygnaty konieczności wymiany prowadnicy

Prowadnicę należy wymienić, gdy rowek prowadzący jest wyraźnie wyrobiony (nierówna głębokość), łożysko wałeczkowe zużyte lub zablokowane, szyna wygięta lub pęknięta. Uszkodzona prowadnica powoduje nieprawidłowe prowadzenie łańcucha i stanowi zagrożenie bezpieczeństwa.

## Produkty powiązane

Do prowadnicy YATO YT-849383 zaleca się łańcuchy YATO YT-84953 i YT-84954. Niezbędny jest również olej do smarowania łańcuchów oraz pilnik do ostrzenia łańcucha o odpowiedniej średnicy dla podziałki 3/8".