


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-lancucha-do-pilarek-12-325u-yt-84928-yato-p-14079.html>

PROWADNICA ŁAŃCUCHA DO PILAREK 12" .325U YT-84928 YATO

Cena brutto	16,31 zł
Cena netto	13,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-84928
Kod producenta	YT-84928
Kod EAN	5906083040122
Producent	YATO

Opis produktu

Prowadnica łańcucha do pilarek 12" .325" YT-84928 YATO

Prowadnica łańcucha wykonana ze stali manganowej Mn65 o długości 12 cali, przeznaczona do pilarek spalinowych i elektrycznych. Wyposażona w końcówkę gwiazdkową z łożyskiem wałeczkowym oraz system smarowania z zasobnikiem oleju.

Długość prowadnicy 12" (30 cm)

Podziałka łańcucha .325"

Szerokość rowka 0.058" (1.5 mm)

Liczba ogniw 50

Charakterystyka prowadnicy YATO YT-84928

Stal manganowa Mn65

Materiał charakteryzujący się podwyższoną odpornością na ścieranie i przegrzewanie. Zapewnia stabilność wymiarową prowadnicy podczas intensywnej pracy, co przekłada się na dłuższy okres eksploatacji w porównaniu do standardowych stali konstrukcyjnych.

Końcówka gwiazdkowa z 4 nitami

Konstrukcja z łożyskiem wałeczkowym montowana na czterech nitach zapewnia precyzyjne prowadzenie łańcucha przy minimalnym oporze. Redukuje tarcie w końcowej części prowadnicy, co zmniejsza zużycie łańcucha i obciążenie silnika pilarki.

System smarowania z zasobnikiem

Wewnętrzny kanał smarujący z zasobnikiem oleju dostarcza środek smarny bezpośrednio w strefę kontaktu łańcucha z prowadnicą. Ogranicza nagrzewanie się układu tnącego i wydłuża żywotność zarówno prowadnicy, jak i łańcucha.

Parametry kompatybilności

Podziałka .325" i szerokość rowka 0.058" to standardowe wartości stosowane w pilarkach o mocy do 2,5 KM. Przed zakupem należy sprawdzić te parametry na obecnej prowadnicy lub w dokumentacji pilarki, aby zapewnić pełną zgodność.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84928
Producent	YATO
Długość prowadnicy	12" (30 cm)
Podziałka łańcucha	.325"
Szerokość rowka prowadnicy	0.058" (1.5 mm)
Liczba ogniw łańcucha	50
Materiał prowadnicy	Stal manganowa Mn65
Typ końcówki	Gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym, 4 nity
System smarowania	Kanał wewnętrzny z zasobnikiem oleju
Kompatybilne łańcuchy YATO	YT-849395, YT-84963

Zastosowanie prowadnicy 12 cali

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych o średnicy do 25 cm
- Ścinanie młodych drzew i krzewów w pracach porządkowych
- Cięcie drewna opałowego na długość w gospodarstwie domowym
- Prace wycinkowe przy usuwaniu pojedynczych drzew
- Cięcie elementów drewnianych w pracach remontowo-budowlanych
- Przygotowanie drewna konstrukcyjnego o niewielkich przekrojach
- Pielęgnacja zadrzewień i żywopłotów w parkach i ogrodach
- Obróbka drewna w małych warsztatach stolarskich

Dobór prowadnicy do pilarki

Sprawdzanie kompatybilności

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry: długość prowadnicy (12"), podziałkę łańcucha (.325") oraz szerokość rowka (0.058" / 1.5 mm). Dane te znajdują się na obecnej prowadnicy lub w instrukcji pilarki. Niezgodność któregokolwiek z parametrów uniemożliwi prawidłowy montaż i pracę.

Długość 12 cali (30 cm) stanowi rozwiązanie pośrednie między prowadnicami kompaktowymi a profesjonalnymi. Zapewnia wystarczający zasięg do większości prac ogrodowych i domowych, przy jednoczesnym zachowaniu manewrowości i niewielkiego obciążenia pilarki.

Podziałka .325" oznacza odległość między trzema kolejnymi nitami łańcucha podzieloną przez dwa. Ten standard stosowany jest w pilarkach o mocy od 1,5 do 2,5 KM, zapewniając kompromis między wydajnością cięcia a płynnością pracy.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem prowadnicę należy nasmarować olejem do łańcuchów, wypełniając zasobnik systemu smarowania. Podczas pracy należy regularnie kontrolować poziom oleju i uzupełniać go według zaleceń producenta pilarki.

Po zakończeniu pracy zaleca się oczyszczenie rowka prowadnicy z trocin i zanieczyszczeń za pomocą szczotki drucianej lub sprężonego powietrza. Okresowo należy sprawdzać stan końcówki gwiazdkowej i równomierność zużycia rowka.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas obsługi pilarki należy stosować środki ochrony osobistej: hełm z osłoną twarzy lub okulary ochronne, ochronniki słuchu, rękawice robocze oraz obuwie z podnoskiem. Prace prowadzić w stabilnej pozycji, z dala od osób postronnych.

Produkty powiązane

Do prowadnicy YATO YT-84928 pasują łańcuchy: YATO YT-849395 i YT-84963 oraz inne łańcuchy o podziałce .325", szerokości 0.058" i liczbie 50 ogniw. Zaleca się stosowanie oleju do smarowania łańcuchów pilarek oraz pilników o średnicy 4.8 mm do ostrzenia łańcucha.