


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-lancucha-do-pilarek-14-38-0-05-50-g-yt-84930-yato-p-7047.html>

## prowadnica łańcucha do pilarek 14" 3/8" 0,05" 50 G YT-84930 YATO

Cena brutto	<b>18,73 zł</b>
Cena netto	<b>15,23 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84930</b>
Kod producenta	<b>YT-84930</b>
Kod EAN	<b>5906083849305</b>
Producent	<b>YATO</b>
Podziałka [cal]	<b>3/8"</b>
Rodzaj zęba tnącego	<b>Półdłuto</b>
Rozmiar [cal]	<b>14</b>
Ilość ogniw	<b>50</b>
Szerokość [cal]	<b>0,05"</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica łańcucha do pilarek 14" 3/8" 0,05" 50 G YATO YT-84930

Prowadnica łańcucha YATO YT-84930 to element roboczy pilarki spalinowej lub elektrycznej o długości 14 cali, wykonany ze stali manganowej Mn65. Wyposażona w końcówkę gwiazdkową z łożyskiem wałeczkowym oraz system smarowania z zasobnikiem oleju.

Długość prowadnicy 14" (35,6 cm)

Podziałka łańcucha 3/8"

Grubość ogniwa 0,05" (1,27 mm)

Liczba ogniw 50 G

---

## Charakterystyka prowadnicy łańcucha YATO YT-84930

### Stal manganowa Mn65

Materiał prowadnicy charakteryzuje się podwyższoną twardością i odpornością na ścieranie. Stal manganowa Mn65 zachowuje właściwości mechaniczne nawet przy intensywnym użytkowaniu, co przekłada się na dłuższy okres eksploatacji rowka prowadzącego łańcuch.

### Końcówka gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym

Konstrukcja z 4 nitami zapewnia stabilne mocowanie końcówki gwiazdkowej. Łożysko wałeczkowe zmniejsza opór podczas obiegu łańcucha, co wpływa na płynność pracy i mniejsze zużycie ogniw napędowych.

### System smarowania z zasobnikiem oleju

Wbudowany zasobnik oleju dostarcza środek smarny bezpośrednio do rowka prowadnicy. Ciągłe smarowanie redukuje tarcie między łańcuchem a prowadnicą, obniża temperaturę pracy i wydłuża żywotność całego układu tnącego.

### Kompatybilność z łańcuchami 3/8" 0,05"

Prowadnica współpracuje z łańcuchami o podziałce 3/8 cala i grubości ogniwa napędowego 0,05 cala (1,27 mm). Kompatybilna z łańcuchami YATO YT-84950, YT-84960 oraz odpowiednikami innych producentów o tych samych parametrach.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84930
Marka	YATO
Długość prowadnicy	14" (35,6 cm)
Podziałka łańcucha	3/8"
Grubość ogniwa napędowego	0,05" (1,27 mm)
Liczba ogniw napędowych	50 G
Materiał prowadnicy	Stal manganowa Mn65
Typ końcówki	Gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym (4 nity)
System smarowania	Tak, z zasobnikiem oleju

## Zastosowanie prowadnicy 14 cali

- 
- Cięcie drewna opałowego o średnicy do 30 cm
  - Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych
  - Usuwanie krzewów i małych drzew na działce
  - Formowanie żywopłotów z grubszych pędów
  - Obróbka drewna konstrukcyjnego i desek
  - Prace porządkowe w lesie i ogrodzie
  - Przygotowywanie drewna na opał dla gospodarstw domowych
  - Wycinka drzew o średnicy do 25-28 cm

### **Jak sprawdzić kompatybilność prowadnicy z pilarką**

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry: długość prowadnicy (14"), podziałkę łańcucha (3/8") oraz grubość ogniwa napędowego (0,05"). Te wartości muszą odpowiadać specyfikacji pilarki. Dodatkowo należy sprawdzić typ mocowania prowadnicy do pilarki – liczba i rozmieszczenie otworów montażowych muszą być zgodne z konstrukcją pilarki.

## **Konserwacja prowadnicy łańcucha**

---

Regularne czyszczenie rowka prowadzącego z zanieczyszczeń i trocin zapobiega nadmiernemu zużyciu łańcucha. Zaleca się kontrolę poziomu oleju w zasobniku przed każdym użyciem pilarki oraz uzupełnianie go olejem do smarowania łańcuchów.

Równomierne zużycie prowadnicy uzyskuje się przez okresowe odwracanie jej o 180 stopni – przedłuża to okres użytkowania nawet o 40%. Rowek prowadzący należy kontrolować pod kątem nadmiernego wyrobienia, a końcówkę gwiazdkową pod kątem luzów i uszkodzeń łożyska.

### **Objawy zużycia prowadnicy**

Nadmiernie zużyta prowadnica objawia się nieregularnym ruchem łańcucha, zwiększonym hałasem podczas pracy oraz widocznym luzem bocznym łańcucha w rowku. Poszerzony rowek prowadzący (powyżej 1,4 mm przy nominalnej grubości 1,27 mm) wymaga wymiany prowadnicy na nową.

### **Produkty powiązane**

Do prowadnicy YATO YT-84930 zaleca się łańcuchy o parametrach 3/8" 0,05" 50 ogniw, takie jak YATO YT-84950 lub YT-84960. Do prawidłowej pracy układu tnącego niezbędny jest olej do smarowania łańcuchów oraz pilnik do ostrzenia łańcucha o odpowiednim średnicy (zazwyczaj 4,8 mm dla podziałki 3/8").