


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-lancucha-do-pilarek-15-38-0-058-56-v-yt-84932-yato-p-7049.html>

prowadnica łańcucha do pilarek 15" 3/8" 0,058" 56 V YT-84932 YATO

Cena brutto	23,91 zł
Cena netto	19,44 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-84932
Kod producenta	YT-84932
Kod EAN	5906083849329
Producent	YATO
Szerokość [cal]	0,058"
Jednostka	SZT
Ilość ogniw	56
Rodzaj zęba tnącego	Półtuto
Rozmiar [cal]	15
Podziałka [cal]	3/8"

Opis produktu

Prowadnica łańcucha 15" 3/8" 0,058" 56V YT-84932 YATO

Prowadnica do pilarek łańcuchowych wykonana ze stali manganowej Mn65 z końcówką gwiazdkową na łożysku waleczkowym. Przeznaczona do użytku domowego i profesjonalnego przy pracach ogrodowych oraz wycinie drzew.

Długość prowadnicy 15" (38 cm)

Podziałka łańcucha 3/8"

Szerokość rowka 0,058" (1,5 mm)

Liczba ogniw 56

Charakterystyka prowadnicy do pilarki łańcuchowej

Stal manganowa Mn65

Materiał o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Zapewnia dłuższą żywotność prowadnicy w porównaniu do

standardowych stali węglowych, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Zmniejsza ryzyko przegrzewania się prowadnicy podczas długotrwałej pracy.

Końcówka gwiazdkowa na 4 nitach

Wzmocniony montaż końcówki zwiększa wytrzymałość mechaniczną prowadnicy. Cztery nity zapewniają precyzyjne osadzenie i eliminują luz, który mógłby prowadzić do nierównomiernego zużycia łańcucha. Łożysko wałeczkowe minimalizuje opór podczas pracy i wydłuża żywotność całego układu tnącego.

System smarowania z zasobnikiem

Specjalny układ kanałów olejowych z zasobnikiem umożliwia automatyczne rozprowadzanie oleju przez łańcuch po całej długości prowadnicy. Zapobiega przegrzewaniu i nadmiernemu zużyciu, szczególnie przy dłuższych cięciach. Zmniejsza opory pracy i poprawia efektywność cięcia.

Kompatybilność z wieloma modelami

Prowadnica stanowi odpowiednik prowadnic Oregon 158SLHD009, Husqvarna 508914356 oraz Windsor 15HS58SPNA. Pasuje do pilarek marek Husqvarna, Dolmar, Makita, Jonsered, Partner, Solo, Alpina, Echo i innych. Wymaga dopasowania parametrów: podziałka 3/8", szerokość rowka 1,5 mm, 56 ogniw.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84932
Długość prowadnicy	15" (38 cm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9,525 mm)
Szerokość rowka prowadzącego	0,058" (1,5 mm)
Liczba ogniw łańcucha	56
Materiał prowadnicy	Stal manganowa Mn65
Typ końcówki	Gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym
Mocowanie końcówki	4 nity
System smarowania	Zasobnik oleju z automatycznym rozprowadzaniem
Przeznaczenie	Użytek domowy i profesjonalny
Odpowiedniki	Oregon 158SLHD009, Husqvarna 508914356, Windsor 15HS58SPNA

Zastosowanie prowadnicy 15"

- Cięcie i przycinanie drzew owocowych w sadach
- Wycinka drzew o średnicy do 30-35 cm
- Przygotowywanie drewna opałowego
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Formowanie żywopłotów i krzewów ozdobnych
- Usuwanie gałęzi po burzach i wichurach
- Prace leśne przy trzebieży i czyszczeniu podszytu
- Przygotowywanie materiału budowlanego z drewna

Kompatybilność z pilarkami łańcuchowymi

Prowadnica YT-84932 współpracuje z pilarkami wyposażonymi w mocowanie pod prowadnicę 15" z podziałką 3/8" i rowkiem 1,5 mm. Przed zakupem należy sprawdzić parametry techniczne pilarki w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

Husqvarna 1100, 160, 162, 181, 2100XP, 2101, 2101XP, 260, 266, 268, 272, 281XP, 285, 288XP, 298, 298X, 298XG, 3120, 3120XP, 365, 371, 371XP, 371XPG, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385, 385XP, 394, 394XP, 394XPG, 395, 395XP, 395XPG, 480, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 61, 64, 65, 66, 70, 77

Dolmar PS6400, PS6400H, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS9000, PS9010

Makita DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS79001, DCS9000, DCS9010

Jonsered 1020, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2186, 625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 820

Alpina P660, P680, P700, P750, P800, PROF700, PROF800

Partner 660, 710, P7700

Solo 603, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694

Echo CS3500, CS350WES, CS351WE

Dolpima PS190, PS290, PS390, PS490

Jak sprawdzić kompatybilność prowadnicy

Przed zakupem zweryfikuj trzy kluczowe parametry: długość prowadnicy (15"), podziałkę łańcucha (3/8") oraz szerokość rowka prowadzącego (0,058" lub 1,5 mm). Informacje te znajdują się w instrukcji pilarki lub na bocznej części obecnej prowadnicy. Liczba ogniw łańcucha (56) musi odpowiadać długości prowadnicy.

Użytkowanie i konserwacja prowadnicy

Regularne smarowanie prowadnicy olejem do łańcuchów zapewnia odpowiednią pracę układu tnącego. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zasobnika oleju i uzupełnić go w razie potrzeby. Po zakończeniu pracy warto oczyścić rowek prowadzący z trocin i zanieczyszczeń.

Napięcie łańcucha powinno być sprawdzane