


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-lancucha-do-pilarek-15-38-0-058-56-v-yt-84932-yato-p-7049.html>

## prowadnica łańcucha do pilarek 15" 3/8" 0,058" 56 V YT-84932 YATO

Cena brutto	<b>23,91 zł</b>
Cena netto	<b>19,44 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>YT-84932</b>
Kod producenta	<b>YT-84932</b>
Kod EAN	<b>5906083849329</b>
Producent	<b>YATO</b>
Rodzaj zęba tnącego	<b>Półdłuto</b>
Szerokość [cal]	<b>0,058"</b>
Podziałka [cal]	<b>3/8"</b>
Ilość ogniw	<b>56</b>
Rozmiar [cal]	<b>15</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Prowadnica łańcucha 15" 3/8" 0,058" 56V YT-84932 YATO

Prowadnica do pilarek łańcuchowych wykonana ze stali manganowej Mn65 z końcówką gwiazdkową na łożysku waleczkowym. Przeznaczona do użytku domowego i profesjonalnego przy pracach ogrodowych oraz wycinie drzew.

Długość prowadnicy 15" (38 cm)

Podziałka łańcucha 3/8"

Szerokość rowka 0,058" (1,5 mm)

Liczba ogniw 56

### Charakterystyka prowadnicy do pilarki łańcuchowej

#### Stal manganowa Mn65

Materiał o podwyższonej twardości i odporności na ścieranie. Zapewnia dłuższą żywotność prowadnicy w porównaniu do

standardowych stali węglowych, szczególnie przy intensywnym użytkowaniu. Zmniejsza ryzyko przegrzewania się prowadnicy podczas długotrwałej pracy.

### Końcówka gwiazdkowa na 4 nitach

Wzmocniony montaż końcówki zwiększa wytrzymałość mechaniczną prowadnicy. Cztery nity zapewniają precyzyjne osadzenie i eliminują luz, który mógłby prowadzić do nierównomiernego zużycia łańcucha. Łożysko wałeczkowe minimalizuje opór podczas pracy i wydłuża żywotność całego układu tnącego.

### System smarowania z zasobnikiem

Specjalny układ kanałów olejowych z zasobnikiem umożliwia automatyczne rozprowadzanie oleju przez łańcuch po całej długości prowadnicy. Zapobiega przegrzewaniu i nadmiernemu zużyciu, szczególnie przy dłuższych cięciach. Zmniejsza opory pracy i poprawia efektywność cięcia.

### Kompatybilność z wieloma modelami

Prowadnica stanowi odpowiednik prowadnic Oregon 158SLHD009, Husqvarna 508914356 oraz Windsor 15HS58SPNA. Pasuje do pilarek marek Husqvarna, Dolmar, Makita, Jonsered, Partner, Solo, Alpina, Echo i innych. Wymaga dopasowania parametrów: podziałka 3/8", szerokość rowka 1,5 mm, 56 ogniw.

## Specyfikacja techniczna

Model	YT-84932
Długość prowadnicy	15" (38 cm)
Podziałka łańcucha	3/8" (9,525 mm)
Szerokość rowka prowadzącego	0,058" (1,5 mm)
Liczba ogniw łańcucha	56
Materiał prowadnicy	Stal manganowa Mn65
Typ końcówki	Gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym
Mocowanie końcówki	4 nity
System smarowania	Zasobnik oleju z automatycznym rozprowadzaniem
Przeznaczenie	Użytek domowy i profesjonalny
Odpowiedniki	Oregon 158SLHD009, Husqvarna 508914356, Windsor 15HS58SPNA

---

## Zastosowanie prowadnicy 15"

---

- Cięcie i przycinanie drzew owocowych w sadach
- Wycinka drzew o średnicy do 30-35 cm
- Przygotowywanie drewna opałowego
- Prace porządkowe w ogrodzie i na działce
- Formowanie żywopłotów i krzewów ozdobnych
- Usuwanie gałęzi po burzach i wichurach
- Prace leśne przy trzebieży i czyszczeniu podszytu
- Przygotowywanie materiału budowlanego z drewna

## Kompatybilność z pilarkami łańcuchowymi

---

Prowadnica YT-84932 współpracuje z pilarkami wyposażonymi w mocowanie pod prowadnicę 15" z podziałką 3/8" i rowkiem 1,5 mm. Przed zakupem należy sprawdzić parametry techniczne pilarki w instrukcji obsługi lub na tabliczce znamionowej urządzenia.

**Husqvarna** 1100, 160, 162, 181, 2100XP, 2101, 2101XP, 260, 266, 268, 272, 281XP, 285, 288XP, 298, 298X, 298XG, 3120, 3120XP, 365, 371, 371XP, 371XPG, 372, 372XP, 372XPG, 380, 385, 385XP, 394, 394XP, 394XPG, 395, 395XP, 395XPG, 480, 562XP, 570, 575, 575XP, 576XP, 61, 64, 65, 66, 70, 77

**Dolmar** PS6400, PS6400H, PS7300, PS7300H, PS7900, PS7900H, PS9000, PS9010

**Makita** DCS6400, DCS6401, DCS7300, DCS7301, DCS7900, DCS79001, DCS9000, DCS9010

**Jonsered** 1020, 2065, 2071, 2077, 2083, 2094, 2095, 2165, 2171, 2186, 625, 630, 630 SUPER, 670, 670 CHAMP, 820

**Alpina** P660, P680, P700, P750, P800, PROF700, PROF800

**Partner** 660, 710, P7700

**Solo** 603, 662, 665, 667, 670, 675, 680, 681, 690, 694

**Echo** CS3500, CS350WES, CS351WE

**Dolpima** PS190, PS290, PS390, PS490

## Jak sprawdzić kompatybilność prowadnicy

Przed zakupem zweryfikuj trzy kluczowe parametry: długość prowadnicy (15"), podziałkę łańcucha (3/8") oraz szerokość rowka prowadzącego (0,058" lub 1,5 mm). Informacje te znajdują się w instrukcji pilarki lub na bocznej części obecnej prowadnicy. Liczba ogniw łańcucha (56) musi odpowiadać długości prowadnicy.

## Użytkowanie i konserwacja prowadnicy

---

---

Regularne smarowanie prowadnicy olejem do łańcuchów zapewnia odpowiednią pracę układu tnącego. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan zasobnika oleju i uzupełnić go w razie potrzeby. Po zakończeniu pracy warto oczyścić rowek prowadzący z trocin i zanieczyszczeń.

Napięcie łańcucha powinno być sprawdzane