


Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/prowadnica-lancucha-do-pilarek-20-325u-yt-84937-yato-p-14084.html>

PROWADNICA ŁAŃCUCHA DO PILAREK 20" .325U YT-84937 YATO

Cena brutto	31,84 zł
Cena netto	25,89 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-84937
Kod producenta	YT-84937
Kod EAN	5906083040153
Producent	YATO

Opis produktu

Prowadnica łańcucha do pilarek 20" .325" YT-84937 YATO

Prowadnica łańcucha 20 cali marki YATO to element roboczy pilarki spalinowej lub elektrycznej, wykonany ze stali manganowej Mn65. Służy do prowadzenia łańcucha tnącego podczas pracy pilarki.

Długość prowadnicy 20" (50 cm)

Podziałka łańcucha .325"

Szerokość rowka 0.058" (1.5 mm)

Liczba ogniw 76

Charakterystyka techniczna prowadnicy YATO 20"

Stal manganowa Mn65

Materiał prowadnicy charakteryzuje się zwiększoną odpornością na ścieranie i przegrzewanie podczas intensywnej pracy. Stal manganowa wydłuża okres użytkowania prowadnicy w porównaniu do standardowych stali konstrukcyjnych, szczególnie przy częstym cięciu twardego drewna.

Końcówka gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym

Prowadnica wyposażona jest w końcówkę z 4 nitami oraz łożysko wałeczkowe, które zmniejsza opór podczas obiegu łańcucha. Konstrukcja ta zapewnia stabilne prowadzenie łańcucha na końcu szyny i redukuje zużycie ogniw prowadzących.

System smarowania z zasobnikiem oleju

Prowadnica posiada kanały smarujące z zasobnikiem, który dystrybuuje olej do łańcucha podczas pracy. Równomierne smarowanie zmniejsza tarcie między łańcuchem a rowkiem prowadzącym, co wydłuża żywotność obu elementów i ułatwia cięcie.

Kompatybilność z łańcuchami .325"

Podziałka .325" oznacza odległość między trzema kolejnymi nitami łańcucha wynoszącą 0.325 cala. Szerokość rowka 1.5 mm określa grubość ogniw prowadzących łańcucha. Prowadnica współpracuje z łańcuchami YATO YT-84944, YT-84963 oraz innymi łańcuchami o identycznych parametrach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-84937
Marka	YATO
Długość prowadnicy	20" (50 cm)
Podziałka łańcucha	.325"
Szerokość rowka prowadzącego	0.058" (1.5 mm)
Liczba ogniw łańcucha	76
Materiał prowadnicy	Stal manganowa Mn65
Typ końcówki	Gwiazdkowa z łożyskiem wałeczkowym, 4 nity
System smarowania	Tak, z zasobnikiem oleju
Kompatybilne łańcuchy YATO	YT-84944, YT-84963

Zastosowanie prowadnicy 20 cali

- Przycinanie gałęzi drzew owocowych i ozdobnych w ogrodzie
- Cięcie drewna opałowego na długość do pieca lub kominka
- Wycinka drzew o średnicy pnia do 40 cm
- Prace porządkowe po wichurach i usuwanie połamanych konarów
- Prace remontowo-budowlane wymagające cięcia elementów drewnianych
- Przygotowanie materiału budowlanego z drewna
- Profesjonalne zastosowania w leśnictwie przy trzebieżach
- Prace ogrodnicze związane z pielęgnacją zadrzewień

Sprawdzanie kompatybilności prowadnicy

Przed zakupem należy sprawdzić trzy parametry: długość prowadnicy (20"), podziałkę łańcucha (.325") oraz szerokość rowka (1.5 mm / 0.058"). Wszystkie te wartości muszą być zgodne z wymaganiami pilarki. Informacje te znajdują się w instrukcji obsługi pilarki lub na tabliczce znamionowej urządzenia. Liczba ogniw łańcucha (76) musi odpowiadać długości prowadnicy.

Konserwacja prowadnicy łańcucha

Prowadnica wymaga regularnej konserwacji dla zachowania parametrów pracy. Po każdym użyciu należy oczyścić rowek prowadzący z trocin i żywicy przy użyciu szczotki lub hakówki. Otwory smarujące powinny być drożne - zatkane otwory uniemożliwiają dopływ oleju do łańcucha.

Zaleca się okresowe odwracanie prowadnicy (góra-dół), co wyrównuje zużycie rowka prowadzącego. Rowek należy kontrolować pod kątem nierównomiernego ścierania - nadmierne zużycie jednej strony wskazuje na nieprawidłowe napięcie łańcucha lub uszkodzenie koła prowadzącego pilarki.

Końcówka gwiazdkowa z łożyskiem wymaga okresowego nasmarowania smarem plastycznym. Brak smarowania prowadzi do przegrzewania łożyska i jego uszkodzenia. Łożysko powinno obracać się swobodnie bez zacięć i luzów.

Produkty powiązane

Do prowadnicy YATO YT-84937 zaleca się łańcuche tnące YATO YT-84944 i YT-84963 o podziałce .325" i szerokości ogniwa 1.5 mm. Niezbędny jest również olej do smarowania łańcucha pilarki oraz pilnik okrągły do ostrzenia zębów łańcucha, dobrany według średnicy odpowiedniej dla podziałki .325".