

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przeciagacz-do-zaworow-metalowych-z-oslona-kd5901-p-63604.html>



# PRZECIĄGACZ DO ZAWORÓW METALOWYCH Z OSŁONĄ KD5901

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto      | <b>13,75 zł</b>         |
| Cena netto       | <b>11,18 zł</b>         |
| Dostępność       | <b>Dostępny od ręki</b> |
| Czas wysyłki     | <b>natychmiast</b>      |
| Numer katalogowy | <b>KD5901</b>           |
| Kod producenta   | <b>KD5901</b>           |
| Kod EAN          | <b>5903957015026</b>    |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>   |

## Opis produktu

### Przeciagacz do zaworów metalowych z osłoną KD5901

Narzędzie warsztatowe przeznaczone do montażu zaworów metalowych w otworach felg stalowych i aluminiowych. Metalowa konstrukcja z elastyczną osłoną ochronną umożliwia pewne przeciąganie zaworu przez otwór montażowy bez ryzyka uszkodzenia powierzchni obręczy.

|                                          |
|------------------------------------------|
| Model KD5901                             |
| Przeznaczenie Zawory metalowe            |
| Kompatybilność felg Stalowe i aluminiowe |
| Osłona ochronna Tak (elastyczna)         |

## Charakterystyka narzędzia

**Elastyczna osłona ochronna**

Gumowa osłona na roboczej części narzędzia zabezpiecza powierzchnię felgi przed zarysowaniem w trakcie montażu. Ma to szczególne znaczenie przy pracy z felgami aluminiowymi, których powłoka lakiernicza jest wrażliwa na kontakt z metalem.

**Metalowa konstrukcja narzędzia**

Korpus wykonany z metalu zapewnia odporność na odkształcenia przy przenoszeniu sił niezbędnych do przeciągnięcia zaworu przez otwór montażowy. Narzędzie nie ugina się pod obciążeniem, co przekłada się na powtarzalność pracy.

**Kompatybilność z felgami stalowymi i aluminiowymi**

Narzędzie przystosowane do pracy z obydwooma powszechnie stosowanymi rodzajami obręczy. Nie wymaga wymiany ani regulacji przy przejściu między różnymi typami kół — istotna cecha przy pracy w warunkach serwisowych.

**Przeznaczenie do zaworów metalowych**

Przeciągacz dostosowany wyłącznie do zaworów metalowych, które wymagają innej techniki montażu niż zawory gumowe. Zawory metalowe stosuje się przede wszystkim w oponach bezdętkowych pojazdów osobowych, dostawczych i motocyklowych.

**Zawory metalowe a gumowe — różnica w montażu**

Zawory metalowe (tzw. zawory z nakrętką) są mocowane w otworze felgi za pomocą gwintu i nakrętki, jednak ich montaż wymaga wstępnego przeciągnięcia przez otwór od wewnątrz obręczy. Przeciągacz KD5901 służy właśnie do tej operacji — umożliwia uchwycenie zaworu i jego wyciągnięcie na zewnątrz felgi bez konieczności używania improwizowanych narzędzi, które mogłyby uszkodzić otwór lub lakier.

Specyfikacja techniczna

|                  |                                                  |
|------------------|--------------------------------------------------|
| Model            | KD5901                                           |
| Przeznaczenie    | Montaż zaworów metalowych w felgach              |
| Materiał korpusu | Metal                                            |
| Ośłona ochronna  | Elastyczna (gumowa), zintegrowana                |
| Kompatybilność   | Felgi stalowe i aluminiowe                       |
| Typ zaworów      | Zawory metalowe do opon samochodowych            |
| Skład zestawu    | Przeciągacz KD5901, zintegrowana osłona ochronna |

Zastosowanie

- 
- Montaż zaworów metalowych w felgach stalowych pojazdów osobowych
  - Montaż zaworów metalowych w felgach aluminiowych (alufelgach)
  - Wymiana zaworów podczas sezonowej zmiany opon
  - Praca w stacjonarnych warsztatach wulkanizacyjnych i serwisach opon
  - Praca w mobilnych serwisach ogumienia
  - Montaż zaworów w felgach motocyklowych (przy odpowiednim rozmiarze otworu)
  - Uzupełnienie wyposażenia stanowiska do montażu opon bezdętkowych

## Użytkowanie

---

Przed montażem zaworu należy upewnić się, że otwór zaworowy w felgi jest czysty i pozbawiony zadziorów. Zawór metalowy wprowadza się od wewnątrz obręczy, a następnie za pomocą przeciągacza KD5901 wyciąga na zewnątrz, tak aby gniazdo zaworu pewnie osiadło w otworze. Elastyczna osłona narzędzia powinna być zawsze skierowana w stronę powierzchni felgi — zapobiega to bezpośredniemu kontaktowi metalu narzędzia z lakierem lub materiałem obręczy. Po przeciągnięciu zawór dokręca się nakrętką z odpowiednim momentem dokręcenia zgodnym z zaleceniami producenta zaworu.

### Kompatybilność z zaworami

Narzędzie przeznaczone do standardowych zaworów metalowych stosowanych w oponach bezdętkowych pojazdów osobowych i dostawczych. Przed zakupem warto sprawdzić, czy średnica otworu zaworowego w felgach, z którymi planowana jest praca, odpowiada standardowym rozmiarom zaworów (najczęściej TR413, TR414, TR415 lub ich metalowe odpowiedniki). Zawory niestandardowe lub systemy TPMS mogą wymagać dedykowanych narzędzi montażowych.