

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przeciagacz-przewodow-i-kabli-z-wlokna-szklanego-30-m-g73181-geko-p-68098.html>



Przeciagacz przewodów i kabli z włókna szklanego 30 m G73181 GEKO

Cena brutto	86,37 zł
Cena netto	70,22 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G73181
Kod producenta	G73181
Kod EAN	5903418306267
Producent	GEKO

Opis produktu

Przeciagacz przewodów i kabli z włókna szklanego 30 m G73181 GEKO

Narzędzie do prowadzenia przewodów elektrycznych, teletechnicznych i alarmowych przez peszle, rury osłonowe oraz kanały instalacyjne. Rdzeń z włókna szklanego o długości 30 m zapewnia odpowiednią sztywność prowadzenia przy jednoczesnej elastyczności, niezbędnej do pokonywania łuków i zakrętów w trasach instalacyjnych.

Długość 30 m
Materiał rdzenia Włókno szklane
Typ końcówki Metalowa pętla prowadząca
Obudowa Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

Rdzeń z włókna szklanego

Włókno szklane łączy dwie pozornie sprzeczne właściwości: sprężystość pozwalającą na pokonywanie łuków i zakrętów oraz wystarczającą sztywność osiową, dzięki której pręt nie ugina się podczas pchania przez rurę. W odróżnieniu od stali, włókno szklane

nie rdzewieje i nie przewodzi prądu, co zwiększa bezpieczeństwo pracy w pobliżu instalacji elektrycznych.

Długość 30 m

Zasięg 30 m pozwala na obsługę rozległych tras instalacyjnych bez konieczności łączenia odcinków. Jest to wartość wystarczająca do pracy w budynkach wielorodzinnych, halach przemysłowych czy na długich odcinkach korytarzowych, gdzie krótsze narzędzia wymagałyby wielokrotnego przepinania.

Metalowa pętla prowadząca

Końcówka w formie metalowej pętli umożliwia pewne przymocowanie przeciąganego przewodu lub wiązki kabli. Pętla pozwala na szybkie spinanie kabli opaską zaciskową lub drutem, co ogranicza ryzyko rozłączenia się przewodu w trakcie przeciągania przez trudno dostępne odcinki trasy.

Obudowa z tworzywa sztucznego

Plastikowa obudowa szpuli chroni rdzeń przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i przechowywania, a jednocześnie umożliwia sprawne zwijanie i rozwijanie pręta. Lekka konstrukcja ogranicza zmęczenie podczas dłuższej pracy.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Przeciągacz przewodów i kabli
Model	G73181
Producent	GEKO
Długość	30 m
Materiał rdzenia	Włókno szklane
Obudowa	Tworzywo sztuczne
Konstrukcja	Sprężysta
Typ końcówki	Metalowa pętla prowadząca
Przeznaczenie	Przeciąganie przewodów i kabli

Zastosowanie

- Przeciąganie przewodów elektrycznych przez peszle i rury osłonowe
- Prowadzenie kabli teletechnicznych (LAN, telefonicznych) w kanałach instalacyjnych
- Instalacje alarmowe i systemy kontroli dostępu

-
- Układanie kabli sygnałowych w rurach podtynkowych
 - Prace instalacyjne w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
 - Trasy kablowe w halach przemysłowych i magazynach
 - Instalacje AV i niskoprądowe w obiektach użyteczności publicznej
 - Modernizacja i rozbudowa istniejących instalacji bez kucia ścian

Wskazówki dotyczące użytkowania

Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić drożność rury lub peszla, wpychając pręt stopniowo i bez nadmiernej siły. W przypadku zakrętów należy obracać pręt wokół własnej osi podczas posuwania, co ułatwia pokonywanie łuków. Po zakończeniu pracy pręt należy zwijać równomiernie, unikając ostrych zagięć, które mogą trwale uszkodzić strukturę włókna szklanego.