

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinak-25x400mm-z-oslona-35353-vorel-p-653.html>

## Przecinak 25x400mm z osłoną 35353 VOREL



Cena brutto	<b>11,85 zł</b>
Cena netto	<b>9,63 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>35353</b>
Kod producenta	<b>35353</b>
Kod EAN	<b>5906083353536</b>
Producent	<b>Vorel</b>
Oslona	<b>tak</b>
Wymiary [mm]	<b>400x25</b>
Długość [mm]	<b>400</b>
Materiał	<b>stal</b>
Jednostka	<b>SZT</b>

### Opis produktu

#### Przecinak murarski 25x400mm z osłoną VOREL 35353

Przecinak murarski to narzędzie udarowe przeznaczone do kucia, rozbijania i usuwania materiałów budowlanych. Model VOREL 35353 wyposażono w głowicę ze stali węglowej oraz osłonę dłoni, która zabezpiecza przed uderzeniami podczas intensywnej pracy.

Długość całkowita 400 mm

Szerokość ostrza 25 mm

Materiał głowicy Stal węglowa

Typ uchwytu Z osłoną dłoni

### Charakterystyka techniczna przecinaka murarskiego

#### Głowica ze stali węglowej

Materiał głowicy przecinaka to utwardzana stal węglowa. Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni roboczej, co przekłada się na odporność na ścieranie podczas kucia w twardych materiałach takich jak beton czy cegła klinkierowa. Stal węglowa zachowuje ostrość dłużej niż nieutwardzane stopy.

### Ośłona dłoni w konstrukcji uchwytu

Ośłona umieszczona w górnej części uchwytu stanowi barierę mechaniczną między dłonią a materiałem roboczym. Podczas kucia zapobiega ześlizgnięciu się dłoni na ostrze oraz chroni przed odpryskami materiału i przypadkowymi uderzeniami młotka. Element szczególnie istotny przy długotrwałych pracach rozbiórkowych.

### Uchwyt z tworzywa sztucznego

Rękojeść wykonano z twardego tworzywa sztucznego, które amortyzuje wibracje powstające podczas uderzania młotkiem w główkę przecinaka. Materiał ten jest lżejszy od drewna i nie absorbuje wilgoci, co zapobiega pęcznieniu i deformacji uchwytu w warunkach budowlanych.

### Wymiary robocze 25x400mm

Długość 400 mm zapewnia odpowiednią dźwignię przy pracach wymagających siły, jednocześnie pozostając na tyle zwarta, by umożliwić pracę w ograniczonych przestrzeniach. Szerokość ostrza 25 mm to uniwersalny wymiar do usuwania tynków, rozcinania spoin i łupania materiałów kamiennych.

## Specyfikacja techniczna

Model	VOREL 35353
Długość całkowita	400 mm
Szerokość ostrza	25 mm
Materiał głowicy	Stal węglowa utwardzana
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Ośłona dłoni	Tak
Powłoka ochronna	Lakier (niebieski)
Typ narzędzia	Przecinak murarski

## Zastosowanie przecinaka murarskiego

- Usuwanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych ze ścian murowanych

- 
- Rozbijanie cegieł ceramicznych i silikatowych podczas prac rozbiórkowych
  - Kucie bruzd w ścianach pod instalacje elektryczne i hydrauliczne
  - Rozcinanie spoin cementowych w murze przed wymianą uszkodzonych elementów
  - Łupanie kamienia naturalnego i betonowych elementów prefabrykowanych
  - Oczyszczanie powierzchni betonowych z resztek zaprawy i wykwitów
  - Demontaż płytek ceramicznych i gresu z podłoży mineralnych
  - Wyrównywanie nierówności w murze przed nakładaniem nowych warstw

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Technika pracy z przecinakem

Przecinak należy ustawiać pod kątem 30-45 stopni do powierzchni roboczej. Uderzenia młotkiem powinny być kontrolowane, o średniej sile. Zbyt mocne uderzenia mogą spowodować wykruszenie ostrza, a zbyt słabe wydłużają czas pracy. Regularnie sprawdzaj stan ostrza i w razie potrzeby ostrzą je na szlifierce.

### Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyść przecinak z pyłu i resztek materiałów. Powłokę lakierową można zabezpieczyć cienką warstwą oleju maszynowego, co zapobiega korozji podczas przechowywania. Uchwyt czyść wilgotną szmatką bez użycia rozpuszczalników, które mogą osłabić tworzywo sztuczne.

### Produkty uzupełniające

Do pracy z przecinakem murarskim zaleca się młotek ślusarski o masie 500-800g, rękawice ochronne wzmocnione oraz okulary ochronne. W przypadku intensywnych prac rozbiórkowych warto rozważyć zakup dłuta płaskiego oraz młotka murarskiego o większej masie.