

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinak-slusarski-300x19-sch07c02002-schmith-p-58895.html>



Przecinak ślusarski 300x19 SCH07C02002 SCHMITH

Cena brutto	18,95 zł
Cena netto	15,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07C02002
Kod producenta	SCH07C02002
Kod EAN	5902004773278
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przecinak ślusarski 300x19 SCH07C02002 SCHMITH

Narzędzie udarowe przeznaczone do rozłupywania, przecinania i usuwania materiałów w pracach ogólnobudowlanych. Wykonane z hartowanej stali narzędziowej CS45 z ergonomiczną osłoną dłoni.

Długość całkowita 300 mm
Średnica pręta 19 mm
Materiał Stal CS45 hartowana
Model SCH07C02002

Charakterystyka

Stal narzędziowa CS45 hartowana

Stal węglowa o zawartości węgla 0,45% poddana hartowaniu termicznemu. Proces hartowania zwiększa twardość powierzchni roboczej, co zapobiega deformacjom i wykruszaniu ostrza podczas uderzeń młotkiem. Materiał zachowuje sprężystość rdzenia, dzięki czemu przecinak nie pęka przy intensywnym użytkowaniu.

Średnica pręta 19 mm

Przekrój 19 mm zapewnia kompromis między masą narzędzia a wytrzymałością mechaniczną. Grubszy pręt przenosi większą energię uderu i jest bardziej odporny na zginanie przy dźwigniowych ruchach, jednocześnie pozostając wystarczająco lekki do pracy jedną ręką.

Długość robocza 300 mm

Standardowa długość dla prac ogólnobudowlanych, umożliwiającą skuteczne docieranie do wgłębień, rowków i trudno dostępnych miejsc. Zapewnia odpowiednią dźwignię przy wykuszaniu materiału bez nadmiernego obciążenia nadgarstka.

Ośłona dłoni TPR

Termoplastyczny elastomer (TPR) absorbuje wibracje powstające przy uderzeniach młotkiem i chroni dłoń przed ześlizgnięciem w kierunku strefy roboczej. Materiał zachowuje elastyczność w szerokim zakresie temperatur i nie twardnieje przy pracy w zimnie.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Symbol	SCH07C02002
Długość całkowita	300 mm
Średnica pręta	19 mm
Materiał pręta	Stal narzędziowa CS45, hartowana
Materiał osłony	TPR (termoplastyczny elastomer)
Przeznaczenie	Prace ogólnobudowlane

Zastosowanie

- Usuwanie tynków, płytek ceramicznych i glazury ze ścian
- Wykruwanie spoin w murze ceglanym przed fugowaniem
- Rozłupywanie płytek betonowych i kamienia naturalnego
- Przycinanie drutu wiązałkowego i prętów stalowych o małej średnicy
- Usuwanie starych kotw, kołków i wkrętów z podłoża
- Wykuszanie rowków pod instalacje elektryczne w tynku
- Przebijanie otworów w cienkich blachach stalowych
- Usuwanie zasklepów i nacieków betonu z deskowań

Sposób użytkowania

Przecinak należy ustawiać pod kątem 30-45° do obrabianej powierzchni i uderzać młotkiem ślusarskim o masie 300-500 g. Należy

uniknąć uderzeń prostopadłych, które mogą spowodować odbicie narzędzia. Osłona dłoni powinna znajdować się co najmniej 5 cm od strefy uderzeń. Po pracy należy oczyścić przecinak z pozostałości materiałów i sprawdzić stan ostrza – w przypadku wykruszeń należy je naostrzyć na szlifierce ściernicowej.

Produkty uzupełniające

Do pracy z przecinakiem zaleca się młotek ślusarski o masie 300-500 g, okulary ochronne oraz rękawice robocze ze wzmocnieniem na dłoni. W przypadku prac przy twardych materiałach warto rozważyć przecinak z węgla spiekane.

...