

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinak-slusarski-350x14-sch07c01003-schmith-p-58893.html>



Przecinak ślusarski 350x14 SCH07C01003 SCHMITH

Cena brutto	11,40 zł
Cena netto	9,27 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH07C01003
Kod producenta	SCH07C01003
Kod EAN	5902004773254
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przecinak ślusarski 350x14 SCH07C01003 SCHMITH

Przecinak ślusarski to narzędzie udarowe przeznaczone do przebijania otworów, rozłupywania materiałów i cięcia na zimno metali oraz innych twardych powierzchni. Model SCHMITH o długości 350 mm z hartowaną stalą CS45 zapewnia trwałość w intensywnych pracach ślusarskich i budowlanych.

Długość całkowita 350 mm
Średnica pręta 14 mm
Materiał Stal CS45 hartowana
Ochrona dłoni Gumowa osłona

Charakterystyka techniczna

Stal narzędziowa CS45 hartowana
Stal węglowa o zawartości węgla około 0,45% poddana obróbce cieplnej. Hartowanie zwiększa twardość i odporność na ścieranie, co umożliwia pracę z twardymi materiałami bez szybkiego zużycia ostrza. Materiał zachowuje sprężystość, minimalizując ryzyko pęknięć przy uderzeniach.

--

Średnica pręta 14 mm

Przekrój 14 mm zapewnia odpowiednią masę narzędzia do efektywnego przenoszenia energii uderzenia oraz wystarczającą wytrzymałość mechaniczną. Grubszy pręt redukuje ryzyko zgięcia lub złamania przy intensywnym użytkowaniu w trudnych warunkach.

Długość robocza 350 mm

Długość 350 mm stanowi kompromis między siłą uderzenia a kontrolą nad narzędziem. Zapewnia wystarczającą dźwignię do generowania dużej siły, jednocześnie umożliwiając precyzyjną pracę w ograniczonych przestrzeniach warsztatowych i budowlanych.

Gumowa osłona dłoni

Osłona zabezpiecza dłoń przed uderzeniami młotka w przypadku chybienia oraz redukuje wibracje przenoszone na rękę. Guma zwiększa komfort podczas długotrwałej pracy i poprawia chwyt, szczególnie przy użyciu rękawic ochronnych.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07C01003
Producent	SCHMITH
Długość całkowita	350 mm
Średnica pręta	14 mm
Materiał	Stal narzędziowa CS45, hartowana
Osłona dłoni	Gumowa
Typ narzędzia	Przecinak ślusarski
Przeznaczenie	Prace ogólnobudowlane, ślusarskie

Zastosowanie

- Przebijanie otworów w blasze stalowej i metalowych profilach
- Usuwanie nitów, sworzni i zepsutych śrub
- Rozłupywanie nakrętek i połączeń gwintowych
- Cięcie na zimno prętów, łańcuchów i drutów stalowych
- Wyrównywanie i prostowanie elementów metalowych
- Usuwanie spawów i nadlewk po spawaniu
- Prace rozbiórkowe przy konstrukcjach stalowych
- Obróbka kamienia i betonu w połączeniu z odpowiednim młotem

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Używaj młotka o odpowiedniej wadze (zalecane 500-800 g) i twardości mniejszej niż przecinak. Uderzaj w górną część narzędzia, unikając kontaktu z osłoną gumową. Noś okulary ochronne – odłamki materiału mogą odlatywać z dużą prędkością. Sprawdzaj stan ostrza przed każdym użyciem – wyszczerbione lub pęknięte ostrze należy niezwłocznie zeszlifować lub wymienić narzędzie.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy oczyść przecinak z zanieczyszczeń i pozostałości materiałów. Regularnie sprawdzaj stan gumowej osłony – uszkodzona osłona nie chroni skutecznie dłoni. Przechowuj w suchym miejscu, aby zapobiec korozji. Okresowo naoliwiaj powierzchnię stalową olejem maszynowym. Ostrze można kilkukrotnie ostrząć na szlifierce, zachowując oryginalny kąt zaostrenia.

Produkty powiązane

Do pracy z przecinakiem zaleca się młotek ślusarski o masie 500-800 g, okulary ochronne oraz rękawice robocze o zwiększonej odporności na przecięcia. W przypadku częstej pracy z metalem przydatne będą również punktak i dłuto płaskie o podobnych parametrach.

...