Dane aktualne na dzień: 15-02-2026 08:37

Link do produktu: https://xl-narzedzia.pl/przecinak-slusarski-350x19-sch07c02003-schmith-p-58896.html

Przecinak ślusarski 350x19 SCH07C02003 SCHMITH

Cena brutto	**20,65 zł**
Cena netto	**16,79 zł**
Dostępność	**Dostępny od ręki**
Czas wysyłki	**natychmiast**
Numer katalogowy	**SCH07C02003**
Kod producenta	**SCH07C02003**
Kod EAN	**5902004773285**
Producent	**Narzędzia SCHMITH**

Opis produktu

Przecinak ślusarski 350x19 mm SCHMITH SCH07C02003

Przecinak ślusarski to narzędzie udarowe przeznaczone do cięcia, rozłupywania i usuwania metalu, betonu oraz innych twardych materiałów. Model SCHMITH SCH07C02003 charakteryzuje się długością roboczą 350 mm oraz średnicą pręta 19 mm, co zapewnia odpowiednią sztywność przy pracach wymagających dużej siły uderzenia.

Długość całkowita 350 mm

Średnica pręta 19 mm

Materiał Stal CS45 hartowana

Osłona dłoni TPR

Charakterystyka techniczna

Stal narzędziowa CS45 hartowana

Stal węglowa CS45 (zawartość węgla około 0,45%) po hartowaniu osiąga twardość 50-55 HRC. Proces hartowania zwiększa odporność na uderzenia i ścieranie, co pozwala przecinakowi zachować ostrość ostrza nawet podczas intensywnej pracy z twardymi materiałami.

Średnica pręta 19 mm

Grubość 19 mm zapewnia odpowiednią masę i sztywność narzędzia, co przekłada się na efektywne przenoszenie energii uderzenia młota. Taka średnica minimalizuje ryzyko zgięcia pręta przy pracach wymagających dużej siły, jednocześnie zachowując właściwą wagę narzędzia.

Długość robocza 350 mm

Długość 350 mm stanowi kompromis między zasięgiem a kontrolą nad narzędziem. Umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach, zachowując przy tym odpowiedni moment obrotowy i precyzję prowadzenia ostrza podczas uderzania.

Osłona dłoni TPR

Termoplastyczny elastomer (TPR) charakteryzuje się odpornością na oleje, smary i uderzenia. Osłona absorbuje wibracje powstające podczas uderzania młotem, zmniejsza ryzyko poślizgu narzędzia oraz chroni dłoń przed odpryskami materiału i przypadkowym ześlizgnięciem młota.

Specyfikacja techniczna

Model	SCH07C02003
Producent	SCHMITH
Typ narzędzia	Przecinak ślusarski
Długość całkowita	350 mm
Średnica pręta	19 mm
Materiał pręta	Stal narzędziowa CS45
Obróbka cieplna	Hartowana
Osłona dłoni	TPR (termoplastyczny elastomer)
Przeznaczenie	Prace ogólnobudowlane

Zastosowanie

- Cięcie prętów stalowych, śrub, nitów i profili metalowych
- Usuwanie starych łbów nitów i zardzewiałych elementów złącznych
- Rozłupywanie i usuwanie betonu, cegieł i kamienia
- Wykuwanie rowków w ścianach pod instalacje
- Usuwanie glazury i płytek ceramicznych
- Wykończeniowe prace rozbiórkowe w budownictwie
- Przecinanie blach i elementów stalowych konstrukcji
- Usuwanie spawów i nadlewów metalowych

Użytkowanie i konserwacja

Zasady bezpiecznej pracy

Podczas pracy przecinakiem należy stosować okulary ochronne oraz rękawice robocze. Narzędzie powinno być ustawione pod kątem ostrym do obrabianej powierzchni (około 30-45 stopni). Uderzenia młotem należy wykonywać kontrolowanym ruchem, unikając nadmiernej siły, która może spowodować uszkodzenie ostrza lub pręta. Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan osłony dłoni oraz integralność pręta.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy przecinak należy oczyścić z pozostałości materiału oraz zabezpieczyć przed korozją cienką warstwą oleju maszynowego. Ostrze można okresowo ostrzać pilnikiem lub na szlifierce, zachowując pierwotny kąt zaostrzenia. W przypadku uszkodzenia osłony TPR należy ją wymienić, aby zachować pełne bezpieczeństwo pracy. Narzędzie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczone przed wilgocią.

Produkty powiązane

Do pracy z przecinakiem ślusarskim zaleca się młot ślusarski o masie 500-800 g. W przypadku prac z metalem warto rozważyć również zakup dłuta płaskiego oraz punktaka. Dla prac wymagających większej precyzji przydatne mogą być przecinaki o mniejszej średnicy (12-16 mm).

```
```