

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinak-szeroki-76x267mm-crv-yt-4701-yato-p-23759.html>

PRZECINAK SZEROKI 76x267MM CrV YT-4701 YATO

Cena brutto	63,23 zł
Cena netto	51,41 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	YT-4701
Kod producenta	YT-4701
Kod EAN	5906083947018
Producent	YATO

Opis produktu

Przecinak szeroki podłogowy 76x267 mm CrV YT-4701 YATO

Przecinak podłogowy ze stali chromowo-wanadowej z osłoną dłoni do profesjonalnych prac rozbiórkowych. Szeroka krawędź robocza 76 mm pozwala na efektywne skuwanie posadzek, płytek i wylewek betonowych.

Szerokość robocza 76 mm

Długość całkowita 267 mm

Materiał Stal CrV

Oslona dłoni Tak

Charakterystyka przecinaka podłogowego YATO YT-4701

Szeroka krawędź robocza 76 mm

Znaczna szerokość ostrza umożliwi skuwanie większych powierzchni w krótszym czasie. Szczególnie przydatna przy usuwaniu starych posadzek, płytek ceramicznych i wylewek betonowych, gdzie szeroki zakres pracy przekłada się na wyższą wydajność.

Stal chromowo-wanadowa CrV

Stop CrV charakteryzuje się zwiększoną twardością i odpornością na ścieranie w porównaniu do zwykłej stali narzędziowej. Dodatek

chromu i wanadu zapewnia trwałość ostrza nawet przy intensywnej pracy z twardymi materiałami jak beton czy kamień.

Ośłona ochronna dłoni

Stalowa osłona chroni rękę operatora przed uderzeniem młotka w przypadku chybienia lub ześlizgnięcia się narzędzia. Konstrukcja zabezpiecza również przed odpryskami materiału i ostrymi krawędziami skuwanej powierzchni podczas pracy.

Odkucie z sześciokątnego pręta 19 mm

Część robocza wykuta z pręta o przekroju 19 mm zapewnia masywność niezbędną do przenoszenia sił uderzenia. Sześciokątny profil zwiększa sztywność konstrukcji i minimalizuje ryzyko odkształcenia podczas intensywnego użytkowania.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-4701
Producent	YATO
Szerokość części roboczej	76 mm
Długość całkowita	267 mm
Przekrój pręta	19 mm (sześciokątny)
Materiał	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Wykończenie powierzchni	Czernione
Ośłona ochronna	Tak
Waga	0,896 kg
EAN	5906083947018

Zastosowanie przecinaka podłogowego

- Skuwanie starych posadzek betonowych i cementowych
- Usuwanie płytek ceramicznych i gresu z podłóg
- Rozbijanie wylewek samopoziomujących
- Kucie w betonie konstrukcyjnym przy pracach rozbiórkowych
- Usuwanie zaprawy cementowej z powierzchni murowanych
- Wykuwanie rowków instalacyjnych w ścianach betonowych
- Rozbijanie starych jastrychów i podkładów podłogowych
- Prace rozbiórkowe w obiektach przemysłowych

Użytkowanie i bezpieczeństwo

Dobór młotka do przecinaka

Do pracy z przecinakiem podłogowym zaleca się stosowanie młotków o masie 1-2 kg. Cięższy młotek zwiększa siłę uderzenia, ale wymaga większej kontroli. Młotek powinien posiadać trzonek z materiału tłumiącego wibracje dla komfortu długotrwałej pracy.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić przecinak z pyłu i resztek materiału. Czerniona powierzchnia wymaga okresowego nasmarowania olejem antykorozyjnym, szczególnie przy przechowywaniu w wilgotnych pomieszczeniach. Regularnie sprawdzać stan osłony i ostrzenie krawędzi roboczej.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z przecinakiem obowiązuje stosowanie okularów ochronnych lub przyłbicy ze względu na ryzyko odprysków materiału. Zalecane są również rękawice robocze chroniące przed wibracjami oraz obuwie z podnoskiem stalowym. W zamkniętych pomieszczeniach konieczna jest odpowiednia wentylacja.