

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinak-z-oslona-400-spz-400-schmith-p-29951.html>



Przecinak z osłoną 400 SPZ-400 SCHMITH

Cena brutto	25,16 zł
Cena netto	20,46 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	SPZ-400
Kod producenta	SPZ-400
Kod EAN	5902004705637
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Przecinak z osłoną 400 SPZ-400 SCHMITH

Narzędzie ręczne przeznaczone do kucia, rozbijania i wycinania otworów w twardych materiałach budowlanych. Wyposażone w osłonę chroniącą dłoń przed uderzeniami i odpryskami podczas prac wyburzeniowych.

Długość całkowita 400 mm
Materiał roboczej części Stal CrV
Rękojeść TPR antypoślizgowy
Zabezpieczenie Osłona dłoni

Charakterystyka techniczna

Stal chromowo-wanadowa (CrV)

Stop stali zawierający chrom i wanad zwiększa twardość i odporność na ścieranie. Hartowana krawędź tnąca zachowuje ostrość nawet przy intensywnym użytkowaniu w twardych materiałach takich jak beton czy cegła klinkierowa.

Osłona ochronna

Zintegrowana osłona stanowi barierę między rękojeścią a materiałem rozbijanym. Chroni dłoń przed bezpośrednim kontaktem z powierzchnią roboczą oraz przed odpryskami powstającymi podczas kucia i rozbijania.

Rękojeść z TPR

Termoplastyczny kauczuk (TPR) tworzy antypoślizgową powierzchnię, która utrzymuje chwyt nawet przy wilgotnych dłoniach. Wyprofilowany kształt dopasowuje się do anatomii dłoni, redukując zmęczenie podczas długotrwałej pracy.

Długość robocza 400 mm

Wymiar pozwala na pracę w ograniczonych przestrzeniach przy zachowaniu odpowiedniej dźwigni. Długość umożliwia skuteczne przekazywanie siły uderzenia bez nadmiernego wysiłku operatora.

Specyfikacja techniczna

Producent	Schmith
Model	SPZ-400
Kod produktu	SPZ-400
Długość całkowita	400 mm
Materiał części roboczej	Stal chromowo-wanadowa (CrV)
Obróbka krawędzi tnącej	Hartowanie
Materiał rękojeści	Kauczuk termoplastyczny (TPR)
Wyposażenie dodatkowe	Zintegrowana osłona dłoni
Przeznaczenie	Prace budowlane i wyburzeniowe

Zastosowanie

- Wykonywanie bruzd pod instalacje elektryczne i hydrauliczne w ścianach murowanych
- Wycinanie otworów pod puszki elektryczne i skrzynki podtynkowe
- Rozbijanie elementów betonowych podczas prac wyburzeniowych
- Kruszenie cegły i bloczków betonowych przy demontażu ścianek działowych
- Usuwanie starych płytek ceramicznych i warstw tynku
- Przygotowanie powierzchni pod nowe instalacje na placach budowy
- Kucie rowków w betonie przy pracach remontowych
- Rozbijanie zaprawy murarskiej podczas rozbiórki konstrukcji

Użytkowanie i konserwacja

Sposób użytkowania

Przecinak stosuje się w połączeniu z młotkiem murarskim lub młotem budowlanym o wadze 0,8-1,5 kg. Uderzenia powinny być wykonywane prostopadłe do powierzchni roboczej przecinaka. Osłona dłoni musi być zawsze skierowana w stronę operatora. Przed

rozpoczęciem pracy należy sprawdzić stan krawędzi tnącej oraz stabilność mocowania rękojeści.

Konserwacja narzędzia

Po zakończeniu pracy należy oczyścić część roboczą z resztek materiału i kurzu. Zaleca się okresowe sprawdzanie stanu osłony i rękojeści pod kątem pęknięć. Krawędź tnącą można podostrzać na szlifierce stołowej, zachowując oryginalny kąt ostrzenia. Przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wilgocią.

Produkty powiązane

Do pracy z przecinakiem zaleca się młotek murarski o wadze 0,8-1,5 kg, okulary ochronne oraz rękawice robocze. W przypadku intensywnych prac wyburzeniowych warto rozważyć zakup młota pneumatycznego lub elektrycznego z osprzętem do kucia.

...