

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-1200w-kd3153-p-62522.html>



Przecinarka do glazury 1200W KD3153

Cena brutto	153,60 zł
Cena netto	124,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3153
Kod producenta	KD3153
Kod EAN	5903957003252
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do glazury 1200W KD3153

Elektryczna przecinarka stołowa do płytek ceramicznych z mokrym cięciem, przeznaczona do prac glazurniczych wymagających powtarzalnej precyzji. Silnik o mocy 1200W zapewnia stabilne parametry pracy przy cięciu materiałów ceramicznych o różnej grubości i twardości.

Moc silnika 1200 W
Prędkość tarczy 5200 obr/min
Maks. głębokość cięcia 24 mm
Średnica tarczy 110 mm

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1200 W

Moc 1200W pozwala na utrzymanie stałej prędkości obrotowej tarczy nawet przy cięciu twardszych płytek porcelanowych i gresu. Silnik pracuje pod napięciem 230V/50Hz, co odpowiada standardowemu zasilaniu sieciowemu.

Głębokość cięcia 24 mm

Maksymalna głębokość cięcia wynosząca 24 mm umożliwia obróbkę typowych płytek podłogowych i ściennych, w tym grubszych formatów gresowych. Przekracza standardową grubość większości płytek dostępnych na rynku (6-20 mm).

Błat roboczy 365 × 390 mm

Stalowy blat o wymiarach 365 × 390 mm zapewnia stabilne podparcie dla ciętego materiału. Powierzchnia ta pozwala na swobodne prowadzenie płytek o popularnych formatach bez ryzyka przechylenia podczas cięcia.

Walizka transportowa w zestawie

Urządzenie dostarczane jest w dedykowanej walizce transportowej, która ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Rozwiązanie przydatne przy pracy na różnych budowach lub w warunkach wymagających częstego transportu sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3153
Moc urządzenia	1200 W
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	5200 obr/min
Tarcza	Ø110 × Ø22,2 mm
Maks. głębokość cięcia	24 mm
Rozmiar blatu	365 × 390 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A), K=3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A), K=3 dB(A)
Waga	3,4 kg

Poziom hałasu a bezpieczeństwo pracy

Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 93 dB(A) przekracza próg 85 dB(A), przy którym zalecane jest stosowanie ochronników słuchu. Podczas dłuższej pracy z urządzeniem należy używać naszników lub wkładek przeciwhałasowych zgodnie z przepisami BHP.

Typowe zastosowania

- Cięcie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- Obróbka gresu porcelanowego o grubości do 20 mm
- Wykonywanie cięć prostych przy układaniu glazury w łazienkach i kuchniach
- Przycinanie płytek do niestandardowych wymiarów przy wykończeniu ościeży i narożników
- Prace glazurnicze na budowach i remontach mieszkaniowych
- Cięcie płytek tarasowych i klinkierowych mieszczących się w parametrach głębokości

Użytkowanie i konserwacja

Przecinarka KD3153 pracuje z systemem mokrego cięcia — zbiornik na wodę chłodzi tarczę i ogranicza pylenie podczas pracy. Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom wody w zbiorniku oraz stan tarczy tnącej. Tarczę o wymiarach Ø110 × Ø22,2 mm można wymienić w przypadku zużycia — producent zapewnia dostęp do bazy części zamiennych.

Po zakończeniu pracy zaleca się opróżnienie zbiornika z wody i osuszenie blatu roboczego, co zapobiega korozji elementów metalowych. Urządzenie waży 3,4 kg, co umożliwia przenoszenie go przez jedną osobę bez dodatkowego sprzętu.

Skład zestawu

Przecinarka do glazury KD3153 • Walizka transportowa • Oryginalne opakowanie • Paragon lub faktura VAT