

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-1200w-kd3153-kraftdele-p-62522.html>

Przecinarka do glazury 1200W KD3153 KRAFT&DELE

Cena brutto	153,60 zł
Cena netto	124,88 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3153
Kod producenta	KD3153
Kod EAN	5903957003252
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do glazury 1200W KD3153

Elektryczna przecinarka stołowa do płytek ceramicznych z mokrym cięciem, przeznaczona do prac glazurniczych wymagających powtarzalnej precyzji. Silnik o mocy 1200W zapewnia stabilne parametry pracy przy cięciu materiałów ceramicznych o różnej grubości i twardości.

Moc silnika **1200 W**

Prędkość tarczy **5200 obr/min**

Maks. głębokość cięcia **24 mm**

Średnica tarczy **110 mm**

Charakterystyka urządzenia

Silnik 1200 W

Moc 1200W pozwala na utrzymanie stałej prędkości obrotowej tarczy nawet przy cięciu twardszych płytek porcelanowych i gresu. Silnik pracuje pod napięciem 230V/50Hz, co odpowiada standardowemu zasilaniu sieciowemu.

Głębokość cięcia 24 mm

Maksymalna głębokość cięcia wynosząca 24 mm umożliwia obróbkę typowych płytek podłogowych i ściennych, w tym grubszych formatów gresowych. Przekracza standardową grubość większości płytek dostępnych na rynku (6–20 mm).

Błat roboczy 365 × 390 mm

Stalowy blat o wymiarach 365 × 390 mm zapewnia stabilne podparcie dla ciętego materiału. Powierzchnia ta pozwala na swobodne prowadzenie płytek o popularnych formatach bez ryzyka przechylenia podczas cięcia.

Walizka transportowa w zestawie

Urządzenie dostarczane jest w dedykowanej walizce transportowej, która ułatwia przenoszenie i przechowywanie. Rozwiązanie przydatne przy pracy na różnych budowach lub w warunkach wymagających częstego transportu sprzętu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3153
Moc urządzenia	1200 W
Napięcie znamionowe	230 V ~ 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	5200 obr/min
Tarcza	Ø110 × Ø22,2 mm
Maks. głębokość cięcia	24 mm
Rozmiar blatu	365 × 390 mm
Poziom ciśnienia akustycznego	93 dB(A), K=3 dB(A)
Poziom mocy akustycznej	108 dB(A), K=3 dB(A)
Waga	3,4 kg

Poziom hałasu a bezpieczeństwo pracy

Poziom ciśnienia akustycznego wynoszący 93 dB(A) przekracza próg 85 dB(A), przy którym zalecane jest stosowanie ochronników słuchu. Podczas dłuższej pracy z urządzeniem należy używać naszników lub wkładek przeciwhałasowych zgodnie z przepisami BHP.

Typowe zastosowania

- Cięcie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- Obróbka gresu porcelanowego o grubości do 20 mm
- Wykonywanie cięć prostych przy układaniu glazury w łazienkach i kuchniach
- Przycinanie płytek do niestandardowych wymiarów przy wykończeniu ościeży i narożników
- Prace glazurnicze na budowach i remontach mieszkaniowych
- Cięcie płytek tarasowych i klinkierowych mieszczących się w parametrach głębokości

Użytkowanie i konserwacja

Przecinarka KD3153 pracuje z systemem mokrego cięcia — zbiornik na wodę chłodzi tarczę i ogranicza pylenie podczas pracy. Przed każdym użyciem należy sprawdzić poziom wody w zbiorniku oraz stan tarczy tnącej. Tarczę o wymiarach $\text{Ø}110 \times \text{Ø}22,2$ mm można wymienić w przypadku zużycia — producent zapewnia dostęp do bazy części zamiennych.

Po zakończeniu pracy zaleca się opróżnienie zbiornika z wody i osuszenie blatu roboczego, co zapobiega korozji elementów metalowych. Urządzenie waży 3,4 kg, co umożliwia przenoszenie go przez jedną osobę bez dodatkowego sprzętu.

Skład zestawu

Przecinarka do glazury KD3153 • Walizka transportowa • Oryginalne opakowanie • Paragon lub faktura VAT