

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-1650mm-torba-kd11960-p-63746.html>



PRZECINARKA DO GLAZURY 1650MM + TORBA KD11960

Cena brutto	854,10 zł
Cena netto	694,39 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11960
Kod producenta	KD11960
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do glazury 1650 mm KD11960

Ręczna przecinarka przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych, gresu i terakoty — w tym płytek wielkoformatowych o długości do 1650 mm i grubości do 20 mm. W zestawie znajduje się torba transportowa oraz komplet akcesoriów montażowych.

Długość cięcia 1650 mm
Grubość cięcia do 20 mm
Szerokość podstawy 300 mm
Model KD11960

Charakterystyka urządzenia

Długość robocza 1650 mm

Parametr ten decyduje o maksymalnym formacie płytki, którą można przeciąć w jednym ruchu. Długość 1650 mm pozwala na pracę z popularnymi formatami wielkoformatowymi, takimi jak 120×60 cm, 160×80 cm czy 120×120 cm, bez konieczności stosowania dodatkowych narzędzi.

Grubość cięcia do 20 mm

Obsługuje zarówno cienkie płytki ściennie (6–8 mm), jak i grubszy gres techniczny czy terakotę podłogową (12–20 mm). Zakres ten obejmuje zdecydowaną większość materiałów ceramicznych dostępnych na rynku budowlanym.

Stabilna podstawa 300 mm szerokości

Szeroka podstawa zmniejsza ryzyko przesunięcia urządzenia podczas pracy i zapewnia równomierne podparcie płytki na całej długości cięcia. Ma to szczególne znaczenie przy obróbce dużych, ciężkich formatów, gdzie każde zachwianie narzędzia może skutkować nieprostą linią pęknięcia.

Wygodny uchwyt i kółka transportowe

Ergonomiczny uchwyt umożliwia pewne prowadzenie głowicy tnącej wzdłuż prowadnicy. Dołączone kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia na budowie — istotne przy gabarytach narzędzia o długości ponad 1,6 m.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11960
Długość cięcia	1650 mm
Maksymalna grubość cięcia	20 mm
Szerokość podstawy	300 mm
Przeznaczenie materiałowe	Płytki ceramiczne, gres, terakota
Konstrukcja	Stabilna podstawa, wygodny uchwyt, prowadnica liniowa

Zawartość zestawu

- Przecinarka do glazury 1650 mm KD11960
- Kółka transportowe
- Uchwyt / rękojeść
- Klucze imbusowe do montażu
- Klucz płaski
- Torba transportowa

Zastosowanie

-
- Cięcie wielkoformatowych płytek podłogowych i ściennych
 - Obróbka gresu porcelanowego o grubości do 20 mm
 - Cięcie terakoty i płytek ceramicznych standardowych formatów
 - Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
 - Układanie płytek w łazienkach, kuchniach, na tarasach i w garażach
 - Prace glazurnicze wymagające powtarzalnych, równych cięć
 - Użytkowanie warsztatowe oraz na budowie

Jak dobrać przecinarkę do formatu płytki

Długość cięcia przecinarki powinna być co najmniej równa najdłuższemu wymiarowi ciętej płytki. Przy formatach 120×60 cm wystarczy model z długością roboczą 1200 mm. Do płytek 160×80 cm lub 120×120 cm niezbędna jest długość co najmniej 1600 mm — model KD11960 z roboczą długością 1650 mm mieści się w tym zakresie z niewielkim zapasem. Grubość cięcia należy zweryfikować na opakowaniu płytki lub w karcie technicznej producenta materiału.