

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-1650mm-torba-kd11960-kraftdele-p-63746.html>

## PRZECINARKA DO GLAZURY 1650MM + TORBA KD11960 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>839,50 zł</b>
Cena netto	<b>682,52 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny od ręki</b>
Czas wysyłki	<b>natychmiast</b>
Numer katalogowy	<b>KD11960</b>
Kod producenta	<b>KD11960</b>
Kod EAN	<b>5903957013701</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Przecinarka do glazury 1650 mm KD11960

Ręczna przecinarka przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych, gresu i terakoty — w tym płytek wielkoformatowych o długości do 1650 mm i grubości do 20 mm. W zestawie znajduje się torba transportowa oraz komplet akcesoriów montażowych.

Długość cięcia **1650 mm**

Grubość cięcia **do 20 mm**

Szerokość podstawy **300 mm**

Model **KD11960**

### Charakterystyka urządzenia

#### **Długość robocza 1650 mm**

Parametr ten decyduje o maksymalnym formacie płytki, którą można przeciąć w jednym ruchu. Długość 1650 mm pozwala na pracę z popularnymi formatami wielkoformatowymi, takimi jak 120×60 cm, 160×80 cm czy 120×120 cm, bez konieczności stosowania

dodatkowych narzędzi.

### Grubość cięcia do 20 mm

Obsługuje zarówno cienkie płytki ścienne (6–8 mm), jak i grubszy gres techniczny czy terakotę podłogową (12–20 mm). Zakres ten obejmuje zdecydowaną większość materiałów ceramicznych dostępnych na rynku budowlanym.

### Stabilna podstawa 300 mm szerokości

Szeroka podstawa zmniejsza ryzyko przesunięcia urządzenia podczas pracy i zapewnia równomierne podparcie płytki na całej długości cięcia. Ma to szczególne znaczenie przy obróbce dużych, ciężkich formatów, gdzie każde zachwianie narzędzia może skutkować nieprostą linią pęknięcia.

### Wygodny uchwyt i kółka transportowe

Ergonomiczny uchwyt umożliwia pewne prowadzenie głowicy tnącej wzdłuż prowadnicy. Dołączone kółka transportowe ułatwiają przemieszczanie urządzenia na budowie — istotne przy gabarytach narzędzia o długości ponad 1,6 m.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD11960
Długość cięcia	1650 mm
Maksymalna grubość cięcia	20 mm
Szerokość podstawy	300 mm
Przeznaczenie materiałowe	Płytki ceramiczne, gres, terakota
Konstrukcja	Stabilna podstawa, wygodny uchwyt, prowadnica liniowa

## Zawartość zestawu

- Przecinarka do glazury 1650 mm KD11960
- Kółka transportowe
- Uchwyt / rękojeść
- Klucze imbusowe do montażu
- Klucz płaski
- Torba transportowa

---

## Zastosowanie

---

- Cięcie wielkoformatowych płytek podłogowych i ściennych
- Obróbka gresu porcelanowego o grubości do 20 mm
- Cięcie terakoty i płytek ceramicznych standardowych formatów
- Prace wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i komercyjnym
- Układanie płytek w łazienkach, kuchniach, na tarasach i w garażach
- Prace glazurnicze wymagające powtarzalnych, równych cięć
- Użytkowanie warsztatowe oraz na budowie

### **Jak dobrać przecinarkę do formatu płytki**

Długość cięcia przecinarki powinna być co najmniej równa najdłuższemu wymiarowi ciętej płytki. Przy formatach 120×60 cm wystarczy model z długością roboczą 1200 mm. Do płytek 160×80 cm lub 120×120 cm niezbędna jest długość co najmniej 1600 mm — model KD11960 z roboczą długością 1650 mm mieści się w tym zakresie z niewielkim zapasem. Grubość cięcia należy zweryfikować na opakowaniu płytki lub w karcie technicznej producenta materiału.