

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-1650mm-torba-kd11962-p-63748.html>

PRZECINARKA DO GLAZURY 1650MM + TORBA KD11962

Cena brutto	561,60 zł
Cena netto	456,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD11962
Kod producenta	KD11962
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do glazury 1650 mm KD11962 + torba transportowa

Ręczna przecinarka do płytek ceramicznych, gresu i terakoty z maksymalnym zasięgiem cięcia 1650 mm. Przeznaczona do pracy z płytkami standardowego formatu oraz wielkoformatowymi, w tym o grubości do 20 mm. W zestawie torba transportowa ułatwiająca przechowywanie i transport urządzenia.

Długość cięcia **1650 mm**

Grubość cięcia **20 mm**

Szerokość podstawy **200 mm**

Typ prowadnic **Podwójne**

Charakterystyka urządzenia

Zasięg cięcia 1650 mm

Długość robocza 1650 mm pozwala na cięcie płytek wielkoformatowych w jednym przejściu — bez konieczności przestawiania lub dzielenia materiału. Parametr kluczowy przy układaniu płytek o wymiarach 120×60 cm lub większych, coraz częściej stosowanych w łazienkach i na podłogach.

Podwójne prowadnice

Układ dwóch prowadnic stabilizuje głowicę tnącą na całej długości przesuwu, ograniczając boczne odchylenia. Przekłada się to na równą linię nacięcia i powtarzalność cięć przy pracy seryjnej — np. przy docinaniu wielu płytek do tego samego wymiaru.

Stabilna podstawa 200 mm

Szeroka podstawa o rozstawie 200 mm zapewnia stabilne oparcie dla płytki podczas cięcia, zmniejszając ryzyko przesunięcia materiału. Ważne zwłaszcza przy pracy z ciężkimi płytkami gresu porcelanowego, które wymagają pewnego podparcia.

Ergonomiczny uchwyt

Uchwyt dostosowany do naturalnego chwytu ręki ogranicza zmęczenie przy wielokrotnym prowadzeniu głowicy. Ma znaczenie przy dłuższych sesjach roboczych, gdy liczba cięć jest duża, a precyzja prowadzenia musi pozostać stała.

Specyfikacja techniczna

Model	KD11962
Długość cięcia	1650 mm
Maksymalna grubość cięcia	20 mm
Szerokość podstawy	200 mm
Typ prowadnic	Podwójne
Przeznaczenie materiałowe	Płytki ceramiczne, gres, terakota
Zawartość zestawu	Przecinarka KD11962, torba transportowa

Zastosowanie

- Cięcie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- Obróbka gresu porcelanowego o dużej twardości
- Cięcie terakoty podłogowej
- Docinanie płytek wielkoformatowych (format 120×60 cm i większe)
- Cięcia seryjne przy układaniu okładzin na dużych powierzchniach
- Prace wykończeniowe w łazienkach, kuchniach i na tarasach
- Użytkowanie na budowie oraz w warunkach warsztatowych

Kompatybilność materiałowa

Przecinarka KD11962 przeznaczona jest do cięcia płytek ceramicznych, gresu i terakoty. Przed użyciem należy upewnić się, że grubość obrabianego materiału nie przekracza 20 mm. Urządzenie nie jest przystosowane do cięcia kamienia naturalnego, szkła ani materiałów kompozytowych, chyba że producent materiału wskazuje inaczej.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdej sesji roboczej zaleca się oczyszczenie prowadnic i głowicy tnącej z pyłu ceramicznego, który może powodować zwiększone tarcie i przyspieszone zużycie elementów ruchomych. Prowadnice warto okresowo smarować, aby zachować płynność przesuwu głowicy. Kółko tnące należy kontrolować pod kątem zużycia — stępione kółko wymaga większej siły nacisku i pogarsza jakość nacięcia.

Torba transportowa dołączona do zestawu chroni urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu i ułatwia przechowywanie w warunkach budowlanych.