

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/przecinarka-do-glazury-600mm16mm175mm-kd1578-kraftdele-p-61206.html>

Przecinarka do glazury 600mm/16mm/175mm KD1578 KRAFT&DELE

Cena brutto	194,88 zł
Cena netto	158,44 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1578
Kod producenta	KD1578
Kod EAN	5901638119490
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Przecinarka do glazury KRAFT&DELE KD1578 — 600 mm

Ręczna przecinarka glazurnicza przeznaczona do cięcia płytek ceramicznych w pracach remontowych i wykończeniowych. Umożliwia wykonywanie prostych cięć na długości do 600 mm oraz cięć ukośnych dzięki regulowanemu kątownikowi, bez konieczności stosowania narzędzi elektrycznych.

Długość cięcia **600 mm**

Głębokość cięcia **16 mm**

Maks. szerokość cięcia **175 mm**

Waga **6 kg**

Charakterystyka urządzenia

Nóż krążkowy z węglików spiekanych

Ostrze wykonane z utwardzanych węglików spiekanych charakteryzuje się znacznie wyższą twardością niż standardowe stałe narzędziowe. Przekłada się to na dłuższą żywotność noża i utrzymanie ostrości przez wiele cykli cięcia, co jest istotne przy pracy z twardymi gatunkami ceramiki i gresu.

Pojedyncza prowadnica

Zespół tnący porusza się wzdłuż jednej solidnej prowadnicy, co eliminuje boczne odchylenia noża podczas pracy. Stabilny, liniowy ruch ostrza jest warunkiem uzyskania prostej i czystej linii cięcia, szczególnie przy dłuższych formatach płytek.

Wbudowane miarki z blokadą

Zintegrowane miarki pozwalają ustawić żądaną długość cięcia bez użycia dodatkowych narzędzi mierniczych. Blokada śrubowa utrzuła pozycję ogranicznika, co umożliwia wykonanie serii identycznych cięć bez ponownego mierzenia każdej kolejnej płytki.

Ruchomy kątownik i stabilna podstawa

Regulowany kątownik umożliwia ustawienie płytki pod wybranym kątem względem osi cięcia, co jest niezbędne przy wykańczaniu narożników i skosów. Stalowa podstawa wyłożona gumą zapobiega przesuwaniu się urządzenia podczas pracy i chroni podłoże przed zarysowaniem.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1578
Marka	KRAFT&DELE
Długość cięcia	600 mm
Głębokość cięcia	16 mm
Maks. szerokość cięcia	175 mm
Materiał noża	Węglik spiekany (utwardzany)
Typ prowadnicy	Pojedyncza, stalowa
Podstawa	Stalowa, wyłożona gumą
Waga	6 kg
Zawartość opakowania	Przecinarka KD1578, instrukcja obsługi w języku polskim

Zastosowanie

- Cięcie płytek ceramicznych ściennych i podłogowych
- Cięcie gresu o grubości do 16 mm
- Przycinanie płytek przy drzwiach, oknach i progach
- Wykonywanie cięć skośnych przy wykańczaniu narożników
- Prace remontowe w łazienkach i kuchniach

-
- Układanie okładzin ceramicznych na balkonach i tarasach
 - Prace wykończeniowe wymagające powtarzalnych cięć tej samej długości

Jak sprawdzić kompatybilność z płytkami

Przed zakupem należy zweryfikować trzy parametry: długość płytki (nie może przekraczać 600 mm), grubość płytki (do 16 mm) oraz szerokość paska, który ma być odcięty (do 175 mm). Urządzenie jest przeznaczone do ceramiki i gresu — nie nadaje się do cięcia kamienia naturalnego, szkła ani płytek klinkierowych o nieregularnej powierzchni.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić, czy prowadnica jest czysta i czy nóż krążkowy obraca się swobodnie. Prowadnicę warto okresowo smarować niewielką ilością oleju maszynowego, co zmniejsza opory przesuwu i wydłuża żywotność elementów ruchomych. Nóż krążkowy podlega zużyciu i po utracie skuteczności powinien zostać wymieniony na nowy — jest to element eksploatacyjny dostępny jako akcesoria do przecinarek glazurniczych. Po zakończeniu pracy powierzchnię roboczą i prowadnicę należy oczyścić z pyłu ceramicznego, który może powodować przyspieszone zużycie mechanizmu.